

15E2 15,6-Zoll

All-in-One-Touchcomputer



Integrierte Touchsensorik



Auslegung auf höchste Beanspruchung



3 Jahre Garantie

Produktübersicht

Der 15-Zoll-Touchscreen-Computer der E-Serie von Elo ist auf hohe Beanspruchung ausgelegt und bietet trotz sehr kompakter Form eine starke Breitbildwirkung. Durch ihre robuste Konstruktion und den lüfterlosen Betrieb eignet sich die E-Serie optimal für Einzelhandel und Gastgewerbe - dank vier USB- und 2 seriellen Schnittstellen auch mit Peripheriegeräten von Drittanbietern. Ein zweiter VGA-Ausgang ermöglicht den Anschluss eines weiteren Kundendisplays für Werbung und Kundenkommunikation. Aufgrund ihres Intel Celeron J1800 Prozessors verwirklicht die E-Serie Topleistung zu einem guten PreisLeistungsverhältnis.

Rigorese Tests und 3 Jahre Garantie bürgen für die überragende Qualität und Zuverlässigkeit des 15E2. Das lüfterlose Kühlsystem sorgt nicht nur für Ruhe, sondern auch für staub- und partikelfreien Betrieb, um maximale Ausfallsicherheit und Leistung zu garantieren.

Erhältlich als randloses Zero-Bezel-Modell mit IntelliTouch® SAW-Touchsensorik (akustische Oberflächenwelle) oder als Micro-Bezel-Modell mit schmalen Rand und AccuTouch® Fünf-Draht-Widerstandssensorik

Dieser Touchscreen aus Reinglas liefert optimale Bildqualität und ist werkseitig versiegelt, um Spritzwasser, Staub und Fett zu widerstehen

Dank erhöhter Widerstandsfähigkeit bestens für die hohen Belastungen im öffentlichen Raum geeignet

15E2 All-in-One-Touchcomputer

Merkmale	E-Serie 15-Zoll RevC	E-Serie 15-Zoll RevD
Gehäusefarbe	Schwarz	
Bildschirmmaße	15,6 Zoll	
Prozessor	Intel Celeron J1800 Dual-Core Prozessor 2,41 GHz (bis zu 2,58 GHz) 1 MB L2 Cache; Lüfterlos	Intel Celeron J1900 Quad-Core Prozessor 2 GHz (bis zu 2,42 GHz) 2 MB L2 Cache; Lüfterlos
BIOS	AMI	
Arbeitsspeicher (RAM)	Windows Pro 7: 4 GB DDR3L SO-DIMM auf 1 von 1 Steckplatz Windows POSReady 7: 2 GB, DDR3L, SO-DIMM, auf 1 von 1 Steckplatz (erweiterbar auf 4 GB) ¹ Ohne Betriebssystem: 2 GB, DDR3L, SO-DIMM, auf 1 von 1 Steckplatz (erweiterbar auf 4 GB) ¹	4 GB DDR3L SO-DIMM auf 1 von 1 Steckplatz
Speicheroptionen	320 GB 2,5 Zoll 7 mm SATA-HDD ² (Optional 128 GB SATA-SSD verfügbar)	128 GB 2,5 Zoll 7 mm SATA-SSD ²
Verfügbare E/A-Ports	Eingang: 4x USB 2.0; 2x Native Schnittstellen DB9 RS-232 (Standard); 1x LAN RJ45 (Gigabit); Audio: 1x 3,5-mm-Line; 1x 3,5-mm-Mic Ausgang: 2. VGA-Ausgang; 1x 3,5-mm-Line-Ausgangsbuchse	
Anzeige	15,6 Zoll diagonal, Active-Matrix-TFT-LED-LCD	
Seitenverhältnis	16:9	
Nutzbarer Anzeigebereich (H x V)	AccuTouch: 348,2 mm x 197,5 mm (13,7 x 7,8 Zoll); IntelliTouch ZB: 344,2 mm x 193,5 mm (13,6 x 7,6 Zoll)	
Systemeigene (optimale) Auflösung	1 366 x 768 bei 60 Hz	
Farben	262 k (6-Bit)	
Helligkeit (typisch)	LCD-Display: 200 cd/m ² ; AccuTouch: 160 cd/m ² ; IntelliTouch Zero-Bezel: 180 cd/m ²	LCD-Display: 220 cd/m ² ; AccuTouch: 176 cd/m ² ; IntelliTouch Zero-Bezel: 198 cd/m ²
Reaktionszeit (typisch)	10 ms	
Blickwinkel (typisch)	Horizontal: ±45° oder insgesamt 90°; Vertikal: 20°/45° oder insgesamt 65°	
Kontrastverhältnis (typisch)	650:1	600:1
Verfügbare Touchtechnologien	AccuTouch 5-Draht-Widerstandssensorik; IntelliTouch Zero-Bezel SAW-Sensorik (akustische Oberflächenwellentechnologie)	
Stromversorgung	Externes 19-V-DC-Universal-Netzteil; AC-Eingangsspannung: 100-240 V AC; Eingangsfrequenz: 50-60 Hz; Maximale Ausgangsleistung: 65 W (max. Leistungsaufnahme: 74 W); Maximaler Stromverbrauch (ohne Zubehör): 29 W	
Abmessungen (maximal mit Standfuß, je nach Schwenkwinkel und Optionen können Abmessungen anders ausfallen)	390 mm x 330 mm x 161 mm	
Versandabmessungen (B x H x T)	460 mm x 400 mm x 250 mm	
Gewicht	Mit Standfuß: 4,7 kg; Versandgewicht: 7,3 kg	
Temperatur	Betrieb: 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F); Lagerung: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)	
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb: 20 % bis 80 %; Lagerung: 5 % bis 95 %	
Montageoptionen	Wandmontage oder Befestigung des Standfußes auf Tischplatte/Schreibtisch	
Echtzeituhr	Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku für Uhr	
Abdichtung	Touchscreen am Subrahmen versiegelt; Touchscreen am LCD versiegelt	
Weitere Merkmale	Wartungsfähige interne Komponenten: Abnehmbarer Standfuß; Gewindelöcher auf der Standfuß-Unterseite für Befestigung, Kensington-Sicherheitsschloss	
Optionales Zubehör	Magnetstreifenleser (MSR) E122229; VFD-Kundendisplay E122426; 7-Zoll-Rückseitendisplay E791658 (AccuTouch), E807955 (ohne Touch-Funktion); Halterung E122610 für nach hinten gerichtetes Kundendisplay; Wandmontagehalterung E143088; Speicherkit E273670	
Garantie	3 Jahre	
MTBF	30 000 Stunden, nachgewiesen	
Zertifizierungen	UL/cUL, FCC, TUV, CB, CE, Mexico CoC, S-mark, RCM, VCCI, CCC, KC, BSMI, UKSERTCOMPUTER, SII	
Im Lieferumfang enthalten	Touchcomputer der E-Serie, Netzkabel für Nordamerika; Netzkabel für EU; Netzteil - 90 W; Verlängerungskabelabdeckung; Kurzanleitung - Installation (QIG)	

¹Maximaler Speicher mit 1 verfügbarem Steckplatz; Ersatz für einfaches, vorinstalliertes Speichermodul. Austauschbar bis höchstens 4 GB, SO-DIMM DDR3L-1333.

²Ein GB entspricht einer Milliarde Bytes, wenn die Speicherkapazität gemeint ist. Die zugreifbare Kapazität könnte geringer sein.

Bestellinformationen

Modell	Artikelnummer	Technologie	Betriebssystem	Farbe	Verfügbarkeit
15E2	E059167	AccuTouch	Ohne Betriebssystem	Schwarz	Weltweit
	E058968	AccuTouch	Windows POSReady 7	Schwarz	Weltweit
	E325013	AccuTouch	Windows 7 Pro	Schwarz	Weltweit
	E757464	AccuTouch (J1900)	Ohne Betriebssystem	Schwarz	Weltweit
	E924675	AccuTouch (J1900)	Windows POSReady 7	Schwarz	Weltweit
	E353557	AccuTouch (J1900)	Windows 10	Schwarz	Weltweit
	E001466	IntelliTouch Zero-Bezel	Ohne Betriebssystem	Schwarz	Weltweit
	E023735	IntelliTouch Zero-Bezel	Windows POSReady 7	Schwarz	Weltweit
	E324801	IntelliTouch Zero-Bezel	Windows 7 Pro	Schwarz	Weltweit
	E732416	IntelliTouch Zero-Bezel (J1900)	Ohne Betriebssystem	Schwarz	Weltweit
	E924393	IntelliTouch Zero-Bezel (J1900)	Windows POSReady 7	Schwarz	Weltweit
	E353362	IntelliTouch Zero-Bezel (J1900)	Windows 10	Schwarz	Weltweit

Wenn Sie mehr über das umfangreiche Elo-Angebot an Touchmonitorlösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website unter elotouch.de oder rufen Sie die Niederlassung in Ihrer Nähe an.

Nordamerika

Tel. +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8050
customerservice@elotouch.com

Europa

Tel. +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asien-Pazifik

Tel. +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

Lateinamerika

Tel. +1 786-923-0251
Fax +1 305-931-0124
elosales.latam@elotouch.com

Elo behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo, das Elo-Logo, AccuTouch und IntelliTouch sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 16041AES00019

