

# 小占地面 触控升级

## 触控一体POS | RE/SE300

- 商用无边框纯平普屏设计，一体成型，外型简洁时尚
- 支持TouchPro™ Pro-G PCAP投射式电容(10点)
- 可选Windows® 10，POSReady 7或无操作系统

- ✓ 纯平表面 防尘抗污
- ✓ 商业级别 坚固耐用
- ✓ 获得美国工业设计大奖



接口多样



简洁时尚



灵活安装



节约空间



双显示器



接口多样



MSR

## RE/SE300 触控一体机

规格	
外壳颜色	黑色
处理器	英特尔Baytrail J1900赛扬四核处理器2GHz(可达2.42GHz)2MB L2缓存
内存(RAM)	4GB DDR3L SODIMM占用1个插槽, 共1个
硬盘	128GB 2.5"7mm SATA SSD <sup>1</sup>
显示屏	15" 对角线, 活性矩阵TFT LED, LCD, 4:3
有效显示区域(H x V)	TouchPro PCAP: 12.17" x 9.18" (309.1mm x 233.1mm)
最佳分辨率	1024 x 768 @ 60Hz
色彩	26万
亮度(标准)	LCD面板: 350 nits; TouchPro PCAP: 315 nits
视角(标准)	水平: ±80°或总计160°; 垂直: 70°/80°或总计150°
对比度(标准)	800:1
触控技术	TouchPro Pro-G PCAP投射式电容(10点)
响应时间(标准)	8 msec
可用I/O端口	输入: 4xUSB2.0; 2xDB9 RS-232(标准); 1xLAN RJ45(千兆位); 1 x RJ12 钱箱 (EPSON 插脚引线) 输出: VGA输出; 1x3.5mm音频输出
电源	外接19VDC通用型电源适配器; AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大输出功率: 65W(Max draw: 74W)最大功耗(不带外设): 29W
尺寸(最大, 带底座, 尺寸随倾斜和选项而变化)	14.1" x 14.1" x 6.3" (358mm x 357mm x 161mm)
运输尺寸(W x H x D)	18.1" x 9.8" x 16.8" (460mm x 250mm x 425mm)
重量	含底座: 11.1 lbs (5 kg); 运输重量: 15.9 lbs (7.2 kg)
温度	工作: 0°C~35°C (32°F~95°F); 储存: -20°C~60°C(-4°F~140°F)
湿度(无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95%
安装选项	壁挂式或安全底座置于桌面上
实时时钟	可替换的锂离子电池时钟
密封	触摸屏密封至边框; 触摸屏密封至LCD
其他特性	耐用的内部组件; 可拆卸的底板; 位于底板底部的螺纹安装孔; Kensington安全锁
质保	三年
MIBF	经验证为30,000小时
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CB, CE, Mexico CoC, RCM, VCCI, CCC, KC, BSMI, Ukrsepro
包装内含	E系列触控一体POS; 快速安装指南(QIG); 适配器; 电源线; 电缆盖板; 安全螺丝 x 1

<sup>1</sup>GB代表存储容量时, 相当于10亿字节。可访问容量低于该值。

## 订购信息

料号	技术	操作系统	颜色	表面处理	供货
E292972	TouchPro PCAP投射式电容	无操作系统	黑色	防炫光	美洲, EMEA, 亚洲

## 配件

外围设备	料号
磁卡读取器(MSR)	E122229
VFD客显屏	E122426
第二屏非触控10寸	E094807
第二屏非触控15寸	E138394
第二屏安装支架	E122610
壁式安装支架	E143088

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2019 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2019 年 11 月

