



## 2201L

### 22英寸LCD 触控显示器

#### 应用场景

Elo 2201L桌面式触控显示器外型纤巧，设计时尚，纯平无边框玻璃显示屏，适用于各类零售、商用、工业环境。



#### 特性与优点

1. 时尚、纤薄的设计，“为触摸而设计”的可靠性能
2. 可选触控技术： IntelliTouch Zero bezel无边框表面声波， IntelliTouch 多点表面声波
3. 高清LCD显示屏提供了高清互动性，清晰度和分辨率
4. USB触摸控制器， DVI， VGA和内置扬声器带来了丰富的音频体验
5. 工业等级部件 7x24小时使用
6. 设计时尚，安装灵活，通过标准VESA安装底座，保证可以横向或纵向的安装在墙壁/插杆
7. 三年标准质保



## 2201L 22 英寸 LCD 触控显示器

主要规格	
边框颜色	黑色
有效显示区域	18.8" x 10.6" (477mm x 268mm)
尺寸	21.7" x 7.6" x 15.4" (551mm x 193mm x 392mm)最大
LCD技术	活性矩阵 TFT LCD, LED背光
对角线尺寸	21.5" 对角线
长宽比	16:9
最佳分辨率	1920x1080
其他支持的分辨率	640x480 60Hz; 720x576 50Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x720 50, 60Hz; 1280x960 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x768 60Hz; 1440x900 60Hz; 1680x1050 60Hz; 1920x1080 50, 60Hz
色彩	1,670万
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits; IntelliTouch Dual-Touch多点表面声波: 225 nits; IntelliTouch Zero-bezel无边框表面声波: 225 nits
响应时间 (Tr + Tf) (标准)	5 ms
视角 (标准)	水平: ±85° 或总计170°; 垂直: ±80° 或总计160°
对比度 (标准)	1000:1
视频	母头DE-15连接器的模拟VGA; 母头DVI-D连接器的数字DVI; 输入视频水平同步频率范围: 31.5-80KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 50-75Hz
电源	显示器输入电源连接器: 同轴电源插座(2mm 针外径, 6.4mm筒内径); 显示器输入电源信号规格: 12VDC ±5% 适配器输入电压范围: 100-240VAC, 50/60Hz 功耗 (标准): 开启 (仅显示器, 无音频): 22W 开启 (230V/50Hz时, 显示器 + AC/DC 适配器, 无音频): 25W 开启 (230V/50Hz时, 显示器 + AC/DC 适配器, 带音频): 29W 睡眠 (230V/50Hz时, 显示器 + AC/DC 适配器, 无音频): 2.2W 关闭 (230V/50Hz时, 显示器 + AC/DC 适配器, 无音频): 1.1W
音频	音频输入连接器: 3.5mm TRS 插座 输入信号范围: 1Vrms 最大立体声信号(标准PC线输出) 内置扬声器输出: 两个 2W 扬声器 耳机输出: 3.5mm TRS 插座
屏幕显示 (OSD)	可通过底部的开关进入。控制: 菜单, 上, 下, 选择; 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, OSD旋转, 音量, 静音, 调用默认值, 视频源; 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语; 锁定: OSD, 电源
安装选项	VESA 4孔 100mm安装接口, 位于显示器后部 4孔 200x100mm螺纹安装孔, 位于底座底部
重量	不含包装: 16.5lbs (7.5kg); 含包装: 27.6lbs (12.5kg)
温度	工作: 32°F ~104°F (0°C ~40°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
机构认证	C-Tick, cUL, IC, CCC, CE, VCCI, KCC, e-Standby, NOM, BSMI, UL, FCC, CB, RoHS, China RoHS, WEEE, IMERC
质保	3年
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	触控显示器, 使用手册光盘, 快速安装指南, 日语合规信息册, DVI线, VGA线, USB线, 音频线, AC-DC 电源转换器, 电源线

## 订购信息

型号	料号	技术	接口	边框	表面处理	供货
2201L	E107766	IntelliTouch Dual-Touch 多点表面声波	USB	有	清晰透明	全球
	E382790	IntelliTouch Zero-bezel无边框表面声波	USB	无	清晰透明	全球

## 可选外围设备

外围设备	料号
网络摄像头	E489785
磁条读取器 (MSR)	E757859

## 延保选项

产品描述	料号
延保1年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	758588-000
延保2年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	930057-000
Elo触控显示器优先置换	E67295-000

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2019 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2019 年 8 月

