# 1510L

## 15英寸非触控显示器



## 应用场景

Elo 1510L非触控显示器，专为无需触控功能的应用场景而打造，适用于厨房KDS、医疗推车、生产线监控等。

## 特性与优点

1. 超窄边框一体化设计，轻盈时尚，适合各类工商业场景
2. 无边框玻璃表面，易于清洁，防眩光处理，在光线明亮的环境中提供更佳的可见性
3. 无散热口结合可锁定的线缆后盖板，线缆不易断开，减少对设备的干扰
4. 电缆固定设计，电缆锁定到卡口不易松脱断连，减少设备运行中断概率
5. 防撞等级IK06，通过UL62368 落球测试，适用于严苛的公共环境
6. 工业等级部件 50000小时平均无故障时间
7. 通用VESA孔，支持立柱式、桌面式、壁挂式等横向或竖向安装方式
8. 3年质保







# 1510L 15 英寸非触控显示器

| 主要规格 | |
|---|---|
| 颜色 | 黑色 |
| 对角线尺寸 | 15.6" |
| 有效显示区域 | 13.55" x 7.62" / 344.16 mm x 193.59 mm |
| LCD技术 | 活性矩阵TFT LCD |
| 长宽比 | 16:9 |
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
| 其他支持的分辨率 | 640x480 60Hz; 800x600 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x800 60Hz, 60Hz RB; 1366x768 60Hz, 60Hz RB; 1920x1080 60Hz |
| 色彩 | 1,620万 |
| 亮度 (标准) | LCD面板：250 nits；带防眩光：220 nits |
| 响应时间 - 总计 (标准) | 25 ms |
| 视角 (标准) | 水平：±85°/170° 总计；垂直：±85°/170° 总计 |
| 对比度 (标准) | 700:1 |
| 屏幕菜单 (OSD) | 可通过显示器背面OSD按钮进入<br>**控制：** 菜单(选择)，下(减)，上(加)，Source键(退出)，电源<br>**设置：** 亮度，对比度，环保模式，时钟，相位，水平位置，垂直位置，图像比例，色温，OSD水平位置，OSD垂直，OSD超时，OSD语言，输入选择，重置，信息，自动调整，音量，视频源(由热键触发)<br>**语言：** 英语，法语，西班牙语，简化中文，中文，韩语，俄语，葡萄牙语，日语<br>**锁定：** OSD，电源 |
| 视频 | HDMI V1.4 Type A 接口，用于HDMI输入<br>模拟VGA DB-15(DE-15)母头连接器<br>DisplayPort V1.2 - 支持更高版本的DP视频输入<br><br>输入视频水平同步频率范围：30 – 82KHz<br>视频垂直同步(帧率)频率范围：60Hz |
| 音频 | 2 x 2W 内置扬声器 |
| 电源 | 选项1：外接DC - 包装盒内外接DC适配器 12V/36W<br>显示器输入电源连接器：同轴电源插孔（2.0mm (+0.0 -0.1mm) 针外径，6.4mm (+/- 0.3mm) 筒内径，8.8mm (+/- 0.3mm) 筒深度）<br>显示器输入电源信号规格：12V DC +/- 5%<br>适配器输出电源连接器：DC 筒插头（2.1mm（+/- 0.1mm） 0.1mm) 引脚内径，5.5mm (+/- 0.05mm) 套管外径，9.5mm (+/- 0.3mm) 套管长度)<br>选项 2：USB Type-C， 输入范围：5V±5%@3A / 9V±5%@3A / 15V±5% @1.8A / 20V±5%@1.35A<br><br>功耗 (标准):<br>开机(默认- 90% 亮度): 7W，开机 (标准 - 100% 亮度): 8.5W，休眠 (显示器+适配器): 0.5W，关机 (显示器+适配器): 0.3W |
| 显示器尺寸 (H x W x D) | 14.2" x 8.54" x 1.04" / 360.69 mm x 216.83 mm x 26.3 mm |
| 运输尺寸 (H x W x D) | 18.5" x 13.03" x 6.89" / 470 mm x 331 mm x 175 mm |
| 重量 | 2.93 lbs / 1.33 kg |
| 运输重量 | 5.67 lbs / 2.57 kg |
| 安装选项 | VESA 4孔 75mm安装孔 位于显示器背面 |
| 温度 | 工作：0 °C ~ 40 °C / 32°F~104°F；储存：-20 °C ~ 60 °C / -4°F~140°F |
| 湿度 (无冷凝) | 工作：20%-80%；储存：10%-95% |
| 机构认证 | Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE, TUV; United Kingdom UKCA; Japan VCCI; Korea KCC; Taiwán BSMI; United States UL, FCC;International CB; RoHS, China RoHS, WEEE |
| 其它特性 | 能源之星8.0<br>GLI 10 kV 空气放电 / 8 kV 接触放电符合 ESD<br>UL62368落球测试<br>IK06防撞等级 |
| 质保 | 3 年标准质保 |
| MTBF | 经验证为50,000小时 |
| 包装内含 | 显示器，HDMI线，电源适配器，快速安装指南，EEI标签，Japan Class-B TM信息表(仅限E138887),4 x VESA螺丝<br>美标线(仅限E448925)，欧标线 (仅限E449111)<br>*注意: E138887型号不含电源线 |

## 订购信息

| 料号 | 描述 | 触控技术 | 表面处理 | 供货 |
|---|---|---|---|---|
| E448925 | ET1510L-0NNA-1-BL-NS-G | 非触控 | 防眩光 | 北美 |
| E449111 | ET1510L-0NEA-1-BL-NS-G | 非触控 | 防眩光 | EMEA |
| E138887 | ET1510L-0NWA-1-BL-NS-G | 非触控 | 防眩光 | 亚太 |

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

## 全国服务热线：400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo（标识）和Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2026 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2026 年 7 月