# elo

# 1715L

### 17英寸LCD 触控显示器

## 应用场景

1715L是一款高度集成、价钱适中,且外观简洁,并同时具有Elo高可靠性质量的触控显示器,适用于各类零售、商用、工业环境。



### 特性与优点

- 1. 高性价比,采用 LCD 技术节能,"为触控而设计"的可靠性能
- 2. 可选触控技术: AccuTouch 五线电阻(可用手指、戴手套、信用卡或触控笔激活); IntelliTouch 表面声波(SAW)技术, 带来优质的图象质量(可用手指或戴手套激活)
- 3. 可现场安装的3轨磁条MSR可选
- 4. 触控屏密封性好, 防水防尘防污
- 5. 工业等级部件 7x24小时使用
- 6. 设计时尚,安装灵活,通过标准VESA安装底座,保证可以横向或纵向的安装在墙壁/插杆
- 7. 三年标准质保







#### 1715L 17" LCD桌面式触摸显示器规格

外壳/边框颜色	深灰色				
显示器类型	活性矩阵 TFT LCD,LED背光				
对角线尺寸	17.0"				
有效显示区域	13.3" x 10.6" (338mm x 270mm)				
显示器尺寸	15.4" x 14.4" x 8.0" (391mm x 366mm x 203mm)				
最佳分辨率	1280 x 1024				
其他支持的分辨率	1280 x 1024 @ 60 or 75 Hz; 1280 x 960 @ 60 Hz; 1152 x 864 @ 75 Hz; 1024 x 768 @ 60, 65 Hz, 70 or 75 Hz; 832 x 624 @ 75 Hz; 800 x 600 @ 56,60, 72 or 75 Hz; 720 x 400 @ 70 Hz; 720 x 350 @ 70 Hz; 640 x 480 @ 60, 66 Hz, 72 or 75 Hz				
色彩	1,670万				
触控点数	单点				
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits; IntelliTouch表面声波: 225 nits; AccuTouch五线电阻: 200 nits				
响应时间 (总计-标准)	5 msec				
视角 (从中心)	水平(左/右): ±85°或总计 170°; 垂直(上/下): ±80°或总计 160°				
对比度 (标准)	1000:1				
输入视频格式	模拟VGA				
视频	输入连机器: 15针 母头 D-sub 同步方式:H&V单独同步、复合同步、绿色同步 视频输入水平同步频率范围: 31.5-80KHz 视频输入垂直同步(帧速)频率范围: 56.3-75Hz				
电源	输入连接器: IEC 60320 C6; 输入电压范围: 100-240VAC 50/60Hz; 输入连接器: 同轴电源插座(简内径: 6.4 ±0.3mm, 针外径: 2.0 +0.0-0.1 mm, 简深度: 8.8 ±0.3mm); 输入电压范围: 12V ±5%				
功耗(标准)	仅显示器: 开启: 10.52 W; 休眠: 1.34 W; 关机: 0.46 W				
运输尺寸	17.99" x 11.42" x 17.32" (457mm x 290mm x 440mm)				
温度	工作: 32°F~104°F (0°C~40°C); 储存: -4°F~122°F (-20°C~60°C)				
湿度	工作: 20%-80%; 储存: 10%-90%(无冷凝)				
重量 (近似值)	实际: 15.2lb (6.9kg); 运输: 21.2lb (9.6kg)				
机构认证	北美/全球: UL, cUL,S, MPR II, FCC, CE, VCCI, IC, C-TICK; 亚洲机型: UL, cUL,S, MPR II, FCC, CE, VCCI, IC, C-TICK, KC, CCC, BSMI, China RoHS				
用户控制	数字OSD, OSD按钮: 菜单,上,下,选择,电源;OSD: 对比度,亮度,水平/垂直位置,RGB(色温),时钟,相位,调用默认值,语言(英语,德语,西班牙语,日语,法语);OSD失效/有效:电源,OSD菜单				
安装选项	可拆式底座,100 mm VESA安装;螺纹安装孔位于底座底部				
质保	3年				
延保选项	4 年标准质保 - Elo 料号: E898247 5 年标准质保 - Elo 料号: E898449 3 年标准质保 + AUR - Elo 料号: E898648 4 年标准质保 + AUR - Elo 料号: E894921 5 年标准质保 + AUR - Elo 料号: E895125				
MTBF	经验证为50,000小时				
包装内含	QIG, 用户手册 CD, VGA cable, 串口线 (可支持 combo), 电源线, USB线				

#### 订购信息

型号	料号	技术	接口	表面处理	颜色	供货	
1715L	E603162	AccuTouch五线电阻	串口/USB	防眩光	深灰	美洲,EMEA	
	E719160	IntelliTouch表面声波	串口/USB	防眩光	深灰	美洲、EMEA	

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息,请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

