2410L

24英寸非触控显示器



应用场景

Elo 2410L非触控显示器，专为无需触控功能的应用场景而打造，适用于厨房KDS、医疗推车、生产线监控等。

特性与优点

1. 超窄边框一体化设计，轻盈时尚，适合各类工商业场景
2. 无边框玻璃表面，易于清洁，防眩光处理，在光线明亮的环境中提供更佳的可见性
3. 无散热口结合可锁定的线缆后盖板，线缆不易断开，减少对设备的干扰
4. 电缆固定设计，电缆锁定到卡口不易松脱断连，减少设备运行中断概率
5. 防撞等级IK06，通过UL62368 落球测试，适用于严苛的公共环境
6. 工业等级部件 50000小时平均无故障时间
7. 通用VESA孔，支持立柱式、桌面式、壁挂式等横向或竖向安装方式
8. 3年质保







2410L 24 英寸非触控显示器

主要规格	
颜色	黑色
对角线尺寸	23.8"
有效显示区域	20.75" x 11.67" / 527.04 mm x 296.46 mm
LCD技术	活性矩阵TFT LCD
长宽比	16:9
最佳分辨率	1920 x 1080
其他支持的分辨率	640x480 60Hz; 640x400 70Hz; 720x400 70Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x720 50, 60Hz; 1280x800 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x76860Hz, 60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB; 1920x1080 50Hz, 60Hz
色彩	1,670万
亮度 (标准)	LCD面板：250 nits；带防眩光：220 nits
响应时间 - 总计 (标准)	14 ms
视角 (标准)	水平：±89°/178° 总计；垂直：±89°/178° 总计
对比度 (标准)	1300:1
屏幕菜单 (OSD)	可通过显示器背面OSD按钮进入 **控制：** 菜单(选择)，下(减)，上(加)，Source键(退出)，电源 **设置：** 亮度，对比度，环保模式，时钟，相位，水平位置，垂直位置，图像比例，色温，OSD水平位置，OSD垂直，OSD超时，OSD语言，输入选择，重置，信息，自动调整，音量，视频源(由热键触发) **语言：** 英语，法语，西班牙语，简化中文，中文，韩语，俄语，葡萄牙语，日语 **锁定：** OSD，电源
视频	HDMI V1.4 Type A 接口，用于HDMI输入 模拟VGA DB-15(DE-15)母头连接器 DisplayPort V1.2 - 支持更高版本的DP视频输入 输入视频水平同步频率范围：30 – 82KHz 视频垂直同步(帧率)频率范围：50 – 75Hz
音频	音频输入，音频输出，2 x 2W 内置扬声器
电源	AC电源输入连接器 (IEC 60320 C6) AC输入电压范围：100-240VAC，50/60Hz 功耗 (标准): 开机(默认- 90% 亮度): 17W 开机 (标准 - 100% 亮度): 18.5W 休眠 (显示器+适配器): 0.5W 关机 (显示器+适配器): 0.3W
显示器尺寸 (H x W x D)	21.37" x 12.57" x 1.69" / 542.68 mm x 319.38 mm x 42.8 mm
运输尺寸 (H x W x D)	27.17" x 16.54" x 5.12" / 690 mm x 420 mm x 130 mm
重量	7.94 lbs / 3.60 kg
运输重量	12.43 lbs / 5.64 kg
安装选项	VESA 4孔 100mm安装孔 位于显示器背面
温度	工作：0 °C ~ 40 °C / 32°F~104°F；储存：-20 °C ~ 60 °C / -4°F~140°F
湿度 (无冷凝)	工作：20%-80%；储存：10% -95%
机构认证	Australia RCM; Canada cUL, IC; China CCC; Europe CE, TUV; United Kingdom UKCA; Japan VCCI; Korea KCC; Taiwán BSMI; United States UL, FCC;International CB; RoHS, China RoHS, WEEE
其它特性	能源之星8.0 GLI 10 kV 空气放电 / 8 kV 接触放电符合 ESD UL62368落球测试 IK06防撞等级
质保	3 年标准质保
MTBF	经验证为50,000小时
包装内含	显示器，HDMI线，快速安装指南，EEI标签，Japan Class-B TM信息表(仅限E139090),4 x VESA螺丝，美标线(仅限E448547)，欧标线 (仅限E448735) *注意：E139090型号不含电源线

订购信息

料号	描述	触控技术	表面处理	供货
E448547	ET2410L-0NNA-1-BL-NS-G	非触控	防眩光	北美
E448735	ET2410L-0NEA-1-BL-NS-G	非触控	防眩光	EMEA
E139090	ET2410L-0NWA-1-BL- NS-G	非触控	防眩光	亚太

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息，请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线：400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利：在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息；在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格；及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo（标识）和Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2026 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2026 年 7 月