

2470L Écran LCD de 24 pouces

Moniteur à écran tactile



**Un écran tactile à cadre fin
avec verre de bord à bord**



**Filtrage de la lumière bleue et
suppression des scintillements**



**Certification Energy Star
8.0 Écoénergétique**

Présentation du produit

Le moniteur à écran tactile Full HD de 24 pouces Elo 2470L constitue une solution interactive de qualité commerciale, avec une conception minimaliste qui s'adapte à tous les espaces. Le moniteur 2470L compact, qui bénéficie d'une garantie de trois ans, comprend un écran tactile TouchPro® PCAP écoénergétique et durable, avec surface en verre transparent ou antireflet qui résiste aux rayures, confort de visionnage accru grâce au filtrage de la lumière bleue et à la suppression des scintillements, deux haut-parleurs intégrés et des connecteurs VGA, DP et vidéo HDMI.

L'écran tactile 2470L est, avec une conception sobre, disponible en noir et en blanc, adapté aux points de vente, à l'affichage numérique interactif, au libre-service, à la signature de documents, etc.

**Socle inclinable de 20 à 70° : inclinez
l'écran comme vous le souhaitez ou
rentrez le socle pour le montage VESA.**

**Conception IK07 durable avec surface
qui résiste aux rayures**

**La largeur du cadre a été réduite
jusqu'à 70 % par rapport aux modèles
similaires.**

Moniteur à écran tactile LCD de 24 pouces 2470L

Spécifications	
Couleur	Noir ou blanc
Taille de l'écran (diagonale)	23,8"/604,52 mm
Zone tactile active	20,75" x 11,67"/527,04 mm x 296,46 mm
Technologie LCD	LCD TFT à matrice active
Technologie tactile	TouchPro PCAP
Nombre de contacts	10 contacts
Format d'image	16:9
Résolution native	1920 x 1080
Modes vidéo pré-réglés	640 x 400 70 Hz, 640 x 480 60 Hz, 720 x 400 70 Hz, 800 x 500 60 Hz, 800 x 600 56 Hz, 60 Hz, 1 024 x 768 60 Hz, 1 280 x 720 58 Hz, 60 Hz, 1 280 x 800 60 Hz, 1 280 x 1 024 60 Hz, 1 366 x 768 60 Hz, 60 Hz RB, 1 440 x 900 60 Hz, 60 Hz RB, 1 680 x 1 050 60 Hz, 60 Hz RB, 1 920 x 1 080 50 Hz, 60 Hz
Nombre de couleurs	16,7 M
Luminosité (standard)	Panneau : 250 nits, avec TouchPro PCAP : 225 nits
Temps de réponse (Tr + Tf) (standard)	16 ms
Angle de vision (standard)	Horizontal : 89°/89° ou 178° total, vertical : 89°/89° ou 178° total
Taux de contraste (standard)	1000:1
Affichage à l'écran (OSD)	Accessible via l'affichage à l'écran tactile, appuyez sur la touche Menu pour afficher le schéma d'affichage à l'écran tactile. Commandes : menu, alimentation Paramètres : luminosité, contraste, priorité vidéo, horloge, phase, position horizontale, position verticale, réglage automatique, température de couleur, filtrage de la lumière bleue, volume, mise en sourdine, sélection de la source audio, entrée de ligne/sortie casque, expiration de l'affichage à l'écran, langue de l'affichage à l'écran, rapport d'aspect, netteté, activation/désactivation tactile du mode de veille, activation/désactivation du voyant LED d'alimentation, réinitialisation Langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais Verrouillages : OSD, alimentation
Ports E/S	Entrée secteur (IEC60320 C6), entrée/sortie audio, VGA, HDMI, DisplayPort, port USB 2.0 de type B, deux ports USB 2.0 de type A
Vidéo	VGA (connecteur DB-15 femelle), HDMI (prise de type A), DisplayPort Plage de fréquences de synchronisation horizontale de l'entrée vidéo : 30 - 82 KHz, plage de fréquences de synchronisation verticale de l'entrée vidéo (débit d'images) : 50 - 75 Hz
Haut-parleurs	Deux haut-parleurs internes de 2 W
Alimentation	Connecteur d'entrée secteur (IEC 60320 C6), plage de tensions d'entrée secteur : 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz Consommation électrique (standard) : seuls l'écran et la fonction tactile sont disponibles - activé (luminosité de 80 % par défaut) : 14,5 W, activé (luminosité de 100 %) : 16,7 W, veille : 0,5 W, arrêt : 0,16 W
Dimensions (H x L x P)	21,66" x 12,96" x 1,65"/550,2 mm x 329,3 mm x 41,8 mm
Dimensions du colis d'expédition (H x L x P)	24,80" x 5,35" x 16,46"/630 mm x 136 mm x 418 mm
Poids	10,58 lb/4,8 kg
Poids à l'expédition	15,65 lb/7,1 kg
Options de montage	Interface de montage VESA à quatre trous de 100 mm à l'arrière de l'unité
Socle rabattable	Inclinaison réglable (20 à 70 degrés)
Température	Fonctionnement : 0 °C à 40 °C/32 °F à 104 °F, stockage : -20 °C à 60 °C/-4 °F à 140 °F
Humidité (sans condensation)	Fonctionnement : 20 % à 80 %, stockage : 10 % à 95 % (température maximale de bulbe humide de 38,7 °C)
Homologations et déclarations	Argentine certificat AR, Canada CUL, IC, Chine CCC, Europe CE, Corée KCC, Taiwan BSMI, États-Unis FCC, UL, Japon VCCI, PSE, international CB, Australie RCM, Russie EAC, Mexique CoC, RoHS, Chine RoHS, WEEE, REACH, Royaume-Uni UKCA
Protection contre les impacts	IK07
Autres caractéristiques	Energy Star 8.0, TUV Rheinland (suppression des scintillements), TUV Rheinland (filtrage de la lumière bleue), fonction de captation électrique via DDCI
Garantie	3 ans
Option complémentaire relative à la garantie	Garantie de 4 ans - référence Elo : E898247 Garantie de 5 ans - référence Elo : E898449 Garantie de 3 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E898648 Garantie de 4 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E894921 Garantie de 5 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E895125
Temps moyen entre défaillances	50 000 heures démontrées
Contenu du colis	Moniteur à écran tactile 2470L, Guide d'installation rapide, câble HDMI, câble USB tactile, câble d'alimentation pour l'Amérique du Nord, câble d'alimentation pour l'Union européenne, étiquette EEI (Union européenne), deux étiquettes EEI (Royaume-Uni), deux caches de pied de remplacement, cinq attache-câbles

Informations relatives à la commande

Référence	Description de la pièce	Technologie	Traitement de surface	Interface tactile	Couleur
E510459	ET2470L-2UWA-0-BL-G	TouchPro PCAP	Clair	USB	Noir
E511419	ET2470L-2UWA-1-BL-G	TouchPro PCAP	Antireflet	USB	Noir
E266179	ET2470L-2UWA-1-WH-G	TouchPro PCAP	Antireflet	USB	Blanc

En savoir plus à propos d'Elo sur EloTouch.fr.

Amériques

Tél. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europe (EMEA)

Tél. +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385
www.elotouch.com.cn

Elo se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour, sans notification préalable, toute information contenue dans ce document, de modifier, sans notification préalable, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de ses produits et d'interrompre ou de limiter la production ou la distribution de n'importe lequel de ses produits. Elo, le logo Elo et TouchPro sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2022 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 22114AES00169

