

2794L Écran LCD 27 pouces

Écran tactile encastrable



Technologie tactile intégrée



Qualité commerciale



Garantie de 3 ans

Présentation du produit

L'écran tactile Elo 2794L de 27 pouces encastrable se caractérise par un design fin et compact à la pointe de la technologie, avec rétroéclairage LED à faible consommation d'énergie et production de chaleur. Doté des technologies tactiles IntelliTouch (SAW) ou TouchPro (PCAP), le 2794L offre la polyvalence nécessaire aux applications de bornes commerciales, de l'automatisation industrielle au commerce de détail, en passant par les jeux et le libre-service.

Dotés d'un écran brillant à grand angle de vision, les écrans encastrables d'Elo peuvent être installés en mode paysage, portrait et incliné pour une flexibilité optimale lors de leur intégration à une table, une borne ou un meuble. Bénéficiant de l'expertise éprouvée d'Elo et de sa fiabilité intégrée, les écrans de qualité industrielle fournissent une clarté d'image incroyable et une transmissivité de la lumière, ainsi qu'un fonctionnement stable et sans dérive pour une réactivité tactile précise.

Choix de technologie tactile : IntelliTouch® SAW, IntelliTouch Dual-Touch SAW et TouchPro® PCAP

La technologie TouchPro PCAP d'Elo offre :

- une capacité de 10 touches qui répond à la norme UL-62368, résistance IK 08 au test d'impact et décharge électrostatique GLI de 27 kV dans l'air/8 kV par contact
- OSD tactile grâce à la technologie Touch Thru avec une couche de verre supplémentaire pouvant atteindre 6 mm pour une durabilité et une protection accrues

Vidéo : HDMI, VGA et DisplayPort

Écran tactile encastrable 27 pouces 2794L

Spécifications	
Modèle	2794L
Couleur	Noir
Zone d'affichage active	597.6 mm x 336.15 mm (23.53" x 13.23")
Diagonale	27"
Format d'image	16:9
Dimensions	Cadre : 24.93" x 14.74" x 1.65" / 633.2 mm x 374.4 mm x 41.8 mm; sans cadre : 25.36" x 15.29" x 1.6" / 644.2 mm x 388.4 mm x 40.6 mm
Résolution native	1920 x 1080 à 50, 60 Hz
Autres résolutions prises en charge	640x480 60Hz; 720x400 70Hz; 800x500, 60Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x800 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x768 60Hz, 60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB; 1920x1080 50, 60Hz
Nombre de couleurs	16.7 millions
Nombre de contacts	Touche unique, deux touches et 10 touches
Luminosité (standard)	Panneau LCD : 300 nits ; IntelliTouch : 270 nits ; TouchPro PCAP : 270 nits
Réponse (standard)	12 ms
Angle de vision	Horizontal : 89°/178°; Vertical : 89°/178°
Taux de contraste	3000:1
Affichage à l'écran	Accessible par le biais d'interrupteurs situés sur le boîtier de commande OSD fixé à l'unité. Commandes : menu, haut, bas, sélection, marche/arrêt Paramètres : luminosité, contraste, horloge, phase, position horizontale, position verticale, réglage auto, format, netteté, , température de couleur, temporisation OSD, langues OSD, position horizontale OSD, position verticale OSD, retour aux réglages d'usine, priorité vidéo, informations, mode veille à activation tactile, Touch Thru (TouchPro PCAP uniquement) Langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais Verrouillages : OSD, alimentation
Ports E/S	Port série (disponible uniquement pour IntelliTouch), port USB de type B, RJ45 pour télécommande OSD, VGA, HDMI, DisplayPort, 12V D/C
Vidéo	Receptacle HDMI V1.3 de type A pour entrée HDMI VGA analogue sur connecteur DB-15 femelle DisplayPort V1.1a - Compatible avec les versions ultérieures de l'entrée vidéo DisplayPort Plage de fréquences de synchronisation horizontale de l'entrée vidéo : 30 - 82 KHz/ plage de fréquences de synchronisation verticale de l'entrée vidéo (débit d'images) : 50-75 Hz
Alimentation	CC externe - bloc d'alimentation en option (vendu séparément) Connecteur d'entrée d'alimentation de l'écran : Prise d'alimentation jack coaxiale (broche de 2 mm (+0.0-0.1 mm) de diamètre extérieur, cylindre de 6.4 mm (+/- 0.3 mm) de diamètre intérieur, cylindre de 8.8 mm (+/- 0.3 mm) de profondeur) Spécifications du signal d'entrée d'alimentation de l'écran : 12 VDC +/- 5 % Connecteur électrique de sortie de l'adaptateur : prise d'alimentation cylindrique c.c. (broche de 2,1 mm de diamètre intérieur (+/- 0,1 mm), 5,5 mm de diamètre extérieur (+/- 0,05 mm), longueur de 9,5 mm de diamètre (+/- 0,3 mm))
Consommation électrique	Activé (valeur par défaut - Luminosité à 75 %) : 21 W ; activé (valeur type - Luminosité à 100 %) : 27 W ; VEILLE DE PC (moniteur + adaptateur) : 1.5 W ; ARRÊT (écran + adaptateur) : 0.5 W
Température	Fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F), stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité	Fonctionnement : 20 % à 80 %, stockage : 10 % à 95 %
Poids	Déballé : 7,3 kg/16,09 lbs ; emballé : 10,2 kg/22,49 lbs
Dimensions du colis d'expédition	782 mm x 530 mm x 200 mm / 30.79 x 20.87 x 7.87 pouces
Options de montage	Support de fixation VESA 200 mm x 100 mm à l'arrière de l'unité ; Interface de montage 4 trous sur les 4 côtés ; Montage à l'avant de l'unité avec kit de cadre en option (Modèles IntelliTouch/IntelliTouch DT) ; montage encastré avec supports de montage fournis (TouchPro PCAP)
Garantie	standard de 3 ans
Temps moyen entre défaillances	50 000 heures démontrées
Homologations des organismes	UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; EAC; RoHS, RoHS Chine, WEEE
Conformité	TouchPro PCAP uniquement - GLI 27 kV air / 8 kV contact conforme à ESD ; conforme au test de la balle - norme UL 62368 ; conforme à la norme IK08
Contenu du colis	Câble HDMI, câble VGA, télécommande OSD, câble USB, guide d'installation rapide ; pour les modèles sans cadre : supports de montage encastrés avec vis ; pour les modèles avec cadre : supports de montage en L (montage latéral) avec vis ; Label EEI, feuille d'information pour le TM japonais Catégorie B

Informations relatives à la commande

Modèle	Référence	Description de la pièce	Technologie	Interface	Traitement de surface	Interface vidéo
2794L	E493591	ET2794L-2UWD-0-MT-ZB-NPB-G	TouchPro PCAP	USB 2.0	Clair	HDMI, VGA & DisplayPort
	E329077	ET2794L-8UWB-0-DT-NPB-G	IntelliTouch Dual-Touch	USB 2.0	Clair	HDMI, VGA & DisplayPort
	E329262	ET2794L-8CWB-0-ST-NPB-G	IntelliTouch	Ports série/port USB 2.0	Clair	HDMI, VGA & DisplayPort

Options complémentaires relatives à la garantie

Référence	Description
E898247	Garantie de 4 ans
E898449	Garantie de 5 ans
E898648	Garantie de 3 ans + remplacement d'unité avancé
E894921	Garantie de 4 ans + remplacement d'unité avancé
E895125	Garantie de 5 ans + remplacement d'unité avancé

En savoir plus à propos d'Elo sur EloTouch.fr.

Amériques

Tél. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europe (EMEA)

Tél. +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385
EloAsia@elotouch.com

Elo se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour, sans notification préalable, toute information contenue dans ce document, de modifier, sans notification préalable, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de ses produits et d'interrompre ou de limiter la production ou la distribution de n'importe lequel de ses produits. Elo, le logo Elo, IntelliTouch et TouchPro sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2023 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 23031AES00038

