

2794L LCD de 27 pulgadas

Pantalla táctil de estructura abierta



Toque integrado



Calidad comercial



3 años de garantía

Descripción del producto

La pantalla táctil de estructura abierta Elo 2794L de 27 pulgadas presenta un vanguardista diseño delgado y compacto con paneles LED de bajo consumo que emiten poco calor. Disponible con las tecnologías táctiles IntelliTouch (SAW) o TouchPro (PCAP), la 2794L ofrece la versatilidad necesaria para aplicaciones de quioscos comerciales, desde para la automatización industrial y los juegos hasta para el autoservicio y el comercio minorista.

Con un brillante panel con amplio ángulo de visualización, las estructuras abiertas de Elo pueden montarse en orientación horizontal, vertical y hacia arriba, por lo que ofrecen la máxima flexibilidad para integrarlas en cualquier diseño de mesa, quiosco o cabina. Con la experiencia y la fiabilidad probadas de Elo, las pantallas industriales ofrecen una claridad de imagen y una transmisión de la luz excepcionales, así como un funcionamiento estable y sin desviaciones para respuestas táctiles precisas.

Opción de tecnología táctil: IntelliTouch® SAW, IntelliTouch Dual-Touch SAW y TouchPro® PCAP

TouchPro PCAP de Elo ofrece:

- Capacidad de 10 contactos que supera las pruebas de impactos UL-62368 y IK-08 y GLI ESD de 27 kV en aire/8 kV en contacto
- OSD con capacidad de contacto con hasta 6 mm de cristal adicional para una mayor durabilidad y protección

Vídeo: HDMI, VGA y Display Port

Pantalla táctil de estructura abierta de 27 pulgadas 2794L

Especificaciones	
Modelo	2794L
Color	Negro
Área de visualización activa	23,53" x 13,23"/597,6 mm x 336,15 mm
Diagonal	27"
Relación de aspecto	16:9
Dimensiones	Bisel: 24,93" x 14,74" x 1,65"/633,2 mm x 374,4 mm x 41,8 mm; sin bisel: 25,36" x 15,29" x 1,6"/644,2 mm x 388,4 mm x 40,6 mm
Resolución nativa	1920x1080 50, 60 Hz
Otras resoluciones compatibles	640x480 60 Hz; 720x400 70 Hz; 800x500, 60 Hz; 800x600 56, 60 Hz; 1024x768 60 Hz; 1280x800 60 Hz; 1280x1024 60 Hz; 1366x768 60 Hz, 60 Hz RB; 1440x900 60 Hz, 60 Hz RB; 1680x1050 60 Hz, 60 Hz RB; 1920x1080 50, 60 Hz
Número de colores	16,7 millones
Número de toques	Un solo toque, dos toques y 10 toques
Brillo (típico)	Panel LCD: 300 nits; IntelliTouch: 270 nits; TouchPro PCAP: 270 nits
Respuesta (típica)	12 ms
Ángulo de visualización	Horizontal: 89°/178°; vertical: 89°/178°
Relación de contraste	3000:1
Visualización en pantalla	Accesible a través de los interruptores de la caja de control de OSD anclada en la unidad. Controles: menú, subir, bajar, seleccionar, encender Ajustes: brillo, contraste, reloj, fase, posición H, posición V, ajuste automático, relación de aspecto, nitidez, color, temperatura, tiempo agotado de OSD, idioma de OSD, posición H de OSD, posición V de OSD, volver a valores predeterminados, prioridad de video, información, modo toque en suspensión, toque a través (solo TouchPro PCAP) Idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, español, chino simplificado, chino tradicional, japonés Bloqueos: OSD, encendido
Puertos de E/S	Puerto serie (solo disponible para IntelliTouch), USB Tipo B, RJ45 para mando a distancia de OSD, VGA, HDMI, DisplayPort, entrada de 12 V CC
Vídeo	HDMI V1.3 Tipo A, receptáculo para entrada HDMI Conector VGA analógico en DB-15 hembra DisplayPort V1.1a: admite versiones posteriores de entrada de vídeo DisplayPort Rango de frecuencia de sincronización horizontal de vídeo de entrada: 30 - 82 KHz/Rango de frecuencia de sincronización vertical de vídeo de entrada (velocidad de fotogramas): 50-75 Hz
Alimentación	CC externa - Fuente de alimentación opcional (se vende por separado) Conector de entrada de alimentación del monitor: conector coaxial de alimentación (2,0 mm (+0,0 -0,1 mm) de diámetro exterior del pin, 6,4 mm (+/- 0,3 mm) de diámetro interior del barril, 8,8 mm (+/- 0,3 mm) de profundidad del barril) Especificaciones de la señal de entrada de alimentación del monitor: 12 V CC +/- 5 % Conector de salida de alimentación del monitor: conector de barril de CC (diámetro interno del pasador de 2,1 mm (+/- 0,1 mm), diámetro exterior del barril de 5,5 mm (+/- 0,05 mm), longitud del barril de 9,5 mm (+/- 0,3 mm))
Consumo de energía	ENCENDIDO (predeterminado: 75 % de brillo): 21 W; ENCENDIDO (típico: 100 % de brillo): 27 W; SUSPENDIDO DESDE PC (monitor + adaptador): 1,5 W; APAGADO (monitor + adaptador): 0,5 W
Temperatura	Funcionamiento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F); almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad	Funcionamiento: 20 % a 80 %; almacenamiento: 10 % a 95 %
Peso	Sin embalaje: 16,09 lbs/7,3 kg; con embalaje: 22,49 lbs/10,2 kg
Dimensiones de envío	30,79" x 20,87" x 7,87" / 782 mm x 530 mm x 200 mm
Opciones de montaje	Montaje VESA de 200 x 100 mm en la parte posterior de la unidad; interfaz de montaje de 4 orificios en los cuatro lados; montaje frontal con kit de bisel opcional (modelos IntelliTouch/IntelliTouch Dual-touch); montaje empotrado con soportes incluidos (TouchPro PCAP)
Garantía	Estándar de 3 años
MTBF	50 000 horas demostradas
Aprobaciones de agencias	UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; EAC; RoHS, China RoHS, WEEE
Conformidad	Solo TouchPro PCAP - cumple con GLI ESD de 27 kV en aire/8 kV en contacto; cumple con la norma de caída de balón UL 62368; cumple con la norma contra impactos IK08
Contenido de la caja	Cable HDMI, cable VGA, mando a distancia de OSD, cable USB táctil, guía de instalación rápida; para modelos sin bisel: soportes de montaje empotrado con tornillos; para modelos con bisel: soportes en "L" (montaje lateral) con tornillos, etiqueta EEI, hoja de información de la Clase B TM de Japón

Información para la realización de pedidos

Modelo	Número de referencia	Descripción de las piezas	Tecnología	Interfaz	Tratamiento de la superficie	Interfaz de vídeo
2794L	E493591	ET2794L-2UWD-0-MT-ZB-NPB-G	TouchPro PCAP	USB 2.0	Transparente	HDMI, VGA y DisplayPort
	E329077	ET2794L-8UWB-0-DT-NPB-G	IntelliTouch Dual-Touch	USB 2.0	Transparente	HDMI, VGA y DisplayPort
	E329262	ET2794L-8CWB-0-ST-NPB-G	IntelliTouch	Dual serial/USB 2.0	Transparente	HDMI, VGA y DisplayPort

Opciones de garantía ampliada

Número de referencia	Descripción
E898247	Cobertura de garantía de 4 años
E898449	Cobertura de garantía de 5 años
E898648	Cobertura de garantía de 3 años + sustitución de unidad avanzada
E894921	Cobertura de garantía de 4 años + sustitución de unidad avanzada
E895125	Cobertura de garantía de 5 años + sustitución de unidad avanzada

Obtenga más información acerca de Elo en EloTouch.com.ar.

América

Tel. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europa (EMEA)

Tel. +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asia Pacífico

Tel. +86 (21) 3329 1385
EloAsia@elotouch.com

Elo se reserva el derecho a cambiar o actualizar, sin previo aviso, cualquier información aquí contenida; a cambiar, sin previo aviso, el diseño, construcción, materiales, procesamiento o especificaciones de los productos; y a finalizar o limitar la producción o distribución de los productos. Elo, el logotipo de Elo, IntelliTouch y TouchPro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Elo Touch Solutions, Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2023 Elo Touch Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 23031AES00038

