

3263L 31,5-Zoll LCD

Open-Frame-Touchscreen



Bis zu 40 Berührungspunkte



UL60950 & IK07



3 Jahre Garantie

Produktübersicht

Der professionelle 3263L 32-Zoll Full-HD Open-Frame von Elo ermöglicht mit seinem hochmodernen schlanken Format eine einfache Integration in fast alle Gehäuse. Die brillanten, interaktiven TouchPro® PCAP-Displays mit Gleitbeschichtung, Blendschutz, randlosem Glas und bis zu 40 gleichzeitigen Berührungspunkten garantieren ein optimiertes, tabletähnliches Nutzererlebnis. Für zusätzliche Flexibilität unterstützt die TouchPro-Technologie die Handballenerkennung und Touch-Thru-Funktionalität bis zu 6 mm - selbst bei Verwendung von Schutzhandschuhen. Der 3263L ist für den 24/7-Einsatz in Kiosken in Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, in der digitalen Beschilderung und in industriellen Umgebungen geeignet. Weiterer Pluspunkt: Die hohe Stoßfestigkeit übertrifft selbst die UL60950 Kugelfall- und IK07-Stoßfestigkeitsanforderungen. Und mit der Energy Star 8.0-Zertifizierung ist der 3263L auf optimale Energieeinsparung ausgelegt - mit geringerem Stromverbrauch und reduzierter Wärmeabgabe.

Die TouchPro® PCAP-Technologie von Elo verwendet Klarglas mit Gleitbeschichtung für eine angenehme Nutzung ohne Oberflächenspannung

Flexible Montage im Hochformat, Querformat oder flach liegend

Kreieren Sie smartere Kioske - Kombinieren Sie Ihren Open-Frame-Touchscreen mit dem Elo Backpack® und EloView® und Sie erhalten eine kostengünstige, skalierbare Lösung, vereint unter einer Architektur

3263L 31,5 Zoll Open-Frame LCD-Touchmonitor

Technische Daten	
Modell	3263L
Farbe	Schwarz
LCD-Technologie	Active-Matrix-TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bilddiagonale	800,1 mm / 31,5"
Effektiver Anzeigebereich	698,4 x 392,9 mm / 27,5" x 15,47"
Seitenverhältnis	16:9
Systemeigene Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Voreingestellte Videoauflösungen/-frequenzen	640x480 bei 60Hz; 800x600 bei 56/60Hz; 1024x768 bei 60Hz; 1280x720 bei 60Hz; 1280x800 bei 60Hz RB; 1280x960 bei 60Hz; 1280x1024 bei 60Hz; 1366x768 bei 60Hz; 1366x768 bei 60Hz RB; 1440x900 bei 60Hz; 1440x900 bei 60Hz RB; 1680x1050 bei 60Hz; 1680x1050 bei 60Hz RB; 1920x1080 bei 60Hz
Touchtechnologie	TouchPro® PCAP - bis zu 40 Berührungspunkte mit Handballenerkennung und Touch-Thru-Funktionalität.
Farben	8 Bit (D) 16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)	LCD-Display: 500 cd/m ² ; TouchPro PCAP: 425 cd/m ²
Reaktionszeit (Tr + Tf) (typisch)	8 ms
Blickwinkel (typisch)	Horizontal: 89° / 178°; vertikal: 89° / 178°
Kontrastverhältnis (typisch)	3000:1
On-Screen-Display (OSD)	Zugriff über Tasten auf OSD-Fernbedienung. Bedienelemente: Menü, auf-/abwärts, Auswählen Einstellungen: Helligkeit, Kontrast, Uhr, Phase, H-Position, V-Position, automatische Justierung, Seitenverhältnis, Schärfe, Farbtemperatur, automatische OSD-Ausschaltung, OSD-Sprache, Wiederherstellung der Standardwerte, Videoquelle; Touch, RTC, MDC, Touch-Through Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch Sperrung für: OSD, Stromzufuhr RTC-Einstellungen: Uhrzeit und Timereinstellungen für Ein-/Ausschalten des Monitors können über dieses Menü vorgegeben werden. Die Sommerzeitumstellung erfolgt automatisch und verstellt die Uhr automatisch um eine Stunde. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung.
E/A-Anschlüsse	HDMI 1.4 x2; USB 2.0 Typ B (für Touch); RJ45 (für optionale OSD-Fernbedienung); VGA
Video	2x HDCP-tauglicher HDMI-Eingang an HDMI-Buchsentyp A Steckbuchse DE-15 VGA Eingangsfrequenzbereich des horizontalen Synchronsignals: 31,5 - 80 kHz Eingangsfrequenzbereich des vertikalen Synchronsignals (Bildrate): 47 - 63 kHz
Maximale Betriebszeit	24 Stunden/Tag
Stromversorgung	Eingangsanschluss (Strom): IEC 60320-C14; Eingangssignalspezifikationen (Strom): 100-240 V AC 50/60 Hz Stromverbrauch (typisch - Monitor + Netzadapter): EIN: 51 W; SCHLUMMERMODUS: 0,61 W; AUS: 0,20 W
Montageoptionen	VESA 400 mm x 200 mm
Weitere Merkmale	Sensor für Umgebungslicht - ändert die Leuchtkraft entsprechend dem Umgebungslicht, Auto-Wake-Funktion
Gewicht	Ohne Verpackung: 10,99 kg; mit Verpackung: 17,03 kg
Abmessungen	747,3 mm x 452,7 mm x 55 mm / 29,42" x 17,82" x 2,16"
Versandabmessungen	1000 mm x 306 mm x 680 mm / 39,4" x 12,05" x 26,79"
Temperatur	Hoch-/Querformatsmodus: Betrieb: 0 bis 40 C; Lagerung: -20 bis 60 C Tischmodus: Betrieb: 0 bis 35 C; Lagerung: -20 bis 60 C
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb: 20% bis 80%; Lagerung: 10 bis -90% (38,7°C max. Feuchtkugelttemperatur)
Zulassungen & Konformitätserklärungen	Argentinien S-Mark; Australien RCM; Kanada cUL, IC; China CCC; Europa CE; Japan VCCI; Korea KCC e-standby; Mexiko CoC; Russland EAC; Taiwan BSMI; USA UL, FCC; International CB; Mexiko NOM; RoHS, China RoHS, WEEE; Energy Star 8.0-konform; CB (Internationale Sicherheit) (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1); UL 60950 Kugelfalltestkonform; IK07 Stoßfestigkeitstestkonform
Garantie	3 Jahre Standardgarantie (Vorab-Austausch (AUR) in europäischen Regionen eingeschlossen)
Garantieverlängerung	4 Jahre + Vorab-Austausch AUR - Elo-Teilen.: E740135; 5 Jahre + Vorab-Austausch AUR - Elo-Teilen.: E740330
MTBF	50.000 Stunden, nachgewiesen
Im Lieferumfang enthalten	Schnellinstallationsanleitung; HDMI 1.4-Kabel (Typ A-Stecker auf Typ A-Stecker); VGA-Kabel (DB-15-Stecker auf DB-15-Stecker); USB-Kabel (Typ A-Stecker auf Typ B-Stecker); RJ45 Kabelgebundene OSD-Fernbedienung; Netzkabel, IEC 60320-C13 auf NA-Stecker; Netzkabel, IEC 60320-C13 auf EU/KR-Stecker; Netzkabel, IEC 60320-C13 auf UK-Stecker; Energielabel gemäß EU-Verordnung 2019/2013; 8 Sätze Unterputzmontagehalterungen, 48 Schrauben

Bestellinformationen

Modell	Artikelnummer	Technologie	Schnittstelle	Oberflächenbehandlung	Verfügbarkeit
3263L	E343671	TouchPro PCAP	USB	Klar, reibungsfrei	Weltweit
	E343872	TouchPro PCAP	USB	Reflexionsarm	Weltweit

Zubehör

Artikelnummer	Zubehör
E312503	Unterputzmontagesatz
E483757	Fernbedienung für On-Screen-Display (OSD)

Mehr über Elo erfahren Sie unter EloTouch.de.

Amerika

Tel. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europa (EMEA)

Tel. +32 (0)16 70 45 00
EMEA.Sales@elotouch.com

Asien/Pazifik

Tel. +86 (21) 3329 1385
www.elotouch.com.cn

Elo behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo, das Elo-Logo, IntelliTouch und TouchPro sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2021 Elo Touch Solutions, Alle Rechte vorbehalten. 21061AES00155

