



4303L

43 pulgadas

Señalización en pantalla táctil



Hasta 40 toques



Calidad comercial



3 años de garantía
(Sustitución de unidad
avanzada incluida)

Descripción del producto

La pantalla táctil de 43 pulgadas de Elo proporciona un cuadro brillante para aportar interactividad en cualquier entorno. Con un diseño elegante y delgado concebido para soportar las exigencias del uso comercial continuo, la 4303L es perfecta para todo: desde pasillos interminables y experiencias de marca hasta tableros de menús, reuniones de colaboración y paneles de control. Además, gracias a los módulos informáticos de Elo, es posible convertir fácilmente la pantalla en una potente tableta todo en uno de tamaño real.

Disponibles con la tecnología líder del sector, TouchPro® PCAP de Elo, que permite hasta 40 toques, o con la tecnología de infrarrojos, que permite hasta 20 toques, la 4303L de Elo ofrece un tiempo de respuesta rápido y extremadamente sensible e incorpora cristal antifricción para minimizar el calor cuando las yemas de los dedos se arrastran por la pantalla. La tecnología TouchPro® PCAP de Elo también ofrece capacidad de contacto, lo que permite montar la pantalla interactiva detrás de un espejo, en un mostrador o en un quiosco completamente revestido para aumentar su durabilidad o estética.

Facilite la colaboración emparejando la pantalla interactiva 4303L con el Kit de reuniones de Elo

Cree una solución integrada con los accesorios Elo Edge Connect, como cámaras, dispositivos de pago, NFC/RFID y escáneres

Montaje flexible en orientación vertical, horizontal y de sobremesa

Señalización en pantalla táctil de 43" 4303L

Especificaciones	
Modelo	4303L
Bisel Color	Negro
Pantalla	TFT LCD de matriz activa diagonal de 42,5"/1080 mm
Área de visualización activa (An. x Al.)	37,04" x 20,84"/940,86 mm x 529,254 mm
Resolución nativa	Full HD 1920 x 1080 a 60 Hz
Ajustes de vídeo predefinidos	640x480 60 Hz; 800x600 56/60 Hz; 1024x768 60 Hz; 1280x720 60 Hz; 1280x960 60 Hz; 1280x1024 60 Hz; 1920x1080 50/60 Hz
Tecnología táctil	TouchPro® PCAP: hasta 40 toques con rechazo de la palma y capacidad de contacto; infrarrojos: hasta 20 toques
Touch Thru	TouchPro® PCAP admite cristal de hasta 6 mm/plástico de 3 mm con hasta 2 toques. Permite el uso de guantes de hasta 1,4 mm.
Relación de aspecto	16:9
Número de colores	16,7 millones, 8 bits(D)
Brillo (típico)	Panel LCD: 450 nits; con PCAP: 382 nits; con infrarrojos: 405 nits
Tiempo de respuesta (Tr + Tf) (típico)	8 ms
Ángulo de visualización (típico)	Horizontal: ±89°/178° total; vertical: ±89°/178° total
Relación de contraste (típica)	4000:1
Visualización en pantalla (OSD)	Puesta en marcha: selección de idioma, configuración de hora, zona horaria; selección de fuente de vídeo: HDMI-1, HDMI-2, DisplayPort, USB-C, Internal-PC DP, Internal-PC HDMI; configuración de vídeo: se puede seleccionar la detección del puerto de vídeo, el brillo, el contraste, el nivel de negro, la nitidez y la relación de aspecto; configuraciones de color: las opciones de temperatura de color, sensor de color, preajuste de usuario (para color), modos de imagen y rango completo HDMI están disponibles en este menú; configuración de audio: las opciones de entrada de audio, salida de audio, silencio y selección de volumen están disponibles aquí; energía: las opciones de comportamiento de pérdida de energía, bloqueo de energía, modo de ahorro de energía y luz de estado de energía están disponibles aquí; hora: hora establecida, horario de encendido/apagado; configuración de OSD: recuperación de valores predeterminados, temporizador de OSD, idioma de OSD, bloqueo de OSD y rotación vertical de OSD, interruptor táctil, sobremesa; información: la información acerca del monitor, la temperatura, la ayuda y el soporte está disponible aquí; Consulte el manual del usuario para obtener todos los detalles.
Puertos de E/S	HDMI 1.4 x2, USB-C (para capacidades táctil y de vídeo), RJ45 (para control remoto de OSD opcional), DisplayPort 1.2, conector TRS de 3,5 mm (para RS232), salida de auriculares de audio de 3,5 mm, Micro USB 2.0 x4
Botones de control	Alimentación, selección de fuente de vídeo, visualización en pantalla
Vídeo	2x HDMI con capacidad HDCP en conector Tipo A, conector DisplayPort 1.2; Rango de frecuencia de sincronización horizontal de vídeo de entrada: FHD: 30 - 69 KHz; rango de frecuencia de sincronización vertical de vídeo de entrada (velocidad de fotogramas): 24 - 64 Hz
Alimentación	Conector de entrada (alimentación): IEC 60320-C13; especificaciones de la señal de entrada (potencia): 100-240 VCA 50/60 Hz Monitor + adaptador de CA/CC: ENCENDIDO: 47 W; REPOSO: 1,43 W; APAGADO: 0,29 W; monitor con ECMG4 + adaptador de CA/CC: ENCENDIDO: 83 W; REPOSO: 3,5 W
Audio	Altavoces: 2 x altavoces estéreo de 8 W; salida de auriculares: conector TRS de 3,5 mm
Opciones de montaje	VESA 400 x 400 mm
Dimensiones	PCAP: 39,66" x 23,45" x 2,36"/1007,44 mm x 595,67 mm x 59,82 mm; Infrarrojos: 39,66" x 23,45" x 2,74"/1007,44 mm x 595,67 mm x 69,62 mm
Dimensiones de envío	45,27" x 7,36" x 32,28"/1150 mm x 187 mm x 820 mm
Peso	PCAP: Sin embalaje con ECMG4: 45,34 lbs/20,59 kg; Sin ECMG4: 40,72 lbs/18,49 kg; Embalaje sin ECMG4: 50,76 lbs/23,05 kg Infrarrojos: Sin embalaje con ECMG4: 46,44 lbs/21,09 kg; Sin ECMG4: 41,82 lbs/18,99 kg; Embalaje sin ECMG4: 51,86 lbs/23,55 kg
Tiempo de funcionamiento máximo	24 horas al día
Otras características	Sensor de luz ambiental: cambia el color del panel para que coincida con la luz ambiental, activación automática
MTBF	50 000 horas demostradas
Temperatura	Modo vertical/horizontal/inclinación (≤15°): funcionamiento: 0 °C a 40 °C/32 °F a 104 °F; almacenamiento: -20 °C a 60 °C/-4 °F a 140 °F Modo de sobremesa - funcionamiento: 0 °C a 35 °C/32 °F a 95 °F; almacenamiento: -20 °C a 60 °C/-4 °F a 140 °F
Humedad (sin condensación)	Funcionamiento: 20 % a 80 %; almacenamiento: 10 % a 95 % (38,7 °C temperatura máxima del bulbo húmedo)
Aprobaciones y declaraciones reglamentarias	UL 62368-1; FCC (EE. UU.); cUL, IC (Canadá); CB (seguridad internacional) (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1); CE (Europa); VCCI (Japón); RCM (Australia); CCC (China) (solo para versión TouchPro); IK07 y UL60950 para prueba de caída de balón
Conformidad	Energy Star 8.0
Garantía	Estándar de 3 años con sustitución de unidad avanzada incluida
Garantía ampliada	4 años + sustitución de unidad avanzada - N/P Elo: E740135; 5 años + sustitución de unidad avanzada - N/P Elo: E740330; 3 años + intercambio in situ (solo en Estados Unidos continental) - N/P Elo: E740527 4 años + intercambio in situ (solo en Estados Unidos continental) - N/P Elo: E740728; 5 años + intercambio in situ (solo en Estados Unidos continental) - N/P Elo: E740918
Contenido de la caja	Guía de instalación rápida; cable HDMI 2.0 (conector Tipo A a conector Tipo A); cable USB (conector Tipo A a conector Tipo C); cable de alimentación, IEC 60320-C5 a enchufe de Norte América; cable de alimentación, IEC 60320-C5 a enchufe de Europa/Corea; cable de alimentación, IEC 60320-C5 a enchufe del Reino Unido; cable serial de 3,5 mm macho a serial DB9 hembra; etiqueta energética de acuerdo con el Reglamento UE 1062/2010

Información para la realización de pedidos

Número de referencia	Tecnología	Tratamiento de la superficie	Interfaz táctil
E720629	TouchPro PCAP	Transparente con antifricción	USB-C
E721186	Infrarrojos	Transparente con antifricción	USB-C

Módulos informáticos opcionales

Modelo	Números de referencia	Procesador	RAM	Almacenamiento	SO
ECMG4-i5	E227895	Procesador Intel Core i5-7500	8 GB	SSD de 256 GB	Sin SO
	E725044	Procesador Intel Core i5-7500	8 GB	SSD de 256 GB	Windows 10 SAC
	E228087	Procesador Intel Core i5-7500	8 GB	SSD de 256 GB	Windows 10 LTSC
	E898841	Procesador Intel Core i5-7500	8 GB	SSD de 256 GB	Windows 10 LTSC con software Montage
	E405488	Procesador Intel Core i5-7500	16 GB	SSD de 256 GB	Windows 10 SAC con software Whiteboard y 30 días de prueba del software Montage & Launcher
Elo Backpack®	E611864	CPU Qualcomm Snapdragon APQ8053	2 GB	eMMC de 16 GB	Android 7.1
	E901355	CPU Qualcomm Snapdragon APQ8053	2 GB	eMMC de 16 GB	Android 8.1

Obtenga más información acerca de Elo en EloTouch.com.ar.

América

Tel. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europa (EMEA)

Tel. +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asia Pacifico

Tel. +86 (21) 3329 1385
www.elotouch.com.cn

Elo se reserva el derecho a cambiar o actualizar, sin previo aviso, cualquier información aquí contenida; a cambiar, sin previo aviso, el diseño, construcción, materiales, procesamiento o especificaciones de los productos; y a finalizar o limitar la producción o distribución de los productos. Elo, el logotipo de Elo, Elo Backpack y TouchPro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Elo Touch Solutions, Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2021 Elo Touch Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 21011AES00145

