



# 5553L

## 55 pouces

Écran interactif



4K UHD



Prêt pour la collaboration



Qualité commerciale

## Présentation du produit

Avec l'écran tactile 4K 5553L de 55 pouces d'Elo, il est facile d'intégrer de l'interactivité dans n'importe quel environnement. Idéal dans toutes les situations, des solutions de rayons virtuels en boutique et des expériences de marques jusqu'aux réunions collaboratives, conférences et réunions autour d'un tableau blanc, le modèle 5553L offre un design élégant et fin, conçu pour résister aux rigueurs d'un usage commercial continu. Il est par ailleurs flexible, car la possibilité d'intégrer un module informatique optionnel permet de le transformer en une puissante tablette grandeur nature, tout-en-un, de 55 pouces. Disponible avec la technologie capacitive projetée TouchPro® PCAP leader d'Elo, qui permet jusqu'à 40 contact ou avec une technologie infrarouge (IR) qui permet jusqu'à 20 contacts, l'écran grand format de qualité professionnelle est conçu pour vous aider à créer des expériences attrayantes.

Augmentez le potentiel de vos écrans tactiles avec Elo Edge Connect™ - ajoutez une caméra de conférence, un lecteur EMV, un lecteur de codes-barres NFC/RFID, un lecteur de bandes magnétiques et bien plus encore

Associez-le au kit de collaboration Elo Huddle pour créer une solution robuste pour salle de réunion

Des modules informatiques haute performance en option sont disponibles pour transformer les écrans IDS en un système tout-en-un complètement intégré

## Écran interactif 5553L de 55 pouces

Spécifications	
Modèle	5553L
Facteur de forme	Affichage numérique
Couleur	Noir
Zone d'affichage active (L x H)	47.62" x 26.79"/1 209.6 mm x 680.4 mm
Dimensions (l x P x H)	TouchPro : 50.07" x 29.24" x 3.15"/1 271.8 mm x 742.6 mm x 80 mm ; infrarouge : 0.07" x 29.24" x 3.54"/1 271.8 mm x 742.6 mm x 89.8 mm
Technologie d'affichage	3840 x 2160 à 60 Hz (native) ; matrice active avec rétroéclairage à LED (autres résolutions prises en charge)
Taille de l'écran (diagonale)	54,64"/1387,78 mm
Format d'image	16:9
Nombre de couleurs	10 bit (D), 1.07 milliard
Luminosité (standard)	Panneau LCD de 500 nits ; avec IR 450 nits ; avec TouchPro PCAP : 430 nits
Temps de réponse (Tr + Tf) (standard)	8 ms
Angle de vision (standard)	Horizontal : ± 89° ou 178° total, vertical : ± 89° ou 178° total
Taux de contraste (standard)	1100:1
Affichage à l'écran (OSD)	Démarrage, sélection de la source vidéo, paramètres des couleurs, paramètres audio, alimentation, heure, paramètres d'affichage à l'écran, information, conférence
Ports E/S disponibles	Arrière : HDMI x2, USB 3.0 de type B, RJ45 pour la télécommande OSD, DisplayPort 1.4, prise jack TRS de 3,5 mm pour RS232, sortie du casque audio de 3,5 mm Latéral : HDMI x1, USB 3.0 de type A, bouton d'alimentation, sélection de la source vidéo, bouton d'affichage à l'écran
Entrées vidéo	3 connecteurs HDMI compatibles HDCP de type A, connecteur DisplayPort 1.4 Plage de fréquences de synchronisation horizontale de l'entrée vidéo : 121,8 à 140 kHz, plage de fréquences de synchronisation verticale de l'entrée vidéo (débit d'images) : 47 - 63 Hz
Alimentation	Entrée d'alimentation : Connecteur d'entrée d'alimentation : CEI 60320-C13 ; spécifications du signal d'entrée d'alimentation : 100 à 240 V c.a. 50/60 Hz Consommation électrique : IR (écran + adaptateur CA/CC) : MARCHÉ : 110,72 W ; MARCHÉ (avec ECMG4) : 124,23 W ; VEILLE : 1,52 W ; ARRÊT : 0,38 W TouchPro (écran + adaptateur CA/CC) : MARCHÉ : 111,87 W ; MARCHÉ (avec ECMG4) : 125,12 W ; VEILLE : 1,52 W ; ARRÊT : 0,38 W
Audio	Haut-parleurs : deux haut-parleurs stéréo 10 W, sortie casque : prise jack TRS de 3,5 mm
Poids	Non emballé - TouchPro : Avec ECMG4 : 85.8 lb / 38.9 kg, sans ECMG4 : 81.1 lb / 36.8 kg ; IR : Avec ECMG4 : 85.2 lb / 38.65 kg, sans ECMG4 : 80,6 lb / 36,55 kg Emballé - TouchPro : Sans ECMG4 : 102.5 lb/ 46.47 kg ; IR : Sans ECMG4 : 101,9 lb/46,22 kg
Dimensions du colis d'expédition	55.12" x 36.61" x 9.61"/1410 mm x 930 mm x 244 mm
Durée de fonctionnement maximale	24 heures/jour
Température	Modes Portrait/Paysage/Incliné (≤15°) : Fonctionnement : 0 °C à 40 °C/32 °F à 104 °F, stockage : -20 °C à 60 °C/-4 °F à 140 °F Mode surface de travail : Fonctionnement : 0 °C à 35 °C/32 °F à 95 °F, stockage : -20 °C à 60 °C/-4 °F à 140 °F
Humidité (sans condensation)	Fonctionnement : 20 %-80 % ; stockage : 10 % à -95 % (température maximale de bulbe humide de 38,7 °C)
Homologations et déclarations	UL 62368-1, FCC, cUL, IC, CB (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1), CE, RCM, VCCI, CCC (pour la version TouchPro uniquement)
Energy Star	8.0
Options de montage	VESA MOUNT PER MIS-F, 400 x 400 mm, M6; VESA MOUNT PER MIS-F, 600 x 600 mm, M8
Autres caractéristiques	Capteur de luminosité ambiante : ajuste la couleur de l'écran à la luminosité ambiante, sortie de veille automatique
Garantie	3 ans avec remplacement d'unité avancé
Garantie étendue	4 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E740135 5 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E740330 3 ans + OSE (continent américain uniquement) - référence Elo : E740527 4 ans + OSE (continent américain uniquement) - référence Elo : E740728 5 ans + OSE (continent américain uniquement) - référence Elo : E740918
Temps moyen entre défaillances	50 000 heures démontrées
Contenu du colis	Guide d'installation rapide, câble HDMI 2.0, câble USB 3.0 (type A vers type B), câble d'alimentation, CEI 60320-C13 (prise NA, prise EU/KR, prise UK); câble mâle série de 3,5 mm à femelle série DB9 ; étiquette énergétique conforme à la réglementation de l'UE 1062/2010

### Informations relatives à la commande

Modèle	Référence	Technologie	Traitement de surface	Interface tactile
5553L	E628053	TouchPro PCAP	Anti-reflet	Port USB
	E628244	Infrarouge	Anti-reflet	Port USB
	E914973	TouchPro PCAP	Transparent avec anti-frottement	Port USB

### Modules informatiques optionnels

Modèle	Références	Processeur	Mémoire vive	Stockage	Gestion du
ECMG4-i5	E227895	Processeur Intel Core i5-7500	8 Go	Disque SSD de 256 Go	Aucun SE
	E725044	Processeur Intel Core i5-7500	8 Go	Disque SSD de 256 Go	Windows 10 SAC
	E228087	Processeur Intel Core i5-7500	8 Go	Disque SSD de 256 Go	Windows 10 LTSC
	E898841	Processeur Intel Core i5-7500	8 Go	Disque SSD de 256 Go	Windows 10 LTSC avec logiciel de montage
	E405488	Processeur Intel Core i5-7500	16 Go	Disque SSD de 256 Go	Windows 10 SAC avec logiciel de tableau blanc et essai de 30 jours du logiciel de montage et de lancement
Modules Backpack® Elo	E611864	Unité centrale de traitement Qualcomm Snapdragon APQ8053	2 Go	16 Go eMMC	Android 7.1
	E901355	Unité centrale de traitement Qualcomm Snapdragon APQ8053	2 Go	16 Go eMMC	Android 8.1

En savoir plus à propos d'Elo sur [EloTouch.fr](http://EloTouch.fr).

#### Amériques

Tél. +1 408 597 8000  
elosales.na@elotouch.com

#### Europe (EMEA)

Tél. +32 16 930 136  
EMEA.Sales@elotouch.com

#### Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385  
www.elotouch.com.cn

Elo se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour, sans notification préalable, toute information contenue dans ce document, de modifier, sans notification préalable, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de ses produits et d'interrompre ou de limiter la production ou la distribution de n'importe lequel de ses produits. Elo, le logo Elo, Elo Backpack, Elo Edge Connect et TouchPro sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2022 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 22021AES00131

