



# 5553L

## 55 pulgadas

Pantalla interactiva



4K UHD



Lista para la colaboración



Calidad comercial

## Descripción del producto

La pantalla táctil 4K de 55 pulgadas 5553L de Elo agrega fácilmente interactividad a cualquier entorno. Con un diseño elegante y delgado concebido para soportar las exigencias del uso comercial continuo, la 5553L es perfecta para todo: desde pasillos interminables y experiencias de marca hasta reuniones de colaboración, conferencias y pizarras. Además, permite integrar un módulo informático opcional para convertir la pantalla en una potente tableta de 55 pulgadas todo en uno de tamaño real. Disponible con la tecnología líder del sector, TouchPro® Projected Capacitive (PCAP) de Elo, que permite hasta 40 toques, o con la tecnología táctil de infrarrojos (IR), que permite hasta 20 toques, esta pantalla de gran formato de calidad profesional se ha diseñado para ayudarle a crear experiencias atractivas.

Amplíe el potencial de su pantalla táctil con Elo Edge Connect™: añada una cámara de conferencias, un lector EMV, NFC/RFID, MSR y un lector de códigos de barras, entre otros.

Combínela con el kit de reuniones de Elo para crear una sólida solución para salas de reuniones

Hay disponibles módulos informáticos opcionales de alto rendimiento para convertir la IDS en un sistema integrado todo en uno

## Pantalla interactiva de 55" 5553L

Especificaciones	
Modelo	5553L
Diseño	Señalización digital
Color	Negro
Área de visualización activa (An. x Al.)	47,62" x 26,79"/1209,6 mm x 680,4 mm
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	TouchPro: 50,07" x 29,24" x 3,15"/1271,8 mm x 742,6 mm x 80 mm; Infrarrojos: 50,07" x 29,24" x 3,54"/1271,8 mm x 742,6 mm x 89,8 mm
Tecnología de pantalla	3840 x 2160 a 60 hz (nativa); TFT LCD de matriz activa con retroiluminación LED (admite también otras resoluciones)
Tamaño de la diagonal	54,64"/1387,78 mm
Relación de aspecto	16:9
Número de colores	10 bits(D), 1,07 billones
Brillo (típico)	Panel LCD 500 nits; con IR 450 nits; con TouchPro PCAP: 430 nits
Tiempo de respuesta (Tr + Tf) (típico)	8 ms
Ángulo de visualización (típico)	Horizontal: ±89°/178° total; vertical: ±89°/178° total
Relación de contraste (típica)	1100:1
Visualización en pantalla (OSD)	Puesta en marcha, selección de fuente de vídeo, configuración de color, configuración de audio, alimentación, hora, configuración de OSD, información, conferencia
Puertos de E/S disponibles	Atrás: HDMI x2, USB 3.0 Tipo B, control remoto de OSD RJ45, DisplayPort 1.4, conector TRS de 3,5 mm para Serial RS232, salida de línea de auriculares de audio de 3,5 mm Lateral: HDMI x1, USB 3.0 Tipo A, botón de encendido, selección de fuente de vídeo, botón de visualización en pantalla
Entradas de vídeo	3x HDMI con capacidad HDCP en conector Tipo A, conector DisplayPort 1.4 Rango de frecuencia de sincronización horizontal de vídeo de entrada: 121,8 - 140 KHz; rango de frecuencia de sincronización vertical de vídeo de entrada (velocidad de fotogramas): 47 - 63 Hz
Alimentación	Entrada de alimentación: Conector de entrada de alimentación: IEC 60320-C13; especificaciones de la señal de entrada de alimentación: 100-240 V CA 50/60 Hz Consumo de energía: IR (monitor + adaptador de CA/CC): ENCENDIDO: 110,72 W; ENCENDIDO (con ECMG4): 124,23 W; REPOSO: 1,52 W; APAGADO: 0,38 W TouchPro (monitor + adaptador de CA/CC): ENCENDIDO: 111,87 W; ENCENDIDO (con ECMG4): 125,12 W; REPOSO: 1,52 W; APAGADO: 0,38 W
Audio	Altavoces: 2 x altavoces estéreo de 10 W; salida de auriculares: conector TRS de 3,5 mm
Peso	Sin embalaje - TouchPro: Con ECMG4: 85,8 lbs/38,9 kg, sin ECMG4: 81,1 lbs/36,8 kg; IR: Con ECMG4: 85,2 lbs/38,65 kg, sin ECMG4: 80,6 lbs/36,55 kg Con embalaje - TouchPro: Sin ECMG4: 102,5 lbs/46,47 kg; IR: Sin ECMG4: 101,9 lbs/46,22 kg
Dimensiones de envío	55,12" x 36,61" x 9,61"/1410 mm x 930 mm x 244 mm
Tiempo de funcionamiento máximo	24 horas al día
Temperatura	Modo vertical/horizontal/inclinación (≤15°): Funcionamiento: 0 °C a 40 °C/32 °F a 104 °F/Almacenamiento: -20 °C a 60 °C/-4 °F a 140 °F Modo de sobremesa: Funcionamiento: 0 °C a 35 °C/32 °F a 95 °F/Almacenamiento: -20 °C a 60 °C/-4 °F a 140 °F
Humedad (sin condensación)	Funcionamiento: 20 %-80 %; almacenamiento: 10 %-95 % (38,7 °C temperatura máxima del bulbo húmedo)
Aprobaciones y declaraciones reglamentarias	UL 62368-1, FCC, cUL, IC, CB (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1), CE, RCM, VCCI, CCC (solo para versión TouchPro)
Energy Star	8.0
Opciones de montaje	MONTAJE VESA POR MIS-F, 400 x 400 mm, M6; MONTAJE VESA POR MIS-F, 600 x 600 mm, M8
Otras características	Sensor de luz ambiental: cambia el color del panel para que coincida con la luz ambiental, activación automática
Garantía	3 años con sustitución de unidad avanzada incluida
Garantía ampliada	4 años + sustitución de unidad avanzada - N/P Elo: E740135 5 años + sustitución de unidad avanzada - N/P Elo: E740330 3 años + intercambio in situ (solo en Estados Unidos continental) - N/P Elo: E740527 4 años + intercambio in situ (solo en Estados Unidos continental) - N/P Elo: E740728 5 años + intercambio in situ (solo en Estados Unidos continental) - N/P Elo: E740918
MTBF	50 000 horas demostradas
Contenido de la caja	Guía de instalación rápida, cable HDMI 2.0, cable USB 3.0 (Tipo A a Tipo B), cable de alimentación, IEC 60320-C13 a (enchufe para Norteamérica, enchufe para Europa/Corea, enchufe para el Reino Unido), cable serie de 3,5 mm macho a serie DB9 hembra, etiqueta energética según la normativa de la UE 1062/2010

## Información para la realización de pedidos

Modelo	Número de referencia	Tecnología	Tratamiento de la superficie	Interfaz táctil
5553L	E628053	TouchPro PCAP	Antirreflejos	USB
	E628244	Infrarrojos	Antirreflejos	USB
	E914973	TouchPro PCAP	Transparente con antifricción	USB

## Módulos informáticos opcionales

Modelo	Números de referencia	Procesador	RAM	Almacenamiento	SO
ECMG4-i5	E227895	Procesador Intel Core i5-7500	8 GB	SSD de 256 GB	Sin SO
	E725044	Procesador Intel Core i5-7500	8 GB	SSD de 256 GB	Windows 10 SAC
	E228087	Procesador Intel Core i5-7500	8 GB	SSD de 256 GB	Windows 10 LTSC
	E898841	Procesador Intel Core i5-7500	8 GB	SSD de 256 GB	Windows 10 LTSC con software Montage
	E405488	Procesador Intel Core i5-7500	16 GB	SSD de 256 GB	Windows 10 SAC con software Whiteboard y 30 días de prueba del software Montage & Launcher
Elo Backpack®	E611864	CPU Qualcomm Snapdragon APQ8053	2 GB	eMMC de 16 GB	Android 7.1
	E901355	CPU Qualcomm Snapdragon APQ8053	2 GB	eMMC de 16 GB	Android 8.1

Obtenga más información acerca de Elo en [EloTouch.com.ar](http://EloTouch.com.ar).

### América

Tel. +1 408 597 8000  
elosales.na@elotouch.com

### Europa (EMEA)

Tel. +32 16 930 136  
EMEA.Sales@elotouch.com

### Asia Pacífico

Tel. +86 (21) 3329 1385  
www.elotouch.com.cn

Elo se reserva el derecho a cambiar o actualizar, sin previo aviso, cualquier información aquí contenida; a cambiar, sin previo aviso, el diseño, construcción, materiales, procesamiento o especificaciones de los productos; y a finalizar o limitar la producción o distribución de los productos. Elo, el logotipo de Elo, Elo Backpack, Elo Edge Connect y TouchPro son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Elo Touch Solutions, Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2022 Elo Touch Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 22021AES00131

