



# EloPOS Z20 pour Android™

Systeme tout-en-un pour point  
de vente



E/S intégrées



Android 10



Retournez l'écran

## Présentation du produit

Basé sur l'architecture unifiée d'Elo, EloPOS Z20 est un système pour points de vente élégant et puissant. Équipé d'un écran interactif, d'un hub de connectivité intégré, d'un cheminement dissimulé du câblage, du SE Android 10 et d'un écran interactif orienté vers le client, disponible en option, le système EloPOS Z20 regroupe tout ce dont vous avez besoin dans un point de vente.

Modifiez le mode d'interaction des clients et des employés en déployant une nouvelle génération de technologies interactives pour points de vente qui assurent l'intégration en continu, l'approvisionnement sans effort et une gestion simplifiée des périphériques via EloView ou vos outils de gestion préférés.

Disponible en largeur d'écran 10" ou 15" avec écran tactile PCAP en verre de bord à bord

Assistance professionnelle - mises à jour de sécurité, approvisionnement en continu, Elo Home, OEMConfig, etc.

Hub de connectivité intégré dans le socle, avec un compartiment pour le cheminement harmonieux du câblage

Ajout simple de périphériques grâce à la technologie Elo Edge Connect™

## EloPOS Z20 pour Android

Spécifications	EloPOS Z20 10 pouces pour Android	EloPOS Z20 15 pouces pour Android
Taille de l'écran (diagonale)	10.1"/256.54 mm	15.6"/396.24 mm
Zone d'affichage active	8.54" x 5.34"/217 mm x 136 mm	13.55" x 7.62"/344 mm x 194 mm
Résolution	Série I 4 standard : 1 920 x 1 200 @ 60 Hz ; série I 4 entrée de gamme : 1 280 x 800 @ 60 Hz	1 920 x 1 080 @ 60 Hz
Technologie tactile	TouchPro® PCAP (technologie capacitive projetée) - jusqu'à 10 points de contact	
Format d'image	16:10	16:9
Nombre de couleurs	8 bits (16.7 millions)	
Luminosité	Série I 4 standard : panneau LCD : 450 nits, PCAP : 387 nits Série I 4 entrée de gamme : panneau LCD : 300 nits, PCAP : 250 nits	Série I 4 standard : panneau LCD : 300 nits, PCAP : 258 nits Série I 4 entrée de gamme : panneau LCD : 250 nits, PCAP : 215 nits
Délai de réponse	25 ms	
Angle de vision	Horizontal : ± 85° ou 170° total/vertical : ± 85° ou 170° total	
Taux de contraste	Série I 4 standard : 900:1 ; série I 4 entrée de gamme : 800:1	700:1
Écran compatible orienté vers le client	1002L - référence Elo : E155834 et E324341, 1302L - référence Elo : E683595 et E683787, 1502L - référence Elo : E125496	
Système d'exploitation	Android 10 avec services Google Play et système de gestion et de déploiement du contenu EloView	
Processeur	Série I 4 standard : Qualcomm Snapdragon SDA660 ; série I 4 entrée de gamme : Rockchip RK3399	
Mémoire	4 Go	
Stockage	Série I 4 standard : 64 Go ; série I 4 entrée de gamme : 32 Go	
Ports E/S	Série I 4 : compatibilité USB 3.0 (900 mA) ; sortie USB-C* ; logement pour carte micro SD ; GPIO ; réseau local Ethernet RJ45 ; entrée c.c. ; 4 ports micro USB 2.0 Elo Edge Connect Socle pour points de vente Z20 : entrée c.c., 4 ports USB-A 3.0 ; RJ12 (série/tiroir-caisse)** 12/24 V ; réseau local Ethernet RJ45 (Gigabit)*** ; sortie USB-C - écran orienté vers le client (port d'écran ; puissance et capacité tactile délivrées jusqu'à 27 W)**** *Si le bloc d'alimentation externe de 65 W de la série I 4 standard est utilisé, la sortie USB-C peut prendre en charge jusqu'à 7.5 W. Si le bloc d'alimentation externe optionnel de 90 W est utilisé, la sortie USB-C peut prendre en charge jusqu'à 27 W. Consultez le manuel d'utilisation pour en savoir plus. **L'utilisateur doit sélectionner le mode. ***Les vitesses d'importation et de téléchargement via Ethernet diminuent à ~250 Mbit/s si vous utilisez l'écran orienté vers le client. ****Les vitesses USB sont réduites selon la norme 2.0 si une vidéo est émise via le port d'écran.	
Interface de la tête de visualisation du socle	Prise c.c. pour l'alimentation, USB-C pour les données sur le concentrateur E/S du socle pour points de vente Z20	
Sans fil	802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0	
Webcam	Série I 4 standard : 8 mégapixels, résolution maximale : 1 920 x 1 080 30 images par seconde, mise au point automatique, profondeur de foyer : > 10 cm ; série I 4 entrée de gamme : 5 mégapixels, résolution maximale : 1 920 x 1 080 30 images par seconde, mise au point automatique	
Haut-parleurs	Série I 4 standard : 2 x 0.8 W ; série I 4 entrée de gamme : 2 x 2 W	
Audio	Série I 4 standard : deux microphones numériques intégrés ; série I 4 entrée de gamme : un microphone analogique intégré	
Alimentation	Tension d'alimentation c.a. : 100-240 V c.a., fréquence d'entrée : 50-60 Hz	
Consommation électrique	Série I 4 standard : marche : 8.5 W, arrêt : 0.4 W, veille : 4.5 W Série I 4 entrée de gamme : marche : 7.2 W, arrêt : 0.4 W, veille : 3.4 W	Série I 4 standard : marche : 11 W, arrêt : 0.4 W, veille : 4.4 W Série I 4 entrée de gamme : marche : 10 W, arrêt : 0.4 W, veille : 3.4 W
Dimensions (l x P x H)	10.1" x 6.8" x 0.9"/252.9 mm x 169.0 mm x 22.1 mm Socle pour points de vente Z20 : 7.6" x 10.0" x 6.7"/194 mm x 255 mm x 169 mm	Série I 4 standard : 14.87" x 9.8" x 0.9"/377.7 mm x 249.7 mm x 22.3 mm Série I 4 entrée de gamme : 15.3" x 9.8" x 0.9"/389.7 mm x 249.7 mm x 22.3 mm Socle pour points de vente Z20 : 7.6" x 10.0" x 6.7"/194 mm x 255 mm x 169 mm
Dimensions du colis d'expédition	Série I 4 standard : 12.4" x 5.9" x 8.8"/310 mm x 145 mm x 220 mm Série I 4 entrée de gamme : 12.4" x 5.5" x 9.0"/315 mm x 140 mm x 228 mm Socle pour points de vente Z20 : 2.2" x 12.6" x 12.6"/310 mm x 320 mm x 320 mm	Série I 4 standard : 17.7" x 6.5" x 12.2"/450 mm x 165 mm x 310 mm Série I 4 entrée de gamme : 18.3" x 6.3" x 13.0"/465 mm x 160 mm x 330 mm Socle pour points de vente Z20 : 2.2" x 12.6" x 12.6"/310 mm x 320 mm x 320 mm
Poids	Série I 4 standard : 2.0 lb/0.9 kg ; série I 4 entrée de gamme : 1.8 lb/0.8 kg Socle pour points de vente Z20 : 12.8 lb/5.8 kg	Série I 4 standard : 3.9 lb/1.8 kg ; série I 4 entrée de gamme : 3.5 lb/1.6 kg Socle pour points de vente Z20 : 12.8 lb/5.8 kg
Poids à l'expédition	Série I 4 standard : 4.5 lb/2.1 kg ; série I 4 entrée de gamme : 4.9 lb/2.2 kg Socle pour points de vente Z20 : 5.9 lb/2.7 kg	Série I 4 standard : 7.8 lb/3.5 kg ; série I 4 entrée de gamme : 7.2 lb/3.3 kg Socle pour points de vente Z20 : 5.9 lb/2.7 kg
Température	Fonctionnement : 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C) ; stockage : -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)	
Humidité	Fonctionnement : 20 %-80 % ; stockage : 5 % à 95 %	
Durée de vie des charnières	5 000 cycles	
Options de montage	VESA 75 mm	
Garantie	2 ans standard avec options de garantie étendue disponibles.	
Mises à jour de la sécurité	Mises à jour gratuites de la sécurité fournies pendant 3 mois ; couverture étendue disponible en option avec le pack EloCare OS 350	
Homologations des organismes de réglementation	UL/cUL (États-Unis), FCC (États-Unis), IC (Canada), CE (Europe), CB (international), VCCI, MIC (Japon), RCM (Australie)	
Liste des pays pris en charge	Canada, États-Unis, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, France, Allemagne, Royaume-Uni, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie	
Contenu du colis	Série I : Câble d'alimentation pour l'Amérique du Nord, câble d'alimentation pour l'Europe, bloc d'alimentation externe, guide d'installation rapide, attache autobloquante pour vis pour la porte du cache du câble (dans la baie d'alimentation/Ethernet) Socle pour points de vente Z20 : 8 vis à tête plate M4 x 10 (dans le sachet « A »), 2 vis à tête cylindrique M4 x 6 (dans le sachet « B »), outil d'ajustement de la hauteur des vis, guide d'installation, câble USB-C/USB-C de 0,3 m (pour la transmission des signaux USB et vidéo à l'écran orienté vers le client), bloc d'alimentation externe de 150 W, câble d'alimentation nord-américain, câble d'alimentation européen, couvercle VESA (inférieur 15", supérieur 15", inférieur 10", supérieur 10"), plaque de base	

## Informations relatives à la commande

Gamme	Référence	Format	Processeur	Couleur	Mémoire	Stockage
Série I 4 standard	E389883	10 pouces	Qualcomm Snapdragon SDA660	Noir	4 Go	64 Go
	E411266	10 pouces	Qualcomm Snapdragon SDA660	Blanc (MTO)		
	E390075	15 pouces	Qualcomm Snapdragon SDA660	Noir		
	E412033	15 pouces	Qualcomm Snapdragon SDA660	Blanc (MTO)		
Série I 4 entrée de gamme	E390647	10 pouces	Rockchip RK3399	Noir	4 Go	32 Go
	E411643	10 pouces	Rockchip RK3399	Blanc (MTO)		
	E391032	15 pouces	Rockchip RK3399	Noir		
	E412421	15 pouces	Rockchip RK3399	Blanc (MTO)		
Socle pour points de vente Z20	E809321	Non applicable	Non applicable	Gris foncé métallisé/noir	Non applicable	Non applicable

En savoir plus à propos d'Elo sur [EloTouch.fr](#).

### Amériques

Tél. +1 408 597 8000  
elosales.na@elotouch.com

### Europe (EMEA)

Tél. +32 16 930 136  
EMEA.Sales@elotouch.com

### Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385  
EloAsia@elotouch.com

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d'arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo et TouchPro sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Android est une marque commerciale de Google LLC. Google Mobile Services est une marque commerciale de Google LLC. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2022 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 22021AE500159

