



EloPOS Z30 pour Android™

Système tout-en-un pour point
de vente



E/S intégrées



Android 10



Qualité professionnelle
Assistance

Présentation du produit

Basé sur l'architecture unifiée d'Elo, EloPOS Z30 est un système pour points de vente élégant et puissant, qui surpasse la concurrence. Équipé d'un écran interactif Full HD de 15,6 pouces, d'un hub de connectivité intégré, d'un cheminement dissimulé du câblage, d'un écran tactile orienté vers le client, disponible en option, et du SE Android 10, le système EloPOS Z30 offre l'un des formats les plus plats du marché.

Modifiez le mode d'interaction des clients et des employés en déployant une nouvelle génération de technologies interactives pour points de vente qui assurent l'intégration en continu, l'approvisionnement sans effort et une gestion simplifiée des périphériques via EloView ou vos outils de gestion préférés.

Offrez aux clients un point d'interaction avec un écran interactif intégré orienté vers le client, disponible en option.

Hub de connectivité intégré dans le socle, avec un compartiment pour le cheminement harmonieux du câblage

Assistance professionnelle - mises à jour de sécurité, approvisionnement en continu, Elo Home, OEMConfig, etc.

EloPOS Z30 pour Android

Spécifications	
Couleur du cadre	Gris foncé métallisé
Taille de l'écran (diagonale)	15.6 pouces (396.24 mm)
Système d'exploitation	Android 10 avec services Google Play et système de gestion et de déploiement du contenu EloView
Processeur	Standard : Qualcomm Snapdragon SDA660 ; entrée de gamme : Rockchip RK3399
Mémoire	4 Go
Stockage	Standard : 64 Go ; entrée de gamme : 32 Go
Ports E/S	Entrée c.c., 4 ports USB-A 3.0 (900 mA), réseau local Ethernet RJ45 (Gigabit) ; RJ12 (série/tiroir-caisse)* 12/24 V ; USB alimenté 24 V ; sortie USB-C - écran orienté vers le client (port d'écran, puissance et capacité tactile délivrées jusqu'à 27 W) *(L'utilisateur doit sélectionner le mode.)
Sans fil	802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
Webcam	5 mégapixels, résolution maximale : 1 920 x 1 080 30 images par seconde, mise au point automatique
Haut-parleurs	Standard : 2 x 0.7 W, entrée de gamme : 2 x 1 W
Audio	Standard : deux microphones numériques intégrés, entrée de gamme : un microphone analogique intégré
Zone d'affichage active	13.55" x 7.62"/344 mm x 194 mm
Résolution	1 920 x 1 080 à 60 Hz
Technologie tactile	TouchPro® PCAP (technologie capacitive projetée) - jusqu'à 10 points de contact
Format d'image	16:9
Nombre de couleurs	8 bits (16.7 millions)
Luminosité	Panneau LCD : 350 nits, PCAP : 280 nits
Délai de réponse	20 ms
Angle de vision	Horizontal : ± 85° ou 170° total/vertical : ± 85° ou 170° total
Taux de contraste	1 000:1
Alimentation	Tension d'alimentation c.a. : 100-240 V c.a., fréquence d'entrée : 50-60 Hz
Consommation électrique	Standard - avec écran orienté vers le client - Marche : 18 W, arrêt : < 0.5 W, veille : 13 W ; sans écran orienté vers le client - Marche : 12 W, arrêt : < 0.5 W, veille : 7 W Entrée de gamme - avec écran orienté vers le client - Marche : 17.84 W, arrêt : < 0.7 W, veille : 12.9 W ; sans écran orienté vers le client - Marche : 11.8 W, arrêt : < 0.7 W, veille : 7.66 W
Horloge temps réel	Pile bouton au lithium
Dimensions (l x P x H)	11.6" x 7.4" x 14.6"/294 mm x 188 mm x 371 mm
Dimensions du colis d'expédition	18.22" x 11.22" x 17.64"/463 mm x 285 mm x 448 mm
Poids	16.5 lb/7.5 kg
Poids à l'expédition	21.6 lb/9.8 kg
Température	Fonctionnement : 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C) ; stockage : -4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)
Humidité	Fonctionnement : 20 %-80 % ; stockage : 5 % à 95 %
Options de montage	VESA 75 mm
Temps moyen entre défaillances	50 000 heures
Étanchéité	Standard : collage optique de l'écran tactile et l'écran LCD ; entrée de gamme : joint d'étanchéité entre la dalle tactile et le LCD
Garantie	Standard de 2 ans
Garantie étendue	Socle pour points de vente - 3 ans - référence Elo : E375367, 4 ans - référence Elo : E375573, 5 ans - référence Elo : E375771, 2 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E375970, 3 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E376169, 4 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E376362, 5 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E376547 Série I 4 Slate - 3 ans - référence Elo : E819394, 4 ans - référence Elo : E819598, 5 ans - référence Elo : E819795, 2 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E819985, 3 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E820186, 4 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E820388, 5 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E820582
Mises à jour de la sécurité	Mises à jour gratuites de la sécurité fournies pendant 3 mois ; couverture étendue disponible en option avec le pack EloCare OS 350
Homologations des organismes de réglementation	UL/cUL (États-Unis) ; FCC (États-Unis) classe B, la version avec écran orienté vers le client est uniquement de classe A ; IC (Canada) ; CE (Europe) ; CB (international) ; VCCI, MIC (Japon) ; RCM (Australie)
Liste des pays pris en charge	Canada, États-Unis, Australie, Japon, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, France, Allemagne, Royaume-Uni, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie
Contenu du colis	EloPOS Z30, câble d'alimentation nord-américain, câble d'alimentation européen, guide d'installation rapide, bloc d'alimentation externe de 150 W, 2 attaches rapides, plaque de base (pour montage sur un comptoir), 1 vis M4 x 8 mm, 1 vis M3 x 6 mm

Écran orienté vers le client intégré

Spécifications	
Taille et résolution	10.1 pouces, 1 280 x 800 @ 60 Hz
Zone d'affichage active	8.7" x 5.3"/216.96 mm x 135.6 mm
Système d'exploitation	Horizontal : ± 85° ou 170° total/vertical : ± 85° ou 170° total
Processeur	Panneau LCD : 400 nits ; TouchPro PCAP : 344 nits
Nombre de couleurs	8 bits (16.7 millions)
Technologie tactile	TouchPro® PCAP (technologie capacitive projetée) - jusqu'à 10 points de contact
Étanchéité	Joint d'étanchéité entre la dalle tactile et le LCD

Informations relatives à la commande

Gamme	Référence	Format	Processeur	Écran orienté vers le client	Mémoire	Stockage
Standard	E392186	15 pouces	Qualcomm Snapdragon SDA660	Sans écran orienté vers le client	4 Go	64 Go
	E482347	15 pouces	Qualcomm Snapdragon SDA660	Avec écran orienté vers le client		
Entrée de gamme	E392977	15 pouces	Rockchip RK3399	Sans écran orienté vers le client		32 Go
	E482746	15 pouces	Rockchip RK3399	Avec écran orienté vers le client		

En savoir plus à propos d'Elo sur [EloTouch.fr](#).

Amériques

Tél. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europe (EMEA)

Tél. +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385
EloAsia@elotouch.com

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d'arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo et TouchPro sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Android est une marque commerciale de Google LLC. Google Mobile Services est une marque commerciale de Google LLC. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2022 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 22021AES00160

