



EloPOS Z30 avec processeur Intel®

Système tout-en-un pour point de vente



E/S intégrées



Écran orienté vers le client intégré avec technologie TouchPro PCAP



Qualité professionnelle Assistance

Présentation du produit

Basé sur l'architecture unifiée d'Elo, le système EloPOS Z30 avec processeur Intel est un système pour points de vente puissant, qui surpasse la concurrence. Équipé d'un écran interactif Full HD de 15,6 pouces, d'un concentrateur de connectivité intégré, d'un cheminement dissimulé du câblage, d'un écran tactile orienté vers le client, disponible en option, et du système d'exploitation Windows 11/10, ChromeOS Flex ou Linux (au choix), le système EloPOS Z30 offre l'un des formats les plus plats du marché.

Modifiez le mode d'interaction des clients et des employés en déployant une nouvelle génération de technologies interactives pour points de vente qui assurent l'intégration en continu, l'approvisionnement sans effort et une gestion simplifiée des périphériques via EloView ou vos outils de gestion préférés.

Écran TouchPro PCAP 10 points de contact avec verre bord à bord facile à nettoyer

Offrez aux clients un point d'interaction avec un écran interactif intégré orienté vers le client, disponible en option.

Concentrateur de connectivité intégré au socle, avec un compartiment pour le cheminement harmonieux du câblage

EloPOS Z30 avec processeur Intel

Spécifications	
Couleur du cadre	Gris foncé métallisé
Taille de l'écran (diagonale)	15,6 pouces/396,24 mm
Zone d'affichage active	13,55" x 7,62"/344 mm x 194 mm
Résolution	1 920 x 1 080 à 60 Hz
Technologie tactile	TouchPro® PCAP (technologie capacitive projetée) - jusqu'à 10 points de contact
Format d'image	16:9
Nombre de couleurs	16,2 millions
Luminosité	Panneau LCD : 300 nits, PCAP : 255 nits
Délai de réponse	25 ms
Angle de vision	Horizontal : ± 85° ou 170° total/vertical : ± 85° ou 170° total
Taux de contraste	1000:1
Système d'exploitation	Aucun système d'exploitation, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64 bits, Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64 bits
Langues	Windows 10- 36 groupes linguistiques
Processeur	Intel Elkhart Lake J6426
Mémoire	DDR4 SO-DIMM 8 Go 3 200 MHz dans un emplacement (extensible jusqu'à 32 Go maximum)
Stockage	Disque SSD NVME M.2 de 128 Go (1 Go de capacité de stockage est égal à 1 milliard d'octets. La capacité accessible peut être inférieure.)
Carte graphique	Carte graphique Intel UHD
BIOS	AMI
Sans fil	802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 Ghz, 5 GHz et 6 GHz, Bluetooth 5.2
Antenne	Conception 2T2R
Webcam	8 mégapixels, résolution maximale : 1 920 x 1 080 30 images par seconde, mise au point automatique
Audio	Deux haut-parleurs internes de 2 W, microphone numérique
Moniteur de télétraitement	TPM 2.0
Ports E/S	Ports E/S sur l'écran : connecteur USB-C, prise en charge de la norme USB 2.0/3.0, sortie DP (câble USB-C Power Delivery 2.0 de 20 V/40 W requis si le concentrateur d'E/S n'est pas utilisé pour l'alimentation électrique) Ports E/S sur le socle : prise d'entrée c.c., 4 USB3.0, RJ45 LAN (Gigabit) (sans prise en charge de la norme Wake on LAN pour l'état S5), port de tiroir-caisse RJ12 de 12 V/24 V sur l'E/S (brochage EPSON, 24 V par défaut, peut être sélectionné via un paramètre BIOS), Powered USB 24 V, Full-function USB-C (alimentation électrique jusqu'à 27 W, USB 3.0, port d'affichage) (modèle sans écran orienté vers le client uniquement)
Alimentation	Bloc d'alimentation universel externe 24 V c.c., tension d'entrée secteur : 100 à 240 V c.a., fréquence d'entrée : 50 à 60 Hz, puissance de sortie maximale : 150 W
Consommation électrique	Avec écran orienté vers le client : 40 W, sans écran orienté vers le client : 32 W
Horloge temps réel	Pile CR2450 au lithium remplaçable
Dimensions (L x P x H)	Déballé : 14,3" x 17,6" x 7,10"/362,8 mm x 298,7 mm x 180,4 mm, emballé : 18,11" x 10,63" x 15,71"/460 mm x 270 mm x 399 mm
Poids	Déballé : 8,8 lb/4 kg, emballé : 14,1 lb/6,4 kg
Température	Fonctionnement : 32 °F à 95 °F (0 °C à 35 °C), stockage : -4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C)
Humidité	Fonctionnement : 10 % à 90 %, stockage : 0 % à 95 %, température maximale de bulbe humide de 38,7 °C
Options de montage	VESA 75 mm
Temps moyen entre défaillances	50 000 heures démontrées
Garantie	Standard de 3 ans
Garantie étendue	Garantie de 4 ans - référence Elo : E819598, Garantie de 5 ans - référence Elo : E819795 Garantie de 3 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E820186, Garantie de 4 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E820388, Garantie de 5 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E820582
Homologations des organismes de réglementation	UL/cUL, FCC, CE, CB, NOM, RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC, SRRC, ANATEL, UKCA
Contenu du colis	EloPOS Z30, cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord, cordon d'alimentation pour l'Union européenne, guide d'installation rapide, bloc d'alimentation de 150 W, 2 colliers de serrage, vis à tête plate M4 x 8, 2 vis à tête plate M4 x 6, plaque de base - pour le montage sur un comptoir

Écran orienté vers le client intégré

Spécifications	
Taille et résolution	10,1 pouces 1 200 x 1 920
Zone d'affichage active	5,33" x 8,53"/135,36 mm x 216,58 mm
Système d'exploitation	Horizontal : ± 80° ou 160° total/vertical : ± 80° ou 160° total
Processeur	Panneau LCD : 450 nits, TouchPro PCAP : 387 nits
Nombre de couleurs	8 bits (16,7 millions)
Technologie tactile	TouchPro® PCAP (technologie capacitive projetée) - jusqu'à 10 points de contact
Étanchéité	Joint d'étanchéité entre la dalle tactile et le LCD

Informations relatives à la commande

Référence	Système d'exploitation	Processeur	Mémoire	Stockage	Écran orienté vers le client
E984657	Windows 10	Intel Elkhart Lake J6426	8 Go	128 Go	Avec écran orienté vers le client
E425383	Windows 11/10	Intel Elkhart Lake J6426	8 Go	256 Go	Avec écran orienté vers le client
E570898	Windows 11/10	Intel Elkhart Lake J6426	16 Go	256 Go	Avec écran orienté vers le client
E984275	Windows 10	Intel Elkhart Lake J6426	8 Go	128 Go	Sans écran orienté vers le client
E425178	Windows 11/10	Intel Elkhart Lake J6426	8 Go	256 Go	Sans écran orienté vers le client
E571098	Windows 11/10	Intel Elkhart Lake J6426	16 Go	256 Go	Sans écran orienté vers le client

En savoir plus à propos d'Elo sur [EloTouch.fr](#).

Amériques

Tél. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europe (EMEA)

Tél. +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385
EloAsia@elotouch.com

Elo se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour, sans notification préalable, toute information contenue dans ce document, de modifier, sans notification préalable, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de ses produits et d'interrompre ou de limiter la production ou la distribution de n'importe lequel de ses produits. Elo, le logo Elo et TouchPro sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2025 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 25121AFS00179

