

Kit de réunion

Créez facilement votre solution de collaboration



Prêt pour la collaboration



Qualité professionnelle



Garantie de 3 ans

Présentation du produit

Face à ce nouvel environnement de travail hybride, une solution polyvalente et agile est essentielle pour permettre aux employés présents dans les locaux d'une entreprise de partager des informations en temps réel avec leurs collègues travaillant à distance, le temps d'une réunion. En combinant le kit de réunion avec un écran interactif 4K récompensé d'Elo, les entreprises peuvent faciliter le retour au bureau sans nuire à la productivité.

L'installation n'a jamais été aussi simple. Faites simplement coulisser le module informatique, installez votre écran Elo et fixez la caméra de conférence et le porte-stylets, le tout étant uniquement alimenté par un seul câble. C'est à présent au tour de la collaboration de se développer.

Chaque kit comprend la caméra de conférence d'Elo et le module informatique Windows 10 i5, et est complété par un tableau de bord intuitif préchargé pour accéder facilement aux logiciels de partage sans fil de contenus AVEC (apportez votre équipement personnel de communication) et de tableau blanc. Le tableau de bord permet également d'accéder rapidement à des logiciels tiers de productivité et de conférence vidéo.

Tous les composants ont été spécialement conçus pour fonctionner ensemble, offrant ainsi aux utilisateurs une solution clés en main avec une alimentation électrique unique.

Connectez les équipes et les informations en temps réel pour permettre une collaboration et une prise de décisions plus rapides et plus fiables.

Plate-forme indépendante du logiciel utilisé et prenant en charge toutes les principales applications de conférence en ligne.

Module informatique ECMG4

Spécifications	
Processeur	Processeur Intel® Core™ i5-7500T (Cache de 6 Mo, jusqu'à 3,30 GHz) Mémoire cache intelligente de 6 Mo 8 GT/s Direct Media Interface 3 (DMI3)
Jeu de puces	Jeu de puces Intel H110
Vidéo	Intel HD graphique 630
Enveloppe thermique	35 W
BIOS	AMI
Stockage	Disque SSD m.2 de 256 Go 1 Go de capacité de stockage est égal à 1 milliard d'octets. La capacité accessible peut être inférieure.
Mémoire	SO-DIMM DDR4-2400 MHz de 16 Go dans 1 emplacement sur 2 (extensible à 64 Go maximum dans 1 emplacement sur 2) Mémoire maximale en utilisant deux emplacements. Extensible jusqu'à 64 Go maximum, DDR4-2133/2400 à 1,2 V.
Systèmes d'exploitation pris en charge	Microsoft Windows 10 64 bits (SAC)
Port(s) USB	2 USB 2.0 Type A et 2 USB 3.0 Type A
Port(s) Ethernet	1 port LAN RJ45 (Gigabit)
Sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (liaison descendante MU-MIMO)
Bluetooth	Bluetooth 5
Ports audio	1 sortie ligne 3,5 mm ; 1 entrée micro 3,5 mm
Sortie vidéo	1 port HDMI (UHD capable)
Alimentation électrique	Alimentation fournie par le moniteur du SDI
Température	Fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) ; stockage : -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Humidité (sans condensation)	Fonctionnement : 20 % à 80 % ; stockage : 10 % à 90 %
Garantie	3 ans
Options complémentaires relatives à la garantie	Garantie de 4 ans - référence Elo : E896120 Garantie de 5 ans - référence Elo : E896322 Garantie de 3 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E896699 Garantie de 4 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E896903 Garantie de 5 ans + remplacement d'unité avancé - référence Elo : E897104

Caméra de conférence

Spécifications	
Champ visuel	Champ visuel (vertical) 65° ± 5 % ; champ visuel (horizontal) 80° ± 5 % ; champ visuel (diagonal) 96° ± 5 %
Fréquence de trame	30 i/s en FHD
Type de focus	Mise au point fixe
Compatible avec une machine virtuelle universelle	Oui : UVC 1.1
Microphone	Micro analogique avec annulation de l'écho acoustique (AEC)
Résolutions vidéo prises en charge	FHD (1920 x 1080) ; HD (1280 x 720) ; VGA (640 x 480 et 640 x 360)
Format vidéo	YUY2/MJPG
Spécifications de la caméra	Commande automatique de gain ; contrôle d'exposition automatique ; contrôle automatique de la balance des blancs ; étalonnage automatique du niveau de noir
Garantie	3 ans

Conditionnement du kit de réunion

Spécifications	
Compatibilité de l'écran	Écran interactifs 5553L et 6553L Installer la caméra sur le port inférieur limite la résolution à 720 p et fonctionne uniquement sous les systèmes d'exploitation suivants : Windows, Mac, Ubuntu (avec lecteur VLC uniquement)
Poids	Emballé : 5,7 kg/12,57 lbs
Dimensions du colis d'expédition (l x H x L)	17,52" x 6,06" x 26,38"/445 mm x 154 mm x 670 mm
Contenu du colis	Module pour ordinateur i5 Win 10 (ECMG4) - référence Elo : E405488, caméra de conférence - référence Elo : E277819 (câble AEC inclus) 2 stylets actifs (PCAP uniquement) - référence Elo : E216215 (2 piles AA incluses), 2 stylets passifs (IR uniquement) - référence Elo : E727568, porte-stylets, 2 antennes Wi-Fi/BT, 4 vis M6x50, 4 vis M8x50, 4 entretoises, 2 vis papillon pour le porte-stylets, 2 vis papillon pour la caméra de conférence Cartes de licence - Tableau blanc, DisplayNote Launcher, Montage de DisplayNote Guide d'installation rapide

Informations relatives à la commande

Références	Description
E380925	Kit de réunion Elo avec module informatique SAC i5 Win 10 (ECMG4), caméra de conférence, 2 stylets actifs et passifs, porte-stylets, tableau de bord DisplayNote et logiciel de partage de contenus AVEC (essai de 30 jours), logiciel de tableau blanc Qwizdom (perpétuel), logiciel de diffusion AirServer (essai de 14 jours)

En savoir plus à propos d'Elo sur EloTouch.fr.

Amériques

Tél. +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europe (EMEA)

Tél. +32 (0)16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asie Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385
www.elotouch.com.cn

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d'arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo et le logo Elo sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2020 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 20101AES00137

