

I-Serie 4 Slate für Android™

Touchscreen-Computer



Kompakte Form



Android 10



Unternehmensweiter Support

Produktübersicht

Der I-Serie 4 Slate von Elo stellt ein hochwertiges interaktives 15,6-Zoll-Full-HD-System mit Android 10 OS, leistungsstarken Prozessoroptionen und einem I/O-Hub dar. Der I-Serie 4 Slate ist eines der dünnsten Computermodule mit Tablet-Formfaktor für den kommerziellen Einsatz. Dieses Tablet-Modul bietet ein bestechendes Design, erhöhte Verschleißfestigkeit, verbesserte Touch-Ansprechpräzision und liefert höchste Bildklarheit.

Durch Einsatz dieser neuen Generation von interaktiven Technologien verändern Sie die Interaktion von Kunden und Mitarbeitern grundlegend. Weitere Vorteile: Nahtlose Integration in bestehende Systeme, mühelose Content-Bereitstellung und vereinfachte Geräteverwaltung über EloView oder Ihre bevorzugten Verwaltungstools.

Durch Kombination mit dem Z10- und Z30-POS-Ständer entsteht ein elegantes POS- oder Kassensystem.

Die Montage des I-Serie 4 Slate ist dank der integrierten 75-mm-VESA-Halterung äußerst einfach.

Unternehmensweiter Support - Sicherheitsupdates, nahtlose Bereitstellung, OEMConfig und mehr

I-Serie 4 Slate für Android

| Technische Daten | |
|----------------------------|---|
| Rahmenfarbe | Dunkelgrau Metallic |
| Bilddiagonale | 396,24 mm (15,6 Zoll) |
| Betriebssystem | Android 10 mit Google Play-Diensten und EloView zur Bereitstellung und Verwaltung von Inhalten |
| Prozessor | Standard: Qualcomm Snapdragon SDA660; Value: Rockchip RK3399 |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Speicher | Standard: 64 GB; Value: 32 GB |
| E/A-Anschlüsse | DC-Eingang, 4 x USB-A 3.0 (900mA), RJ45 Ethernet LAN (Gigabit) |
| Displaykopf-Schnittstelle | USB-C Anschluss Unterstützt USB 2.0/3.0, DP-Ausgang (Erfordert 20V/20W USB-C 2.0 mit Stromversorgung, wenn kein IO Hub für Stromversorgung verwendet wird) |
| Drahtlosverbindung | 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0 |
| Webcam | 5 MP, max. Auflösung: 1920 x 1080 bei 30 fps, Autofokus |
| Lautsprecher | Standard: 2x 0,8 W; Wert: 2x 1 W |
| Audio | Standard: 2x digitale Mikrofone, integriert; Value: 1x analoges Mikrofon, integriert |
| Effektiver Anzeigebereich | 13,55 x 7,62 Zoll / 344 mm x 194 mm |
| Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Touchtechnologie | TouchPro® PCAP (projiziertes Kapazitivsystem) - bis zu 10 simultane Berührungen |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farben | 8-Bit (16,7M) |
| Helligkeit | LCD-Display: 350 cd/m²; PCAP: 280 cd/m² |
| Reaktionszeit | 20 ms |
| Blickwinkel | Horizontal: ± 85° oder insgesamt 170° / Vertikal: +/85° oder insgesamt 170° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Stromversorgung | Betriebsspannung: 100- 240 V AC; Eingangsfrequenz: 50- 60 Hz |
| Stromverbrauch | Standard: Ein: 16 W; Aus: 0,4 W; Standby: 10,3 W; Wert: Ein: 11,5 W; Aus: 0,8 W; Standby: 4,4 W |
| Echtzeituhr | Lithium-Knopfzelle |
| Abmessungen (B x T x H) | Standard: 370,2 mm x 221,2 mm x 13,1 mm / 14,6" x 8,7" x 0,52"; Value: 370,8 mm x 221,8 mm x 13,95 mm / 14,6" x 8,74" x 0,55" |
| Versandabmessungen | 443 mm x 310 mm x 156 mm / 17,44" x 12,20" x 6,14" |
| Gewicht | 3,3 lbs / 1,5 kg |
| Versandgewicht | 7,61 lbs / 3,45 kg |
| Temperatur | Betrieb: 0 bis 40 °C (32°F bis 104°F); Lagerung: -20 bis 50 °C (-4°F bis 122°F) |
| Feuchtigkeit | Betrieb: 20% bis 80%; Lagerung: 5% bis 95% |
| Montageoptionen | VESA 75 mm |
| MTBF | 50.000 Stunden |
| Abdichtung | Touchscreen optisch mit LCD-Display verbunden |
| Garantie | 2 Jahre Standardgarantie |
| Garantieverlängerung | Jahre OS 360; E873133; 5 Jahre OS 360: E873326 3 Jahre: E819394; 4 Jahre: E819598; 5 Jahre: E819795 3 Jahre + ADP; E130329; 4 Jahre + ADP: E130530; 5 Jahre + ADP: E130719 3 Jahre + ADP + OS 360: E130908; 4 Jahre + OS 360: E131109; 5 Jahre + OS 360: E131294 2 Jahre + AUR; E819985; 3 Jahre + AUR: E820186; 4 Jahre + AUR: E820388; 5 Jahre + AUR: E820582 2 Jahre + AUR + ADP: E131490; 3 Jahre + AUR + ADP: E131674; 4 Jahre + AUR + ADP: E131859; 5 Jahre + AUR + ADP: E132053 2 Jahre + AUR + ADP + OS 360: E132245; 3 Jahre + AUR + ADP + OS 360: E132432; 4 Jahre + AUR + ADP + OS 360: E132627; 5 Jahre + AUR + ADP + OS 360: E132811 |
| Zertifizierungen | UL/cUL (US); FCC (US); IC (Kanada); CE (Europa); CB (International); VCCI, MIC (Japan); RCM (Australien) |
| Liste unterstützter Länder | Kanada, USA, Australien, Japan, Neuseeland, Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Italien, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei |
| Im Lieferumfang enthalten | I-Serie 4 Slate, IO-Hub, NA-Netzkaabel, EU-Netzkaabel, 4 x M4x6 mm Flachkopfschrauben, 4 x M4x6 mm Linsenkopfschrauben, Power Brick 65W (E153026), QIG |

Bestellinformationen

| Modellreihe | Artikelnummer | Größe | Prozessor | Farbe | RAM-Kapazität | Speicher |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------|----------|
| Standard | E391994 | 15,6-Zoll | Qualcomm Snapdragon SDA660 | Dunkelgrau Metallic | 4GB | 64GB |
| Value | E392786 | 15,6-Zoll | Rockchip RK3399 | Dunkelgrau Metallic | | 32GB |

Mehr über Elo unter EloTouch.de.

Amerika

Tel +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europa (EMEA)

Tel +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asien/Pazifik

Tel +86 (21) 3329 1385
EloAsia@elotouch.com

Elo behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo, das Elo-Logo und Elo TouchPro sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Android ist eine Marke von Google LLC. Google Mobile Services ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2022 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 22062AGS00166

