

I-Serie 4 Slate für Android™

Touchscreen-Computer



Kompakte Form



Android 10



Unternehmensweiter Support

Produktübersicht

Der I-Serie 4 Slate von Elo stellt ein hochwertiges interaktives 15,6-Zoll-Full-HD-System mit Android 10 OS, leistungsstarken Prozessoroptionen und einem I/O-Hub dar. Der I-Serie 4 Slate ist eines der dünnsten Computermodule mit Tablet-Formfaktor für den kommerziellen Einsatz. Dieses Tablet-Modul bietet ein bestechendes Design, erhöhte Verschleißfestigkeit, verbesserte Touch-Ansprechpräzision und liefert höchste Bildklarheit.

Durch Einsatz dieser neuen Generation von interaktiven Technologien verändern Sie die Interaktion von Kunden und Mitarbeitern grundlegend. Weitere Vorteile: Nahtlose Integration in bestehende Systeme, mühelose Content-Bereitstellung und vereinfachte Geräteverwaltung über EloView oder Ihre bevorzugten Verwaltungstools.

Durch Kombination mit dem Z10- und Z30-POS-Ständer entsteht ein elegantes POS- oder Kassensystem.

Die Montage des I-Serie 4 Slate ist dank der integrierten 75-mm-VESA-Halterung äußerst einfach.

Unternehmensweiter Support - Sicherheitsupdates, nahtlose Bereitstellung, OEMConfig und mehr

I-Serie 4 Slate für Android

Technische Daten	
Rahmenfarbe	Dunkelgrau Metallic
Bild diagonale	396,24 mm (15,6 Zoll)
Betriebssystem	Android 10 mit Google Play-Diensten und EloView zur Bereitstellung und Verwaltung von Inhalten
Prozessor	Standard: Qualcomm Snapdragon SDA660; Value: Rockchip RK3399
RAM-Kapazität	4 GB
Speicher	Standard: 64 GB; Value: 32 GB
E/A-Anschlüsse	DC-Eingang, 4 x USB-A 3.0 (900mA), RJ45 Ethernet LAN (Gigabit)
Displaykopf-Schnittstelle	USB-C Anschluss Unterstützt USB 2.0/3.0, DP-Ausgang (Erfordert 20V/20W USB-C 2.0 mit Stromversorgung, wenn kein IO Hub für Stromversorgung verwendet wird)
Drahtlosverbindung	802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 5.0
Webcam	5 MP, max. Auflösung: 1920 x 1080 bei 30 fps, Autofokus
Lautsprecher	Standard: 2x 0,8 W; Wert: 2x 1 W
Audio	Standard: 2x digitale Mikrofone, integriert; Value: 1x analoges Mikrofon, integriert
Effektiver Anzeigebereich	13,55 x 7,62 Zoll / 344 mm x 194 mm
Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz
Touchtechnologie	TouchPro® PCAP (projiziertes Kapazitivsystem) - bis zu 10 simultane Berührungen
Seitenverhältnis	16:9
Farben	8-Bit (16,7M)
Helligkeit	LCD-Display: 350 cd/m²; PCAP: 280 cd/m²
Reaktionszeit	20 ms
Blickwinkel	Horizontal: ± 85° oder insgesamt 170° / Vertikal: +/85° oder insgesamt 170°
Kontrastverhältnis	1000:1
Stromversorgung	Betriebsspannung: 100-240 V AC; Eingangsfrequenz: 50-60 Hz
Stromverbrauch	Standard: Ein: 10 W; Aus: 0,4 W; Standby: 5 W; Wert: Ein: 11,5 W; Aus: 0,8 W; Standby: 4,4 W
Echtzeituhr	Lithium-Knopfzelle
Abmessungen (B x T x H)	Standard: 370,2 mm x 221,2 mm x 13,1 mm / 14,6" x 8,7" x 0,52"; Value: 370,8 mm x 221,8 mm x 13,95 mm / 14,6" x 8,74" x 0,55"
Versandabmessungen	443 mm x 310 mm x 156 mm / 17,44" x 12,20" x 6,14"
Gewicht	3,3 lbs / 1,5 kg
Versandgewicht	7,61 lbs / 3,45 kg
Temperatur	Betrieb: 0 bis 40 °C (32°F bis 104°F); Lagerung: -20 bis 50 °C (-4°F bis 122°F)
Feuchtigkeit	Betrieb: 20% bis 80%; Lagerung: 5% bis 95%
Montageoptionen	VESA 75 mm
MTBF	50.000 Stunden
Abdichtung	Touchscreen optisch mit LCD-Display verbunden
Garantie	2 Jahre Standardgarantie
Garantieverlängerung	Jahre OS 360; E873133; 5 Jahre OS 360: E873326 3 Jahre: E819394; 4 Jahre: E819598; 5 Jahre: E819795 3 Jahre + ADP; E130329; 4 Jahre + ADP; E130530; 5 Jahre + ADP; E130719 3 Jahre + ADP + OS 360: E130908; 4 Jahre + OS 360: E131109; 5 Jahre + OS 360: E131294 2 Jahre + AUR; E819985; 3 Jahre + AUR; E820186; 4 Jahre + AUR; E820388; 5 Jahre + AUR; E820582 2 Jahre + AUR + ADP; E131490; 3 Jahre + AUR + ADP; E131674; 4 Jahre + AUR + ADP; E131859; 5 Jahre + AUR + ADP; E132053 2 Jahre + AUR + ADP + OS 360: E132245; 3 Jahre + AUR + ADP + OS 360: E132432; 4 Jahre + AUR + ADP + OS 360: E132627; 5 Jahre + AUR + ADP + OS 360: E132811
Zertifizierungen	UL/cUL (US); FCC (US); IC (Kanada); CE (Europa); CB (International); VCCI, MIC (Japan); RCM (Australien)
Liste unterstützter Länder	Kanada, USA, Australien, Japan, Neuseeland, Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Italien, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei
Im Lieferumfang enthalten	I-Serie 4 Slate, IO-Hub, NA-Netzkaabel, EU-Netzkaabel, 4 x M4x6 mm Flachkopfschrauben, 4 x M4x6 mm Linsenkopfschrauben, Power Brick 65W (E153026), QIG

Bestellinformationen

Modellreihe	Artikelnummer	Größe	Prozessor	Farbe	RAM-Kapazität	Speicher
Standard	E391994	15,6-Zoll	Qualcomm Snapdragon SDA660	Dunkelgrau Metallic	4GB	64GB
Value	E392786	15,6-Zoll	Rockchip RK3399	Dunkelgrau Metallic		32GB

Mehr über Elo unter EloTouch.de.

Amerika

Tel +1 408 597 8000
elosales.na@elotouch.com

Europa (EMEA)

Tel +32 16 930 136
EMEA.Sales@elotouch.com

Asien/Pazifik

Tel +86 (21) 3329 1385
EloAsia@elotouch.com

Elo behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo, das Elo-Logo und Elo TouchPro sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Android ist eine Marke von Google LLC. Google Mobile Services ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2022 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 22111AGS00166

