

15E3 15 pouces

Ordinateur à écran tactile
tout-en-un



Technologie tactile intégrée



Qualité commerciale



Garantie de 3 ans

Présentation du produit

L'ordinateur à écran tactile de la Série E 15 pouces (15E3) est une solution de qualité commerciale équipée d'un processeur Intel Celeron J1900 Quadri-Core pour offrir d'excellentes performances dans un format compact. Grâce à un design solide et à un fonctionnement sans ventilateur, l'ordinateur à écran tactile tout-en-un de la Série E est parfait pour une utilisation dans un environnement de vente au détail ou dans les hôtels et restaurants, notamment avec des périphériques tiers supportés grâce à quatre ports USB et deux ports série. Une deuxième sortie VGA est disponible pour ajouter un second écran orienté vers le client pour la publicité et l'engagement envers le client. Le design de refroidissement sans ventilateur permet d'assurer un fonctionnement silencieux et sans poussières ni particules, vous permettant ainsi d'optimiser le temps de fonctionnement et la performance. Testé de manière rigoureuse et accompagné d'une garantie de trois ans, le 15E3 offre une qualité et une fiabilité élevées.

Disponible avec les technologies tactiles TouchPro™ Pro-G PCAP ou AccuTouch® résistive à cinq fils microcadre

L'écran en verre pur permet une qualité d'image optimale et est scellé en usine pour résister aux fuites, aux saletés et aux graisses

Longévité permettant de résister aux rigueurs d'une utilisation dans un environnement public

Ordinateur à écran tactile tout-en-un 15E3

Spécifications	
Couleur du boîtier	Noir
Taille de l'écran	15"
Processeur	Processeur Intel Celeron J1900 Quadri-Core 2 GHz (jusqu'à 2.42 GHz) 2 MB L2 Cache ; sans ventilateur
BIOS	AMI
Mémoire vive (RAM)	DDR3L SODIMM de 4 Go dans un emplacement sur un
Options de stockage	Disque SSD SATA 2.5" 7 mm de 128 Go ¹
Ports E/S disponibles	Entrée : 4 x Ports USB 2.0 ; 2 x Native DB9 RS-232 (standard) ; 1 x LAN RJ45 (Gigabit) ; 1 x RJ12 (brochages EPSON) Sortie : 2ème sortie VGA ; 1 x sortie de ligne 3.5 mm
Écran	Diagonale de 15", matrice active TFT LED LCD
Format d'image	4:3
Surface utile d'affichage (H x V)	TouchPro PCAP : 12.17" x 9.18" (309.1 mm x 233.1 mm) ; AccuTouch : 12.09" x 9.10" (307.1 mm x 231.1 mm)
Résolution native (optimale)	1024 x 768 @ 60Hz
Couleurs	262 K (6 bits)
Luminosité (standard)	Panneau LCD : 350 nits ; TouchPro PCAP : 315 nits ; AccuTouch : 280 nits
Temps de réponse (standard)	8 ms
Angle de vision (standard)	Horizontale : ± 80° ou 160° total ; Vertical : 70°/80° ou 150° total
Taux de contraste (standard)	800:1
Technologies tactiles	AccuTouch résistive à cinq fils (touche unique) ; TouchPro Pro-G PCAP (10 points de contact)
Traitement de surface	Antireflet
Interface tactile	Port USB
Alimentation	Bloc d'alimentation universel externe 19V CC ; tension d'entrée CA : 100 - 240V CA ; Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz ; Puissance de sortie maximale : 65W (Tirage max : 74W) ; Consommation électrique maximale (sans périphériques) : 29W
Dimensions (max. avec socle, les dimensions varient selon l'inclinaison et les options)	14.1" x 14.1" x 6.3" (358 mm x 357 mm x 161 mm)
Dimensions du carton d'expédition (L x H x P)	18.1" x 9.8" x 16.8" (460 mm x 250 mm x 425 mm)
Poids	Avec socle : 5 kg (11.1 lbs) ; Poids de colis d'expédition : 7.2 kg (15.9 lbs)
Température	En fonctionnement : 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) ; En stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité (sans condensation)	En fonctionnement : 20 % à 80 % ; En stockage : 5 % à 95 %
Options de montage	Mural ou sur une base fixe sur un bureau/comptoir
Horloge temps réel	Pile lithium-ion remplaçable pour l'horloge
Étanchéité	Joint d'étanchéité entre la dalle tactile et le sous-cadre ; joint d'étanchéité entre la dalle tactile et la dalle LCD
Autres caractéristiques	Composants internes remplaçables : Socle amovible ; trous filetés à l'arrière du socle pour montage ; verrou Kensington
Périphériques en option	Lecteur de bande magnétique (MSR) - E122229 ; Écran d'affichage client VFD - E122426 ; Écran d'affichage orienté vers l'arrière de 7 pouces - E791658 (AccuTouch) ; Montage d'écran d'affichage orienté vers l'arrière - E122610 ; Montage mural - E143088
Garantie	3 ans
Temps moyen entre défaillances	30 000 heures démontrées
Homologations des organismes	UL/cUL, FCC, TUV, CB, CE, Mexique CoC, RCM, VCCI, CCC, KC, BSMI, Ukrsepro
Contenu	Ordinateur à écran tactile de la Série E, guide d'installation rapide, adaptateur d'alimentation, cordon d'alimentation pour l'Amérique du Nord de type B (7 A, environ 125 V), cordon d'alimentation pour l'Europe de type E+F (2.5 A, environ 250 V), bouchon de base déployé, 1 x vis de sécurité pour couvercle avant

¹Go de capacité de stockage est égal à 1 milliard d'octets. La capacité accessible peut être inférieure.

Informations relatives à la commande

Modèle	Référence	Technologie	Système d'exploitation	Couleur	Disponibilité
15E3	E291777	AccuTouch	Aucun SE	Noir	Amérique, EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), Asie
	E292254	AccuTouch	Windows POSReady 7	Noir	Amérique, EMEA, Asie
	E292635	AccuTouch	Windows 10	Noir	Amérique, EMEA, Asie
	E292972	TouchPro PCAP	Aucun SE	Noir	Amérique, EMEA, Asie
	E293176	TouchPro PCAP	Windows POSReady 7	Noir	Amérique, EMEA, Asie
	E293543	TouchPro PCAP	Windows 10	Noir	Amérique, EMEA, Asie

Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site Web elotouch.fr ou contactez l'agence la plus proche de chez vous.

Amérique du Nord

Tél. +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8050
customerservice@elotouch.com

Europe

Tél. +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

Amérique latine

Tél. +1 786-923-0251
Fax +1 305-931-0124
elosales.latam@elotouch.com

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d'arrêter ou limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo, AccuTouch et TouchPro sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 17061AES00088

