

1915L LCD de 19 pouces

Moniteur à écran tactile



Technologie tactile intégrée



Qualité commerciale



Garantie de 3 ans

Présentation du produit

Le moniteur à écran tactile au format standard 1915L d'Elo est conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation publique continue avec un design solide conçu pour un fonctionnement tactile. Son apparence élégante, fine et moderne, allée à un ensemble de fonctionnalités axées sur la vente au détail font de lui une solution attrayante pour les besoins en moniteurs à écran tactile de qualité commerciale. Le 1915L peut être utilisé dans de nombreux environnements grâce à sa capacité à détecter les pressions exercées par le doigt, nu ou ganté, ou un stylet souple et à réagir rapidement avec précision. Le moniteur tactile bénéficie des technologies tactiles de pointe d'Elo et de différentes options de montage afin de s'adapter à la plupart des applications.

Le 1915L d'Elo offre plusieurs options de montage afin de garantir une certaine souplesse d'installation: montage mural et montage sur socle à l'aide du dispositif de fixation standard VESA ou installation sur une table grâce à un support pour bureau. Les trous de montage écartés situés sur la base du moniteur tactile garantissent une sécurité sur table.

Disponible avec la technologie tactile IntelliTouch® (SAW) à ondes acoustiques de surface ou la technologie tactile AccuTouch® résistive à cinq fils, les deux technologies présentent une interface tactile avec ports Série/USB.

Écran tactile protégé hermétiquement des saletés, des poussières et des liquides

Contrôle latéral plutôt que contrôle avant, plus fonction de verrouillage pour une utilisation publique

Moniteur à écran tactile de 19 pouces 1915L

Spécifications	
Modèle	1915L
Couleur	Gris foncé
Zone d'affichage active	14.82" x 11.85" (376.32 mm x 301.06 mm)
Dimensions* (L x P x H)	16.9" x 14.92" x 8.15" (429 mm x 379 mm x 207 mm)
Technologie LCD	LCD TFT à matrice active
Taille de l'écran (diagonale)	19"
Format d'image	5:4
Résolution native	1280 x 1024
Autres résolutions prises en charge	1280 x 1024 à 60 ou 75 Hz ; 1152 x 864 à 75 Hz ; 1024 x 768 à 60, 65, 70, ou 75 Hz ; 832 x 624 à 75 Hz (Mac) ; 800 x 600 à 56, 60, 72, ou 75 Hz ; 720 x 400 à 70 Hz ; 720 x 350 à 70 Hz ; 640 x 480 à 60, 66, 72, ou 75 Hz
Nombre de couleurs	16,7 millions
Rétroéclairage (standard)	Panneau LCD : 250 nits ; avec AccuTouch: 187 nits ; avec IntelliTouch: 225 nits
Temps de réponse (Tr + Tf) (standard)	5 ms
Angle de vision (standard)	Horizontal : ± 80° ou 160° total ; vertical : ± 80° ou 160° total
Taux de contraste (standard)	1000:1
Format vidéo d'entrée	Port analogique VGA
Connecteur de signal vidéo d'entrée	Mini D-Sub à 15 broches de type VGA
Fréquence d'entrée	Horizontal : 31.5-80 kHz ; Vertical : 56.3-75 Hz
Alimentation	Type : Interne, avec prise jack pour recevoir la puissance à partir d'un bloc externe en option ; Tension (ligne) d'entrée CA : 85-265V CA, tension (ligne) de sortie 47-63 Hz CC : 12.0 V CC ±0.75V
Consommation électrique	23W
Température	Fonctionnement entre 0 °C et 40 °C ; en stockage -20 °C à 60 °C
Humidité (sans condensation)	En fonctionnement : 20% - 80% ; En stockage : 10 % - 90 %
Poids (environ)	Net : 7.90 kg (17.42 lbs) ; Colis d'expédition : 11.68 kg (25.76 lbs)
Garantie	3 ans
Temps moyen entre défaillances	50 000 heures démontrées
Homologations des organismes	Amérique du Nord/Monde : UL/cUL, MPR II, CE, FCC, VCCI, C-tick catégorie B ; Modèles Asie : BSMI, CCC, MIC, Chine RoHS
Contrôles d'affichage à l'écran (OSD)	Boutons OSD : menu, haut, bas, sélectionner, alimentation ; OSD : contraste, luminosité, position horizontale/verticale, RGB (température de couleur), horloge, phase, netteté, retour, langues (anglais, allemand, espagnol, japonais, français) ; désactiver/activer OSD : alimentation, menu OSD
Options de montage	Trous de montage enfilés, sous la base ; base amovible ; support de fixation VESA 100 mm
Autres fonctionnalités	Réceptacle de verrouillage de sécurité

Informations relatives à la commande

Modèle	Référence	Technologie	Traitement de surface	Interface	Couleur	Disponibilité
1915L	E607608	AccuTouch	Antireflet	Série/port USB	Gris foncé	Amérique, EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
	E266835	IntelliTouch	Antireflet	Série/Port USB	Gris foncé	Amérique, EMEA
	E142981	AccuTouch	Antireflet	Série/Port USB	Gris foncé	Asie/Pacifique
	E966732	IntelliTouch	Antireflet	Série/Port USB	Gris foncé	Asie/Pacifique

Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site Web elotouch.fr ou contactez l'agence la plus proche de chez vous.

Amérique du Nord

Tél. +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8050
elosales.na@elotouch.com

Europe

Tél. +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

Amérique latine

Tél. +1 786-923-0251
Fax +1 305-931-0124
elosales.latam@elotouch.com

Elo Touch Solutions, Inc. se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour, sans notification préalable, toute information contenue dans ce document ; de modifier, sans notification préalable, le design, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de ses produits ; et d'interrompre ou de limiter la production ou la distribution de n'importe lequel de ses produits. Elo (logo) et Elo Touch Solutions sont des marques commerciales d'Elo Touch Solutions, Inc. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 17061AES00069

