



# 2002L LCD 19.5 pouces

Moniteur à écran tactile



Technologie tactile intégrée



Qualité commerciale



Garantie de 3 ans

## Présentation du produit

Le moniteur à large écran tactile de 19,5" à LED Elo 2002L Série M bénéficie d'un écran en verre bord à bord sans cadre parfaitement intégré et de la technologie de pointe TouchPro™ PCAP d'Elo. L'écran tactile épuré, à profil fin et renforcé pour un usage commercial, offre une expérience similaire à celle d'une tablette tactile à 10 points de contact avec une surface antireflet conçue pour résister aux rigueurs d'une utilisation permanente dans un lieu public. Le moniteur 2002L est ainsi adapté aux lieux d'intense circulation. D'autres périphériques en option faciles à installer sont présents, notamment : un lecteur de bande magnétique (MSR), un lecteur de codes-barres, un adaptateur d'affichage orienté vers le client et de communication en champ proche (NFC/RFID) pour les paiements mobiles et une compatibilité accrue avec les dernières applications pour points de vente.

Disponible avec la technologie tactile TouchPro PCAP (10 points de contact)

Les options de fixation et de support garantissent une flexibilité d'installation et permettent une utilisation sur un bureau ainsi qu'une fixation murale ou sur socle à l'aide des modèles de fixation standard VESA.

Configurable à l'aide de périphériques intégrés, dont

- Lecteur de bande magnétique (MSR)
- Lecteur de codes-barres
- NFC pour paiements mobiles
- Écran client VFD

## Moniteur à écran tactile LED 19,5 pouces 2002L

Spécifications	
Modèle	2002L
Couleur	Noir
Zone d'affichage active	436,9 x 240,7 mm (17,20 x 9,48 pouces)
Dimensions de l'écran	352,3 x 488,31 x 193,4 mm (13,87 x 19,22 x 7,61 pouces)
Technologie LCD	LCD TFT à matrice active avec rétroéclairage à LED
Taille de l'écran (diagonale)	19,5"
Format d'image	16:9
Nombre de contacts	10 contacts
Résolution native (optimale)	1920 x 1080
Autres résolutions prises en charge	640 x 480 60 Hz ; 640 x 400 70 Hz ; 720 x 576 50 Hz ; 720 x 400 70 Hz ; 800x600 56, 60 Hz ; 1024x768 60 Hz ; 1280x720 50, 60 Hz ; 1280x960 60 Hz ; 1280x1024 60 Hz ; 1366x768 60 Hz, 60 Hz RB ; 1440x900 60 Hz, 60 Hz RB ; 1680x1050 60 Hz, 60 Hz RB ; 1920x1080 50, 60 Hz
Couleurs	16.7 millions
Luminosité (standard)	Panneau LCD : 250 nits ; avec TouchPro PCAP : 230 nits
Temps de réponse (total) (standard)	20 ms
Angle de vision (standard)	Horizontale : 89°/178°, Vertical : 89°/178°
Taux de contraste (standard)	3000:1
Vidéo	Mini-VGA (connecteur mâle mini-VGA à VGA DE-15 inclus), HDMI (câble HDMI inclus) Plage de fréquences de synchronisation horizontale vidéo d'entrée : 31,5 - 80 KHz Plage de fréquences de synchronisation verticale vidéo (débit d'images) d'entrée : 50 - 60 Hz
Alimentation	Connecteur d'entrée d'alimentation de l'écran : Prise d'alimentation jack coaxiale (broche de 2.5 mm de diamètre extérieur, connecteur de 6.4 mm de diamètre intérieur) Spécifications du signal d'entrée d'alimentation de l'écran : 12 VDC ± 5 % Plage de tensions d'entrée de l'adaptateur : 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz Consommation électrique (moniteur + adaptateur CA/CC - standard) - MARCHE : 18,4 W ; VEILLE : 0,33 W ; ARRÊT : 0.24 W
Haut-parleurs	Deux haut-parleurs internes de 2 W
Poids	Déballé avec socle : 6,8 kg (15 lbs) / Emballé : 9 kg (19,84 lb)
Dimensions du colis d'expédition (L x P x H)	252 x 419 x 572 mm (9,92 x 16,50 x 22,52 pouces)
Affichage à l'écran (OSD)	Commandes : Menu, Alimentation, Haut, Bas, Sélection/ Réglages : luminosité, contraste, horloge, phase, position horizontale, position verticale, réglage auto, format, netteté, température de couleur, temporisation OSD, langues OSD, volume, silencieux, retour aux réglages d'usine, sélection audio / Langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais / Verrouillages : OSD, Alimentation
Options de montage	Interface de montage VESA 4 trous 75 mm et 100 mm à l'arrière de l'unité Socle de surface de travail en option disponible à l'achat (P/N E044162)
Température	En fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F), stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité (sans condensation)	En fonctionnement : 20 % - 80 % ; En stockage : 10 % - 95 %
Homologations et déclarations	cUL et IC (Canada), CE (Europe), VCCI (Japon), UL et FCC (États-Unis), CCC (Chine), KCC (Corée), e-standby ; RCM (Australie)
Garantie	3 ans de garantie standard (extension de garantie jusqu'à 2 ans disponible)
Temps moyen entre défaillances	50 000 heures démontrées
Contenu	Câble Mini-VGA à VGA (connecteur mâle mini-VGA à DE-15), câble USB (fiche USB de type A à fiche USB de type B), câble HDMI, câble audio, CD du manuel d'utilisation, guide d'installation rapide, fiche d'informations TM de catégorie B japonaise, bloc d'alimentation (clips américain, européen, britannique, coréen et chinois)

### Informations relatives à la commande

Modèle	Référence	Technologie	Interface	Traitement de surface	Couleur	Disponibilité
2002L	E396119	TouchPro PCAP	USB	Antireflet	Noire	Mondiale

### Périphériques/accessoires disponibles en option

Référence	Périphérique
E001002	Lecteur de bande magnétique
E001004	Lecteur NFC
E093433	Lecteur de codes-barres
E001003	Écran client VFD
E047663	Fixation sur socle - 12 pouces
E047864	Fixation sur socle - 18 pouces
E048069	Support au sol - 5 pieds
E143088	Fixation murale

Référence	Périphérique
E043382	Fixation pour rayon
E044162	Socle de montage sur surface de travail
E210789	Kit câble 1,8 m
E210606	Kit câble 3 m
E211174	Kit bloc d'alimentation - Câble d'alimentation 1,8 m
E210973	Kit bloc d'alimentation - Câble d'alimentation 3 m

### Options complémentaire relatives à la garantie

Référence	Description
758588-000	Extension de garantie d'1 an, moniteur tactile LCD de 7 pouces à 22 pouces
930057-000	Extension de garantie de 2 ans, moniteur tactile LCD de 7 pouces à 22 pouces
E67295-000	Remplacement anticipé de l'unité Elo pour les moniteurs tactiles

Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site Web [elotouch.fr](http://elotouch.fr) ou contactez l'agence la plus proche de chez vous.

#### Amérique du Nord

Tél. +1 408 597 8000  
Fax +1 408 597 8050  
elosales.na@elotouch.com

#### Europe

Tél. +32 (0)16 70 45 00  
Fax +32 (0)16 70 45 49  
elosales@elotouch.com

#### Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385  
Fax +86 (21) 3329 1400  
www.elotouch.com.cn

#### Amérique latine

Tél. +1 786-923-0251  
Fax +1 305-931-0124  
elosales.latam@elotouch.com

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d'arrêter ou limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo, le logo Elo et TouchPro sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 17051AES00050

