

7001LT 70 pouces

Affichage à écran tactile



Technologie tactile intégrée



Qualité commerciale



Garantie de 3 ans

Présentation du produit

L'affichage numérique interactif de 69,5 pouces 7001LT combine un grand écran de qualité professionnelle infrarouge dans un système intégré et fin. Avec une épaisseur totale de 94 mm (3,7 pouces), l'écran 7001LT satisfait aux exigences ADA imposant une épaisseur de moins de 4 pouces pour les produits à fixation murale s'ils sont utilisés avec un support mural compatible.

Avec un panneau à LED de 700 nits, le 7001LT est un écran lumineux de grande qualité adapté aux environnements publics. L'écran tactile infrarouge peut prendre en charge jusqu'à 20 contacts simultanés pour une interaction multi-utilisateurs. Cette technologie tactile permet une réponse rapide et extrêmement sensible similaire à l'expérience disponible sur les périphériques mobiles. Elle est également compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® 7, Windows 8.1 et Windows 10. L'écran tactile composé d'un verre trempé mesure 4 mm d'épaisseur. La technologie de détection de vidéo intelligente 7001LT détecte automatiquement de nouvelles sources vidéo et elle bascule automatiquement vers celles-ci.

Design fin (< 4" installé) attrayant et conforme aux exigences de profondeur ADA et IBC

Solution d'affichage interactif intégrée et fiable avec kits webcam et scanners NFC / RFID disponibles en option

Possibilité de gestion à distance pour le matériel périphérique avec prise en charge des futures applications cloud

Affichage d'écran tactile 7001LT 70"

Spécifications	
Modèle	7001LT
Facteur de forme	Affichage numérique
Couleur du cadre	Noire
Zone d'affichage active (L x H)	60,6" x 34,1" (1 538,9 mm x 865,6 mm)
Dimensions (l x P x H)	62,9" x 3,7" x 36,4" (1 600 mm x 94 mm x 925 mm)
Technologie d'affichage	LCD TFT à matrice active avec rétroéclairage à LED
Format d'image	16:9
Nombre de couleurs	16.7 millions
Temps de réponse (Tr + Tf) (standard)	8 ms
Options de montage	Montage VESA 4 trous selon MIS-F, 600, 600, épaisseur en option de 8 mm, fixation murale en inclinaison E248743 disponible pour répondre aux exigences ADA et IBC
Taille de l'écran (diagonale)	69,5" (176,6 cm)
Résolution native	1 920 x 1 080 60 Hz (Full HD), Autres résolutions prises en charge.
Luminosité (standard)	Panneau LCD : 700 nits ; avec infrarouge : 630 nits
Nombre de contacts	Jusqu'à 20 contacts
Angle de vision (standard)	Horizontale : 88° / 176°, Verticale : 88° / 176°
Taux de contraste (standard)	5000:1
Entrées vidéo	VGA analogique sur connecteur DE-15 femelle ; HDMI 1.3 compatible HDCP sur connecteur de type A ; connecteur DisplayPort 1.1a ; plage de fréquences de synchro horizontale vidéo : 53-70 KHz ; plage de fréquences de synchro verticale vidéo (débit d'images) d'entrée : 47 - 63 Hz
Connecteur d'entrée d'alimentation	IEC 60320 C14
Consommation électrique (standard)	Moniteur uniquement : 110 V à 60 Hz, MARCHE : 203,13 W, VEILLE : 10,75 W, ARRÊT : 1,47 W ; 230 V à 50 Hz, MARCHE : 198,01 W, VEILLE : 9,77W, ARRÊT : 1,6 W
Audio	Haut-parleurs internes : Haut-parleurs stéréo 4 x 5 W pour permettre une configuration stéréo en mode portrait et paysage. Connecteur audio d'entrée : prise jack TRS de 3,5 mm ; plage de signal de l'entrée audio : signal stéréo de 1 Vrms maximum (sortie ligne PC standard) ; connecteur de sortie casque : Prise jack TRS de 3.5 mm
Poids	Non emballé, moniteur uniquement : 67,8 kg (149,5 lb)
Dimensions du colis d'expédition (l x P x H)	70,6" x 15,2" x 45,2" (1 794 mm x 386 mm x 1 149 mm)
Température	En fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) ; En stockage : de -20 °C à 50 °C (de -4 °F à 122 °F)
Humidité (sans condensation)	En fonctionnement : 20%-80% ; En stockage : 10 %-95 %
Homologations et déclarations	UL, FCC, cUL, IC, CB, CE, VCCI, C-Tick, NOM CoC, GOST, BSMI, KC, e-Standby, CCC, China RoHs avec RFID: UL, FCC ; CE
Accessoires	MSR (E545781), adaptateur NFC (E918074), kit OPS (E102270), boîtier de commande OSD de remplacement (E483757), kit câble de rechange (E000263), kit fixation murale (E248743), webcam (E688656)
Garantie	3 ans standard. Échange sur site (États-Unis uniquement) et extension de garantie disponibles.
Temps moyen entre défaillances	50 000 heures démontrées
Contenu	7001LT, OSD à distance, guide d'installation rapide, informations de borne japonaise cat. A, CD du manuel d'utilisation et de pilotes, câble HDMI (fiche de type A à fiche de type A), câble VGA + RS232 Y, câble VGA, câble USB (fiche de type A à fiche de type B), câble d'alimentation, prise pour l'Amérique du Nord, prise UE/KR, prise RU, prise AR, prise CH, prise JP, adaptateur de 3 broches à 2 broches pour câble d'alimentation JP

Informations relatives à la commande

Modèle	Référence	Technologie tactile	Couleur	Disponibilité
7001LT	E183504	Infrarouge (jusqu'à 20 contacts)	Noire	Mondiale

Modules informatiques optionnels

Modèle	Références (ECMG2B - pour affichages numérique interactif Série 01)	Processeur	Mémoire vive	En stockage	SE
ECMG2-i3	E001292	Intel® Core™ i3 3,4 GHz HD4400	2 Go	Disque dur de 320 Go	Aucun SE
	E001293	Intel Core i3 3,4 GHz HD4400	2 Go	Disque dur de 320 Go	Windows 7
	E001294	Intel Core i3 3,4 GHz HD4400	2 Go	Disque dur de 320 Go	Windows 8.1 Embedded
	E991018	Intel Core i3 3,4 GHz HD4400	2 Go	Disque SSD de 128 Go	Windows 10
ECMG2-i5	E001295	Intel Core i5 3,7 GHz HD4600	4 Go	Disque dur de 320 Go	Aucun SE
	E001296	Intel Core i5 3,7 GHz HD4600	4 Go	Disque dur de 320 Go	Windows 7
	E001297	Intel Core i5 3,7 GHz HD4600	4 Go	Disque dur de 320 Go	Windows 8.1 Embedded
	E991722	Intel Core i5 3,7 GHz HD4600	4 Go	Disque SSD de 128 Go	Windows 10
ECMG2-i7	E001298	Intel Core i7 4,0 GHz HD4600	8 Go	Disque dur de 320 Go	Aucun SE
	E001299	Intel Core i7 4,0 GHz HD4600	8 Go	Disque dur de 320 Go	Windows 7
	E001300	Intel Core i7 4,0 GHz HD4600	8 Go	Disque dur de 320 Go	Windows 8.1 Embedded
	E992193	Intel Core i7 4,0 GHz HD4600	8 Go	Disque SSD de 128 Go	Windows 10

Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site Web elotouch.fr ou contactez l'agence la plus proche de chez vous.

Amérique du Nord

Tél. +1 408 597 8000
Fax +1 408 597 8050
elosales.na@elotouch.com

Europe

Tél. +32 (0)16 70 45 00
Fax +32 (0)16 70 45 49
elosales@elotouch.com

Asie-Pacifique

Tél. +86 (21) 3329 1385
Fax +86 (21) 3329 1400
www.elotouch.com.cn

Amérique latine

Tél. +1 786-923-0251
Fax +1 305-931-0124
www.elotouch.com

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le traitement ou les spécifications de tout produit et d'arrêter ou limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo et le logo Elo sont des marques déposées ou des marques commerciales déposées d'Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 17013AES00044

