



WI 系列

中小尺寸互动式数字标牌(LIDS)

应用场景

Elo I 系列 中小尺寸互动式数字标牌可灵活应用于数字化营销、自助服务、虚拟货架、导览导购和企工业自动化等严苛环境。



特性与优点

1. 提供2种不同的尺寸可选，包括15和22英寸宽屏
2. 更快速：处理器可选Intel 赛扬 N3160 四核1.6GHz，或第6代Intel i5-6500TE 四核2.3GHz处理器
3. 拥有丰富的接口选项并且可扩展，易于外部连接。
接口包括LAN RJ45, 音频, 3x Micro USB, Micro HDMI, 4x USB3.0或2x USB3.0;
扩展接口：4x 串口, 3x 12V Power USB, 1x 24V Power USB, 1x USB 2.0, 1x 钱箱接口, 1x LAN
4. 支持投射式电容触控技术
5. 提供丰富的外设选项，包括：NFC/RFID，磁条读取器，条码扫码仪等
6. 多种操作系统可选，便于客户软件开发，包括Microsoft Windows 10, Windows 7 或无操作系统可选
7. 自带WIFI，便于灵活放置
8. 使用IPS液晶面板，色彩表现及可视角度极佳，适合触控应用
9. 灵活安装：支持挂墙，柱装，落地式支架，桌面式底座安装，以及货架式安装等；且支持纵向、横向使用
10. 专业级一体化互动式数字标牌，非常适用于严苛的公共环境中
11. 3年标准质保



WI 系列 互动式标牌

型号	ESYxxi2	ESYxxi5
处理器	Intel 赛扬 N3160 四核 处理器 1.6 GHz (可升级至 2.24 GHz) 2MB L2 缓存	第6代 Intel i5-6500TE 四核 处理器 2.3GHz (可升级至3.3 GHz) 6MB 智能缓存
显卡	Intel 高清显卡 400	Intel 高清显卡 530
BIOS	AMI	
内存(RAM)	2GB DDR3L SODIMM占用1个插槽, 共2个 (可扩展至最大 8GB)	4GB DDR4 SODIMM占用1个插槽, 共2个 (可扩展至最大 16GB)
储存	128GB 2.5" 7mm SATA SSD 72 TBW	
USB端口	2 x USB 3.0 3 x Micro USB	4 x USB 3.0 3 x Micro USB
Ethernet端口	1 x LAN RJ45 (千兆位)	
无线连接	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 以及 Bluetooth 4.0	
附加视频输出	第二微型HDMI输出	
音频端口	1 x 3.5mm 音频输出	
网络摄像头	最高分辨率: 1920 x 1080, 30fps(MJPEG); 自动对焦@10cm~无限远; 自动曝光控制; 自动白平衡控制; 自动增益控制	
显示器	15.6" 对角线, 活性矩阵 TFT LED LCD, 21.5" 对角线, 活性矩阵 TFT LED LCD	
屏幕显示(OSD)	电源, 调高亮度, 调低亮度, 调高音量, 调低音量	
长宽比	16:9 (宽屏)	
有效显示区域 (W x H)	15.6": 13.6" x 7.6" (344.2 mm x 193.5 mm), 21.5": 18.6" x 10.5" (476 mm x 267.8 mm)	
最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60Hz	
色彩	15.6": 262K (6 bit), 21.5": 16.7M (8 bit)	
亮度(标准)	15.6" LCD面板: 300 nits, 投射式电容: 270 nits, 21.5" LCD面板: 250 nits, 投射式电容: 225 nits	
响应时间总计(标准)	15.6" LCD面板: 25ms, 21.5" LCD面板: 30ms	
视角(标准)	15.6" LCD面板: 水平: 85° / 总计170°, 垂直: 85° / 总计170° 21.5" LCD面板: 水平: 89° / 总计178°, 垂直: 89° / 总计178°	
对比度(标准)	15.6" LCD面板: 700:1, 21.5" LCD面板: 3000:1	
触控技术	投射式电容	
电源	外接19VDC通用电源适配器, AC输入电压: 100-240 VAC, 输入频率: 50-60 Hz 15.6" i2: 最大输出功率: 65W (Max Draw: 74W), 21.5" i2 以及 15.6" i5: 最大输出功率: 90W (Max Draw: 100W), 21.5" i5: 最大输出功率: 150W (Max Draw: 170W)	
最大功耗(不含外设)	15.6" i2: 33.97 W / 21.5" i2: 43.97 W, 15.6" i5: 80.63 W / 21.5" i5: 90.63 W	
最大尺寸(W x H x D)	15.6": 387 x 249 x 39 mm / 15.2 x 9.8 x 1.5 in, 21.5": 524 x 324 x 45 mm / 20.6 x 12.76 x 1.8 in	
运输尺寸(W x H x D)	15.6": 490 x 380 x 140 mm / 19.29 x 14.96 x 5.51 in, 21.5": 685 x 493 x 180 mm / 26.97 x 19.41 x 7.09 in	
重量	不含包装: 15.6": 5.64 lbs / 2.56 kg; 21.5": 12.05 lbs / 5.47 kg 含包装: 15.6": 9.71 lbs / 4.41 kg; 21.5": 17.65 lbs / 8.03 kg	
温度	工作: 0°C - 35°C / 32°F - 95°F; 储存: -20°C - 60°C / -4°F - 140°F	
湿度(无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95%	
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CB, CE, VCCI, CCC	
安装选项	支持挂墙、柱装、桌面式底座安装及落地式支架安装等	
外壳颜色	黑色	
实时时钟	可更换锂离子电池的时钟	
密封	触摸屏密封至边框 / 触摸屏密封至LCD	
可选外设	MSR - 料号: E001002, NFC - 料号: E001004, 条码扫描器 - 料号: E093433, 二维码扫描器 - 料号: E926356, 用于15" 产品的底座 - 料号: E044162, 用于22" 产品的底座 - 料号: E044356, 落地式支架 - 料号: E048069, 壁挂式支架 - 料号: E143088, 货架式安装支架 - 料号: E043382, GPIO 电缆套件 - 料号: E211544, USB 扩展模块套件 - 料号: E990645	
质保	3年标准质保	
MTBF	经验证为50,000小时	
包装内含	WI 系列互动式标牌, 电源线, 电源适配器, 快速安装指南	

型号	技术	颜色	操作系统	料号
ESY15i2	投射式电容	黑色	无操作系统/Windows 7/Windows 10	E222775, E222776, E970376
ESY15i5	投射式电容	黑色	无操作系统/Windows 7/Windows 10	E222781, E222782, E970665
ESY22i2	投射式电容	黑色	无操作系统/Windows 7/Windows 10	E222787, E222788, E970879
ESY22i5	投射式电容	黑色	无操作系统/Windows 7/Windows 10	E222793, E222794, E971081

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616