



5551L 4K 55英寸 超高清

互动式数字标牌



一体集成触控



商业等级



3年质保

产品概览

Elo 5551L 55" 超高清 (UHD) 互动式数字标牌采用杰出的4K分辨率的图像品质。5551L采用红外触控技术，支持10点触控，具有灵敏的触控响应以及高亮度。由于使用了透明玻璃，使得显示清晰度高、不失真。其主要特性包括：

- 超高清 4K 分辨率，60 Hz (带 DP端口)
- 在有效输入源之间自动切换，简化了在会议室的使用
- RS232C串口控制输入

可选高性能电脑模块，使5551L成为完全集成的一体机，无需任何电缆或其他安装硬件。

先进的全高清和视频技术

超薄（安装后<4"）设计颇具吸引力且符合ADA（美国残疾人法案）和IBC（国际商业委员会）标准的壁挂安装

灵活安装，并支持纵向、横向或桌面式

5551L 4K 55英寸 超高清互动式数字标牌

规格	
型号	5551L 4K
外形规格	数字标牌
边框颜色	黑色
有效显示区域 (W x H)	47.6" x 26.8"
尺寸 (W x H x D)	49.8" x 29.0" x 3.5" (1267mm x 738mm x 90mm)
安装选项	VESA 4孔安装, 根据MIS-F, 600, 600, 6MM
显示技术	超高清 3840 x 2160 60Hz, 活性矩阵 TFT LCD, LED背光
长宽比	16:9
色彩	10.7亿
亮度 (标准)	LCD 面板 450 nits; 红外 405 nits
响应时间 (Tr + Tf) (标准)	6.5 ms
视角 (标准)	水平: ± 89°, 总计 178°; 垂直: ± 89°, 总计 178°
对比度 (标准)	4000:1
屏幕显示 (OSD)	可通过与显示器连接的OSD控制器的开关进入。 控制: 菜单, 上, 下, 选择, 电源; 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, OSD水平位置, OSD垂直位置, 调用默认值, 视频源; OSD计时器: 在5秒和60秒之间切换; 色彩调节: 9300K, 7500K, 6500K, 5500K 以及用户模式; 色彩偏好: 标准, 游戏, 电影, 照片, 网络摄像头, 模糊; 饱和度和色调: 除了标准模式以外的任何模式; 音频: 从视频源, 从线路输入和ECM线路输入; 音频控制: 静音, 音量调高和调低; 视频: 从VGA, HDMI, DP端口, 电脑模块的HDMI或DP端口选择; MDC协议: IIC 或 RS232; 黑标准: 标准, 5%, 10% 和 20%偏移; 光敏元件; 清晰度标准; 长宽比: 全屏, 长宽比和直接输出 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源; 其他设置: 电源标准, 桌面模式, 信息, MDC协议, 支持和帮助, 系统温度和退出
视频输入	配备A型接头, 支持HDCP的HDMI; DisplayPort 1.1a 接头; 输入视频水平同步频率范围: 30 - 139.2 KHz; 输入视频垂直同步 (帧速) 频率范围: 24 - 63 Hz
电源	输入电源连接器: IEC 60320 C14; 输入电源信号规格: 100-240VAC 50/60Hz 仅显示器 - 功耗: (120V, 60Hz标准下): 开启: 157W; 睡眠: 15W; 关闭: 0.7W 仅显示器 - 功耗: (230V, 50Hz标准下): 开启: 156W; 睡眠: 15W; 关闭: 0.8W
音频	内置扬声器: 4 x 5W 立体声扬声器; 输入音频连接器: 3.5mm TRS 插座; 输入音频信号范围: 1Vrms 最大立体声信号 (标准PC线输出); 耳机输出连接器: 3.5mm TRS 插座
重量	不含包装 一带ECMG2B: 105 lbs (47.6 kg); 不带ECMG2B: 100 lbs (45.4 kg); 含包装 一带ECMG2B: 126 lbs (57.2 kg); 不带ECMG2B: 121 lbs (55 kg)
运输尺寸	宽度: 56" (1420mm); 高度: 35" (880mm); 厚度: 9.3" (235mm)
温度	纵向/横向模式 — 工作: 0°C ~ 40°C (0 ~ 104°F); 储存: -20°C ~ 50°C (0 ~ 104°F) 桌面模式 — 工作: 0°C ~ 35°C (0 ~ 95°F); 储存: -20°C ~ 50°C (-4 ~ 122°F) 带OPS模块 — 工作: 0°C ~ 35°C (0 ~ 95°F); 储存: -20°C ~ 50°C (-4 ~ 122°F)
湿度 (无冷凝)	工作: 20% ~ 80%; 储存: 10% ~ 95%
机构认证	UL, FCC; cUL, IC; CB; CE
配件	NFC 适配器 (E918074), OPS 套件 (E102270), OSD 控制器 (E483757) 可替换电缆套件 (E000263), 壁挂安装套件 (E248743), 网络摄像头 (E688656)
RFID 支持协议	ISO - 14443-A; ISO - 14443-B; ISO - 15693
质保	3年标准质保
MTBF	经验证为50,000小时

订购信息

料号	产品描述	技术	颜色	表面处理	触摸接口
E268447	ET5551L-9UWA-0-MT-GY-G	红外	黑色	清晰透明	USB

可选电脑模块

型号	料号	处理器	内存	硬盘	操作系统
ECMG2B-i3	E001292	Intel® Core™ 第四代 i3 3.4 GHz HD4400	2GB	320GB	无操作系统
	E001293	Intel® Core™ 第四代 i3 3.4 GHz HD4400	2GB	320GB	Windows 7
	E001294	Intel® Core™ 第四代 i3 3.4 GHz HD4400	2GB	320GB	Windows 8.1
ECMG2B-i5	E001295	Intel® Core™ 第四代 i5 3.7 GHz HD4600	4GB	320GB	无操作系统
	E001296	Intel® Core™ 第四代 i5 3.7 GHz HD4600	4GB	320GB	Windows 7
	E001297	Intel® Core™ 第四代 i5 3.7 GHz HD4600	4GB	320GB	Windows 8.1
ECMG2B-i7	E001298	Intel® Core™ 第四代 i7 4.0 GHz HD4600	8GB	320GB	无操作系统
	E001299	Intel® Core™ 第四代 i7 4.0 GHz HD4600	8GB	320GB	Windows 7
	E001300	Intel® Core™ 第四代 i7 4.0 GHz HD4600	8GB	320GB	Windows 8.1

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**