

- 具备Elo品质的入门级显示器
- “为触摸而设计”特性如稳定的倾斜支架
- 持久的产品生命周期
- 3年标准质保



1915L 19" LCD桌面式触摸显示器

Elo的1915L液晶触摸显示器为系统集成商、分销商和OEMs厂商提供了高性价比的触摸解决方案，并使Elo的触摸解决方案在零售及酒店接待市场的应用更为齐全。1915L触摸显示器是以“为触摸而设计”理念为基础，该设计理念是在产品设计初始阶段就以触摸为设计核心，而不是简单地把显示器加工成带有触摸功能的产品。1915L桌面式液晶触摸显示器可选

择的触摸技术包括：AccuTouch®五线电阻技术，以及IntelliTouch®表面声波技术，并支持串口/USB触摸接口。此款显示器具备良好的工厂密封性，并防水及防尘。1915L可以在多种环境下使用，因为不管是用手指、带手套或触摸笔等触摸激活，都有快速和精准的响应。该机型有全球规范的机构认证，以及Elo的质保和售后服务。

优点

- 可选IntelliTouch表面声波，或AccuTouch五线电阻触摸技术
- 触摸屏密封
- 支持串口/USB接口
- 可拆卸式底座以及VESA安装选项
- 安装孔位于底座底部，以确保桌面安全
- 控制键位于侧边，及在公共应用环境下的锁定功能
- 全球机构认证

应用

- 销售点(POS)
- 服务点
- 预定系统
- 台面信息查询系统
- 上网服务点
- 互动广告及展示
- 顾客登记及结账系统

关于Elo

Elo Touch Solutions于1971年创立并发明触控技术。现在，Elo是领先的触摸技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术齐全的OEM触摸屏组件，触摸显示器，互动式数字标牌，移动平板电脑和触摸一体机，可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过2,000万用户使用Elo产品，Elo的质量，创新，诚信于我们所接触到的一切。



1915L 19" LCD桌面式触摸显示器规格

外壳/边框颜色	深灰色
显示器	尺寸: 19.0" 对角线 类型: 活性矩阵 TFT LCD 长宽比: 5:4
有效显示区域	水平: 14.82" (376.32 mm) 垂直: 11.85" (301.06 mm)
显示器尺寸	宽: 16.9" (429 mm) 高: 14.92" (379 mm) 厚: 8.15" (207 mm)
最佳分辨率	1280 x 1024
其他支持的分辨率	1280 x 1024 60, 75 Hz; 1152 x 864 75 Hz; 1024 x 768 60, 65, 70 或 75 Hz; 832 x 624 75 Hz (Mac); 800 x 600 56, 60, 72 或 75 Hz; 720 x 400 70 Hz; 720 x 350 70 Hz; 640 x 480 60, 66, 72 或 75 Hz
色彩	1,670万
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits AccuTouch五线电阻: 187 nits IntelliTouch表面声波: 225 nits
响应时间 (标准)	5 msec
视角 (从中心)	水平 (左/右): $\pm 80^\circ$ 或总计 160° 垂直 (上/下): $\pm 80^\circ$ 或总计 160°
对比度 (标准)	1000:1
输入视频格式	模拟VGA
输入视频信号连接器	Mini D-Sub 15-Pin VGA类型
输入频率	水平: 31.5-80 kHz 垂直: 56.3-75 Hz
电源	类型: 内置, 带有电源插口可选择外部电源适配器 AC输入(线)电压: 85-265 VAC, 47-63 Hz DC输入(线)电压: 12.0 VDC $\pm 0.75V$
功耗 (标准)	23 W
温度	工作: $0^\circ C - 40^\circ C$ 储存: $-20^\circ C - 60^\circ C$
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80% 储存: 10%-90%
重量 (近似值)	实际: 17.42 lbs (7.90 kg) 运输: 25.76 lbs (11.68 kg)
质保	3年
MTBF	经验证为50,000小时
机构认证	北美/全球: UL/cUL, MPR II, CE, FCC, VCCI, C-tick Class B 亚洲机型: BSMI, CCC, MIC, China RoHS
屏幕显示 (OSD)控制	OSD按钮: 菜单, 上, 下, 选择, 电源; OSD: 对比度, 亮度, 水平/垂直位置, RGB (色温), 时钟, 相位, 清晰度, 调用默认值, 语言(英语, 德语, 西班牙语, 日语, 法语); OSD失效/有效: 电源, OSD菜单
安装选项	螺纹安装孔, 位于底座底部; 可拆卸式底座; 100 mm VESA 安装
其他特性	安全锁插座

订购信息

型号	料号	技术	接口	表面处理	颜色	供货
1915L	E607608	AccuTouch 五线电阻	串口/USB	防眩光	深灰	美洲, EMEA
	E266835	IntelliTouch 表面声波	串口/USB	防眩光	深灰	美洲, EMEA
	E109325	AccuTouch 五线电阻	串口/USB	防眩光	深灰	中国
	E109524	IntelliTouch 表面声波	串口/USB	防眩光	深灰	中国

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2017 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2017 年 7 月

