

## HX200系列 触控一体POS



### 应用场景

1. 商场、超市、专卖、购物中心、便利店以及餐饮等各店面的POS收银
2. 可作为自助查询信息终端机（POI）使用

### 主要特性和优点

1. 屏幕尺寸可选15或17寸
2. 处理器采用赛扬 BayTrail 四核 J1900，高性能低功耗，无风扇
3. 触控技术可选五线电阻，表面声波，纯平表波，以及投射式电容，并提供单点和多点触摸可选，以应对不同的使用环境和需求
4. 丰富的接口选择，最多可达4个串口、10个USB端口
5. 自带无线和蓝牙通讯模块，通过SRRC认证
6. 多种外接设备可供选配，包括MSR、NFC、VFD客显、指纹阅读器、I/O扩展模块、可编程键盘、钱箱、打印机等
7. 第二屏可选7寸，10寸，15寸或17寸等不同尺寸，以满足不同的需求
8. 底座高/低位的两种固定位置，屏幕俯仰角度可调范围更大
9. 第二屏支架的多种应用（附图）
10. 操作系统选项，包括无操作系统，Microsoft Windows POSReady7或者 Microsoft Windows 7 Professional, Windows 8.1
11. 含2个2W内置扬声器
12. 外观设计纤薄时尚，线缆易于收纳
13. 模块化的设计理念，易于维护，例如更换硬盘或内存无需使用工具拆卸的设计
14. 主机三年质保（含一年上门）

### 关于ELO

Elo Touch Solutions于1971年创立并发明触控技术。现在，Elo Touch Solutions是领先的触摸技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术齐全的OEM触摸屏组件，触控显示器，互动式数字标牌，移动平板电脑和POS机，可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过2,000万用户使用Elo产品，Elo的质量，创新，诚信于我们所接触到的一切。



## HX200系列 触控一体POS规格

规格	尺寸: 15"	尺寸: 17"
外壳颜色	黑色	
处理器选项	英特尔 BayTrail 赛扬 四核 J1900; 2MB L2 缓存; 无风扇	
内存 (RAM) 选项	2GB, 4GB 或 8GB 1600MHz DDR3L SO-DIMM 占用1个插槽, 共2个	
显示器	15.0" 对角线, 活性矩阵 TFT LCD (CCFL), 4 x 3	17.0" 对角线, 活性矩阵 TFT LCD (LED), 5 x 4
有效显示区域(W x H)	11.97" x 8.98" (304.12mm x 228.1mm)	13.30" x 10.64" (337.92m x 270.36mm)
最佳分辨率	1024 x 768	1280 x 1024
色彩	1,620万	
触摸技术	AccuTouch极窄边框单点五线电阻触摸技术 IntelliTouch单点表面声波触摸技术 IntelliTouch zero-bezel无边框两点表面声波触摸技术 IntelliTouch Pro无边框10点投射式电容触摸技术	
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits; AccuTouch: 200 nits; IntelliTouch: 225 nits; IntelliTouch ZB: 225 nits; IntelliTouch Pro: 215 nits.	
响应时间-总计 (标准)	16ms	
视角 (标准)	水平: 80° /85° 或总计165° ; 垂直: 70° /80° 或总计150°	水平: ±85° 或总计170° ; 垂直: ±80° 或总计160°
对比度 (标准)	700:1	1000:1
安全锁定	电源和控制按钮锁定	
视频	英特尔高清显卡	
串口	2个串口或4个串口 (1 x RJ45 接口)	
USB端口	2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 3 x mini USB, 1 x 12V Power USB (可选)	
以太网端口	1 x 或 2 x LAN RJ45 (千兆位)	
钱箱端口	可选, 12V/24V (默认24V; 可通过BIOS选择)	
附加视频输出	1 x 第二VGA输出端口	
音频端口	1 x 3.5mm 音频输出; 1 x 3.5mm 麦克风输入	
扬声器	2个2W内置扬声器	
存储选项	硬盘选项 320GB 2.5" 5400rpm SATA HDD 500GB 2.5" 7200rpm SATA HDD 1TB 2.5" 5400rpm SATA HDD	固态硬盘选项 64GB 2.5" SATA SSD 128GB 2.5" SATA SSD
操作系统选项	无操作系统; Microsoft Windows POSReady7 (32位/64位); Microsoft Windows 7 Professional (32位/64位); Windows 8.1 (32位/64位)	
触摸一体机尺寸 (W x H x D) (最大, 带底座, 尺寸随倾斜和选项而变化)	14.4" x 13.7" x 2.6" (365.2mm x 348.8mm x 67.2mm)	15.6" x 15.4" x 2.9" (397.3mm x 391.1mm x 72.7mm)
重量	含底座: 16.5 lbs (7.5kg); 不含底座: 10.6lbs (4.8kg); 运输: 21.2 lbs (9.6kg)	含底座: 18.3 lbs (8.3kg); 不含底座: 12.3lbs (5.6kg); 运输: 23.8 lbs (10.8kg)
运输尺寸 (W x H x D)	482mm x 352mm x 442mm	517mm x 367mm x 487mm
功耗 (最大)	不带外接设备: 35W 带外接设备: 74W	不带外接设备: 38W 带外接设备: 79W
温度	工作: 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)	
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95%	
可选外接设备	磁卡阅读器(MSR); NFC/RFID; VFD客显屏; 指纹阅读器; 扩展I/O模块; 后置客显安装支架套件; 挂墙支架; 钱箱; 键盘; 针式打印机; 热敏打印机	
质保	主机三年质保 (含一年上门)	
MTBF	经验证为50,000小时	
电源	外部19VDC通用型电源适配器; AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大输出功率: 90W (max. draw: 100W)	
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico COC, Argentina S-mark (仅电源适配器), C-Tick, VCCI, CCC, SRRC	

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

**全国服务热线: 400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2016 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2016 年 2 月



## HX300系列 触控一体POS



### 应用场景

1. 商场、超市、专卖、购物中心、便利店以及餐饮等各店面的POS收银
2. 可作为自助查询信息终端机（POI）使用

### 主要特性和优点

1. 屏幕尺寸可选15或17寸
2. 采用英特尔第四代 Haswell i3 处理器
3. 触控技术可选五线电阻，表面声波，纯平表波，以及投射式电容，并提供单点和多点触摸可选，以应对不同的使用环境和需求
4. 丰富的接口选择，最多可达4个串口、11个USB端口
5. 自带无线和蓝牙通讯模块，通过SRRC认证
6. 多种外接设备可供选配，包括MSR、NFC、VFD客显、指纹阅读器、I/O扩展模块、可编程键盘、钱箱、打印机等
7. 第二屏可选7寸，10寸，15寸或17寸等不同尺寸，以满足不同的需求
8. 底座高/低位的两种固定位置，屏幕俯仰角度可调范围更大
9. 第二屏支架的多种应用（附图）
10. 操作系统选项，包括无操作系统，Microsoft Windows POSReady7或者 Microsoft Windows 7 Professional, Windows 8.1
11. 含2个2W内置扬声器
12. 外观设计纤薄时尚，线缆易于收纳
13. 模块化的设计理念，易于维护，例如更换硬盘或内存无需使用工具拆卸的设计
14. 主机三年质保（含一年上门）

### 关于ELO

Elo Touch Solutions于1971年创立并发明触控技术。现在，Elo Touch Solutions是领先的触摸技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术齐全的OEM触摸屏组件，触控显示器，互动式数字标牌，移动平板电脑和POS机，可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过2,000万用户使用Elo产品，Elo的质量，创新，诚信于我们所接触到的一切。



## HX300系列 触控一体POS规格

规格	尺寸: 15"	尺寸: 17"
外壳颜色	黑色	
处理器选项	英特尔Haswell Refresh i3 4350T 双核; 4MB 英特尔智能缓存	
内存 (RAM) 选项	4GB, 8GB 或 16GB 1600MHz DDR3L SO-DIMM 占用1个插槽, 共2个	
显示器	15.0" 对角线, 活性矩阵 TFT LCD (CCFL), 4 x 3	17.0" 对角线, 活性矩阵 TFT LCD (LED), 5 x 4
有效显示区域(W x H)	11.97" x 8.98" (304.12mm x 228.1mm)	13.30" x 10.64" (337.92m x 270.36mm)
最佳分辨率	1024 x 768	1280 x 1024
色彩	1,620万	
触摸技术	AccuTouch极窄边框单点五线电阻触摸技术 IntelliTouch单点表面声波触摸技术 IntelliTouch zero-bezel无边框两点表面声波触摸技术 IntelliTouch Pro无边框10点投射式电容触摸技术	
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits; AccuTouch: 200 nits; IntelliTouch: 225 nits; IntelliTouch ZB: 225 nits; IntelliTouch Pro: 215 nits.	
响应时间-总计 (标准)	16ms	
视角 (标准)	水平: 80° /85° 或总计165° ; 垂直: 70° /80° 或总计150°	水平: ±85° 或总计170° ; 垂直: ±80° 或总计160°
对比度 (标准)	700:1	1000:1
安全锁定	电源和控制按钮锁定	
视频	英特尔高清显卡4600	
串口	2个串口或4个串口 (1 x RJ45 接口)	
USB端口	2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x 24V Power USB, 3 x mini USB, 1 x 12V Power USB (可选)	
以太网端口	1 x 或 2 x LAN RJ45 (千兆位)	
钱箱端口	可选, 12V/24V (默认24V; 可通过BIOS选择)	
附加视频输出	1 x 第二VGA输出端口	
音频端口	1 x 3.5mm 音频输出; 1 x 3.5mm 麦克风输入	
扬声器	2个2W内置扬声器	
存储选项	硬盘选项 320GB 2.5" 5400rpm SATA HDD 500GB 2.5" 7200rpm SATA HDD 1TB 2.5" 5400rpm SATA HDD	固态硬盘选项 64GB 2.5" SATA SSD 128GB 2.5" SATA SSD
操作系统选项	无操作系统; Microsoft Windows POSReady7 (32位/64位); Microsoft Windows 7 Professional (32位/64位); Windows 8.1 (32位/64位)	
触摸一体机尺寸 (W x H x D) (最大. 带底座, 尺寸随倾斜和选项而变化)	14.4" x 13.7" x 2.6" (365.2mm x 348.8mm x 67.2mm)	15.6" x 15.4" x 2.9" (397.3mm x 391.1mm x 72.7mm)
重量	含底座: 16.5 lbs (7.5kg); 不含底座: 10.6lbs (4.8kg); 运输: 21.2 lbs (9.6kg)	含底座: 18.3 lbs (8.3kg); 不含底座: 12.3lbs (5.6kg); 运输: 23.8 lbs (10.8kg)
运输尺寸 (W x H x D)	482mm x 352mm x 442mm	517mm x 367mm x 487mm
功耗 (最大)	不带外接设备: 59W 带外接设备: 134W	不带外接设备: 64W 带外接设备: 139W
温度	工作: 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)	
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95%	
可选外接设备	磁卡阅读器(MSR); NFC/RFID; VFD客显屏; 指纹阅读器; 扩展I/O模块; 后置客显安装支架套件; 挂墙支架; 钱箱; 键盘; 针式打印机; 热敏打印机	
质保	主机三年质保 (含一年上门)	
MTBF	经验证为50,000小时	
电源	外部19VDC通用型电源适配器; AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大输出功率: 150W (max. draw: 170W)	
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico COC, Argentina S-mark (仅电源适配器), C-Tick, VCCI, CCC, SRRC	

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2016 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2016 年 2 月



## HX500系列 触控一体POS



### 应用场景

1. 商场、超市、专卖、购物中心、便利店以及餐饮等各店面的POS收银
2. 可作为自助查询信息终端机（POI）使用

### 主要特性和优点

1. 屏幕尺寸可选15或17寸
2. 采用英特尔第四代 Haswell i5 处理器
3. 触控技术可选五线电阻，表面声波，纯平表波，以及投射式电容，并提供单点和多点触摸可选，以应对不同的使用环境和需求
4. 丰富的接口选择，最多可达4个串口、11个USB端口
5. 自带无线和蓝牙通讯模块，通过SRRC认证
6. 支持磁盘阵列RAID 0 和RAID 1功能
7. 多种外接设备可供选配，包括MSR、NFC、VFD客显、指纹阅读器、I/O扩展模块、可编程键盘、钱箱、打印机等
8. 第二屏可选7寸，10寸，15寸或17寸等不同尺寸，以满足不同的需求
9. 底座高/低位的两种固定位置，屏幕俯仰角度可调范围更大
10. 第二屏支架的多种应用（附图）
11. 操作系统选项，包括无操作系统，Microsoft Windows POSReady7或者 Microsoft Windows 7 Professional, Windows 8.1
12. 含2个2W内置扬声器
13. 外观设计纤薄时尚，线缆易于收纳
14. 模块化的设计理念，易于维护，例如更换硬盘或内存无需使用工具拆卸的设计
15. 主机三年质保（含一年上门）



### 关于ELO

Elo Touch Solutions于1971年创立并发明触控技术。现在，Elo Touch Solutions是领先的触摸技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术齐全的OEM触摸屏组件，触控显示器，互动式数字标牌，移动平板电脑和POS机，可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过2,000万用户使用Elo产品，Elo的质量，创新，诚信于我们所接触到的一切。

## HX500系列 触控一体POS规格

规格	尺寸: 15"	尺寸: 17"
外壳颜色	黑色	
处理器选项	英特尔Haswell Refresh i5 4590T 四核; 6MB 英特尔智能缓存	
内存 (RAM) 选项	4GB, 8GB 或 16GB 1600MHz DDR3L SO-DIMM 占用1个插槽, 共2个	
显示器	15.0" 对角线, 活性矩阵 TFT LCD (CCFL), 4 x 3	17.0" 对角线, 活性矩阵 TFT LCD (LED), 5 x 4
有效显示区域(W x H)	11.97" x 8.98" (304.12mm x 228.1mm)	13.30" x 10.64" (337.92m x 270.36mm)
最佳分辨率	1024 x 768	1280 x 1024
色彩	1,620万	
触摸技术	AccuTouch极窄边框单点五线电阻触摸技术 IntelliTouch单点表面声波触摸技术 IntelliTouch zero-bezel无边框两点表面声波触摸技术 IntelliTouch Pro无边框10点投射式电容触摸技术	
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits; AccuTouch: 200 nits; IntelliTouch: 225 nits; IntelliTouch ZB: 225 nits; IntelliTouch Pro: 215 nits.	
响应时间-总计 (标准)	16ms	
视角 (标准)	水平: 80° /85° 或总计165° ; 垂直: 70° /80° 或总计150°	水平: ±85° 或总计170° ; 垂直: ±80° 或总计160°
对比度 (标准)	700:1	1000:1
安全锁定	电源和控制按钮锁定	
视频	英特尔高清显卡4600	
串口	2个串口或4个串口 (1 x RJ45 接口)	
USB端口	2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x 24V Power USB, 3 x mini USB, 1 x 12V Power USB (可选)	
以太网端口	1 x 或 2 x LAN RJ45 (千兆位)	
钱箱端口	可选, 12V/24V (默认24V; 可通过BIOS选择)	
附加视频输出	1 x 第二VGA输出口	
音频端口	1 x 3.5mm 音频输出; 1 x 3.5mm 麦克风输入	
扬声器	2个2W内置扬声器	
存储选项	硬盘选项 320GB 2.5" 5400rpm SATA HDD 500GB 2.5" 7200rpm SATA HDD 1TB 2.5" 5400rpm SATA HDD	固态硬盘选项 64GB 2.5" SATA SSD 128GB 2.5" SATA SSD
操作系统选项	无操作系统; Microsoft Windows POSReady7 (32位/64位); Microsoft Windows 7 Professional (32位/64位); Windows 8.1 (32位/64位)	
触摸一体机尺寸 (W x H x D) (最大. 带底座, 尺寸随倾斜和选项而变化)	14.4" x 13.7" x 2.6" (365.2mm x 348.8mm x 67.2mm)	15.6" x 15.4" x 2.9" (397.3mm x 391.1mm x 72.7mm)
重量	含底座: 16.5 lbs (7.5kg); 不含底座: 10.6lbs (4.8kg); 运输: 21.2 lbs (9.6kg)	含底座: 18.3 lbs (8.3kg); 不含底座: 12.3lbs (5.6kg); 运输: 23.8 lbs (10.8kg)
运输尺寸 (W x H x D)	482mm x 352mm x 442mm	517mm x 367mm x 487mm
功耗 (最大)	不带外接设备: 59W 带外接设备: 134W	不带外接设备: 64W 带外接设备: 139W
温度	工作: 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)	
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95%	
可选外接设备	磁卡阅读器(MSR); NFC/RFID; VFD客显屏; 指纹阅读器; 扩展I/O模块; 后置客显安装支架套件; 挂墙支架; 钱箱; 键盘; 针式打印机; 热敏打印机	
质保	主机三年质保 (含一年上门)	
MTBF	经验证为50,000小时	
电源	外部19VDC通用型电源适配器; AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大输出功率: 150W (max. draw: 170W)	
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico COC, Argentina S-mark (仅电源适配器), C-Tick, VCCI, CCC, SRRC	

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2016 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2016 年 2 月



## HX700系列 触控一体POS



### 应用场景

1. 商场、超市、专卖、购物中心、便利店以及餐饮等各店面的POS收银
2. 可作为自助查询信息终端机（POI）使用

### 主要特性和优点

1. 屏幕尺寸可选15或17寸
2. 采用英特尔第四代 Haswell i7 处理器
3. 触控技术可选五线电阻，表面声波，纯平表波，以及投射式电容，并提供单点和多点触摸可选，以应对不同的使用环境和需求
4. 丰富的接口选择，最多可达4个串口、11个USB端口
5. 自带无线和蓝牙通讯模块，通过SRRC认证
6. 支持磁盘阵列RAID 0 和RAID 1功能
7. 多种外接设备可供选配，包括MSR、NFC、VFD客显、指纹阅读器、I/O扩展模块、可编程键盘、钱箱、打印机等
8. 第二屏可选7寸，10寸，15寸或17寸等不同尺寸，以满足不同的需求
9. 底座高/低位的两种固定位置，屏幕俯仰角度可调范围更大
10. 第二屏支架的多种应用（附图）
11. 操作系统选项，包括无操作系统，Microsoft Windows POSReady7或者 Microsoft Windows 7 Professional, Windows 8.1
12. 含2个2W内置扬声器
13. 外观设计纤薄时尚，线缆易于收纳
14. 模块化的设计理念，易于维护，例如更换硬盘或内存无需使用工具拆卸的设计
15. 主机三年质保（含一年上门）



### 关于ELO

Elo Touch Solutions于1971年创立并发明触控技术。现在，Elo Touch Solutions是领先的触摸技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术齐全的OEM触摸屏组件，触控显示器，互动式数字标牌，移动平板电脑和POS机，可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过2,000万用户使用Elo产品，Elo的质量，创新，诚信于我们所接触到的一切。

## HX700系列 触控一体POS规格

规格	尺寸: 15"	尺寸: 17"
外壳颜色	黑色	
处理器选项	英特尔Haswell Refresh i7 4790T 四核; 8MB 英特尔智能缓存	
内存 (RAM) 选项	4GB, 8GB 或 16GB 1600MHz DDR3L SO-DIMM 占用1个插槽, 共2个	
显示器	15.0" 对角线, 活性矩阵 TFT LCD (CCFL), 4 x 3	17.0" 对角线, 活性矩阵 TFT LCD (LED), 5 x 4
有效显示区域(W x H)	11.97" x 8.98" (304.12mm x 228.1mm)	13.30" x 10.64" (337.92m x 270.36mm)
最佳分辨率	1024 x 768	1280 x 1024
色彩	1,620万	1,670万
触摸技术	AccuTouch极窄边框单点五线电阻触摸技术 IntelliTouch单点表面声波触摸技术 IntelliTouch zero-bezel无边框两点表面声波触摸技术 IntelliTouch Pro无边框10点投射式电容触摸技术	
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits; AccuTouch: 200 nits; IntelliTouch: 225 nits; IntelliTouch ZB: 225 nits; IntelliTouch Pro: 215 nits.	
响应时间-总计 (标准)	16ms	
视角 (标准)	水平: 80° /85° 或总计165° ; 垂直: 70° /80° 或总计150°	水平: ±85° 或总计170° ; 垂直: ±80° 或总计160°
对比度 (标准)	700:1	1000:1
安全锁定	电源和控制按钮锁定	
视频	英特尔高清显卡4600	
串口	2个串口或4个串口 (1 x RJ45 接口)	
USB端口	2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x 24V Power USB, 3 x mini USB, 1 x 12V Power USB (可选)	
以太网端口	1 x 或 2 x LAN RJ45 (千兆位)	
钱箱端口	可选, 12V/24V (默认24V; 可通过BIOS选择)	
附加视频输出	1 x 第二VGA输出口	
音频端口	1 x 3.5mm 音频输出; 1 x 3.5mm 麦克风输入	
扬声器	2个2W内置扬声器	
存储选项	硬盘选项 320GB 2.5" 5400rpm SATA HDD 500GB 2.5" 7200rpm SATA HDD 1TB 2.5" 5400rpm SATA HDD	固态硬盘选项 64GB 2.5" SATA SSD 128GB 2.5" SATA SSD
操作系统选项	无操作系统; Microsoft Windows POSReady7 (32位/64位); Microsoft Windows 7 Professional (32位/64位); Windows 8.1 (32位/64位)	
触摸一体机尺寸 (W x H x D) (最大. 带底座, 尺寸随倾斜和选项而变化)	14.4" x 13.7" x 2.6" (365.2mm x 348.8mm x 67.2mm)	15.6" x 15.4" x 2.9" (397.3mm x 391.1mm x 72.7mm)
重量	含底座: 16.5 lbs (7.5kg); 不含底座: 10.6lbs (4.8kg); 运输: 21.2 lbs (9.6kg)	含底座: 18.3 lbs (8.3kg); 不含底座: 12.3lbs (5.6kg); 运输: 23.8 lbs (10.8kg)
运输尺寸 (W x H x D)	482mm x 352mm x 442mm	517mm x 367mm x 487mm
功耗 (最大)	不带外接设备: 59W 带外接设备: 134W	不带外接设备: 64W 带外接设备: 139W
温度	工作: 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)	
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 5% - 95%	
可选外接设备	磁卡阅读器(MSR); NFC/RFID; VFD客显屏; 指纹阅读器; 扩展I/O模块; 后置客显安装支架套件; 挂墙支架; 钱箱; 键盘; 针式打印机; 热敏打印机	
质保	主机三年质保 (含一年上门)	
MTBF	经验证为50,000小时	
电源	外部19VDC通用型电源适配器; AC输入电压: 100-240VAC; 输入频率: 50-60Hz; 最大输出功率: 150W (max. draw: 170W)	
机构认证	UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico COC, Argentina S-mark (仅电源适配器), C-Tick, VCCI, CCC, SRRC	

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

**全国服务热线: 400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2016 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2016 年 2 月

