



I系列 互动式标牌



应用场景

Elo I系列非常适合安装在货架及店内靠近产品的位置，可以让客户快速全面地了解到产品和促销信息，帮助客户做出采购决定。同时也可以让客户买到店内没有的产品，实现线上线下的结合，无限扩展店内的购物空间。

特性与优点

1. 提供3种不同的尺寸可选，包括10寸、15寸和22寸，以应对不同的商业应用环境
2. 采用高性能四核移动处理器
3. 使用IPS液晶面板，色彩表现及可视角度极佳，适合触控应用
4. 安卓系统，可利用已有的安卓移动应用和数字营销内容
5. 提供丰富的外设选项，包括：NFC/RFID，磁条读取器，条码扫码器
6. 拥有丰富的接口选项，包括GPIOx1（通用模拟I/O），USB x 1，microUSB x 3，microHDMI x 1，SD卡槽 x 1等
7. 多种连接方式：有线网络，无线WIFI，蓝牙
8. 线缆收纳整洁美观
9. EloView可远程监控、调度和管理硬件设施以及播放内容
10. 专业级一体化互动式数字标牌，非常适用于严苛的公共环境中
11. 采用时尚设计，且可灵活安装，包括纵向、横向、桌面式、壁挂式和落地式
12. 2年标准质保



关于ELO

Elo Touch Solutions成立于1971年，自此一直为全球触摸技术领导者。现在，Elo是全球领先的触摸技术、产品和行业解决方案供应商。Elo的产品组合包括技术齐全的OEM触摸屏组件，触摸显示器，互动式数字标牌，移动平板电脑和触摸一体机，可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过2,000万用户使用Elo产品，Elo的质量，创新，诚信于我们所接触到的一切。

I系列互动式标牌规格

规格	I系列 - 10"	I系列 - 15"	I系列 - 22"
边框颜色	黑色		
有效显示区域(W x H)	8.5" x 5.3" (216.96mm x 135.60mm)	13.5" x 7.6" (344.16mm x 193.59mm)	18.7" x 10.5" (475.2mm x 267.3mm)
尺寸*(W x D x H)	10.0" x 0.9" x 7.1" (255.37mm x 24.45mm x 181.07mm)	15.2" x 1.1" x 9.7" (386.7mm x 30mm x 248.13mm)	20.6" x 1.4" x 12.7" (523.8mm x 37.8mm x 323.9mm)
LCD技术	活性矩阵TFT LCD, LED背光		
显示技术	1280 x 800 (最佳) 活性矩阵TFT LCD, LED背光; 支持其他分辨率	全高清1920 x 1080 (最佳) 活性矩阵TFT LCD, LED背光; 支持其他分辨率	全高清1920 x 1080 (最佳) 活性矩阵TFT LCD, LED背光; 支持其他分辨率
长宽比	16:10	16:9	16:9
色彩	26万	26万	1,670万
亮度(标准)	LCD面板: 350尼特; 投射式电容: 297.5尼特	LCD面板: 300尼特; 投射式电容: 255尼特	LCD面板: 250尼特; 投射式电容: 215尼特
响应时间(T _r + T _f)(标准)	25 ms	35 ms	14 ms
视角(标准)	水平: ±85°; 垂直: ±85°	水平: ±80°; 垂直: ±80°	水平: ±89°; 垂直: ±89°
对比度(标准)	800:1	700:1	1000:1
功耗	开启: 13W; 睡眠: 3.4W; 关闭: 0.2W	开启: 16.5W; 睡眠: 4.0W; 关闭: 0.2W	开启: 33.6W; 睡眠: 4.0W; 关闭: 0.2W
输入电源	110VAC 60Hz或230VAC 50Hz, 通过Elo提供的电源适配器		
重量	不含包装: 1.43 lbs (0.65kg); 含包装: 4.4 lbs (2.0kg)	不含包装: 2.8 lbs (1.3kg); 含包装: 6.8 lbs (3.1kg)	不含包装: 8.1 lbs (3.7kg); 含包装: 13.8 lbs (6.3kg)
运输尺寸(W x H x D)	13.3 x 9.7 x 6.5" (340 x 247 x 166mm)	18.2 x 12.9 x 6.6" (463 x 328 x 170mm)	24.4 x 16.9 x 8.6" (620 x 430 x 220mm)
安装选项	75 x 75mm	100 x 100mm	100 x 100mm
质保	2年标准质保		
处理器	高通 ARM A15, 四核1.7 GHz		
内存(RAM)	2GB DDR3 RAM, 16GB EMMC Flash		
连接器	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Bluetooth 4.0 (BLE) 1x RJ45以太网。		
I/O端口	微型HDMI输出; 麦克风; 微型SD插槽; 音频输出; 千兆位以太网; 支持GPIO; 支持U盘		
音视频	前置高清网络摄像头; 集成式耳机出口(含麦克风输入); 立体声扬声器		
温度	工作: 32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C); 储存: -4°F ~ 122°F(-20°C ~ 50°C)		
湿度(无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-95%		
机构认证	仅Wi-Fi机型: UL, FCC-A级, cUL, IC, CB, CE-A级, CCC, SRRC, EAC, VCCI, MIC		
包装内含	I系列互动式标牌, 电源线(NA, EU/UK), 电源适配器19V/65W, 快速安装指南, 2 x 电缆夹, 2 x 电缆夹螺丝		

*详情请见尺寸图

EloView® 特性

EloView内容管理	<ul style="list-style-type: none"> 登录和管理后台 远程管理和设置APP 	<ul style="list-style-type: none"> APP和网页推送, 并且可分配到不同设备上进行播放 控制屏幕的开/关
EloView设备管理	<ul style="list-style-type: none"> 屏幕锁定, 自动播放APP 自动播放设置的APP 	<ul style="list-style-type: none"> 锁定Home键和电源键这两个控制按钮 通过密码进入控制面板, 以进行网络设置和本地设备设置

订购信息

料号	产品描述	处理器	技术	表面处理
E021014	ESY10i1-2UWA-0-NA-GY-G	高通 ARM A15, 四核1.7 GHz	投射式电容	清晰
E021201	ESY15i1-2UWA-0-AN-GY-G	高通 ARM A15, 四核1.7 GHz	投射式电容	清晰
E021388	ESY22i1-2UWA-0-AN-GY-G	高通 ARM A15, 四核1.7 GHz	投射式电容	清晰

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2017 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2017 年 10 月

