


Elo自助解决方案



灵活配置



高度集成



多种外设

产品概览

Elo自助解决方案支持两种安装模式-桌面或落地安装，两种模式都有助于简化高流量公共环境下的互动体验设备的安装工作。支架采用一体成型设计，将触控屏、多种外设、扩展模块以及3英寸标准打印机高度集成，不仅节约空间，而且外观整洁，无多余线缆。

通过安装Elo自助解决方案，企业可在POS和自助服务上建立统一的客户体验，包括无限购物长廊、价格核查、会员制度、品牌体验、试衣间、签到登记、时钟应用等等。操作系统可选Windows®或Android，配备15到22英寸触控屏自助服务解决方案，有了它我们可以轻松完成支付和打印小票。

灵活配置主机和打印机

- 主机可选：15"/22" I系列一体机
15"/17"/19.5" X系列一体机
- 打印机可选：Elo ETP-100
Epson TM-T88
Star TSP100
Star TSP654

支持多种原厂外设，适用于零售行业

- 磁条阅读器
- 二维码扫描器
- NFC
- 指纹识别器

Elo自助解决方案

规格		
型号	E062324 = Elo自助解决方案桌面支架	E062324 + E062510 = Elo自助解决方案落地支架
颜色	黑色 / 银色	
兼容配置	22" I系列 Android/Windows 竖屏和横屏模式 15" I系列 Android/Windows 限竖屏模式 15"/17"/19.5" X系列一体机 限横屏模式	
兼容打印机	Elo ETP-100 Epson TM-T88 Star TSP100 Star TSP654	
重量	不含包装: 21.77 lbs / 9.875 kg 含包装: 23.60 lbs / 10.705 kg	不含包装: 79.30 lbs / 35.97 kg 含包装: 82.96 lbs / 37.63 kg
尺寸	11.6" x 9.72" x 21.9" / 295mm x 247mm x 557mm	22.1" x 14.6" x 51.8" / 562mm x 370mm x 1316mm
运输尺寸	27.2" x 12.0" x 12.2" / 690mm x 305mm x 310mm	E062324: 27.2" x 12.0" x 12.2" / 690mm x 305mm x 310mm E062510: 34.25" x 19.29" x 14.57" / 870mm x 490mm x 370mm
温度	工作: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 储存: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80% 储存: 10% - 90%	
符合ADA(美国残疾人法案)	是 - 软件及安装方式都符合ADA(美国残疾人法案)条例	
质保	支架 3年标准质保	
包装内含	快速安装指南(QIG) 黑色束带 x2 六角扳手(L型), 2.5mm, x1 桌面支架专用螺丝(详见细节图)	快速安装指南(QIG) 黑色束带 x2 六角扳手(L型), 2.5mm, x1 魔术贴扣带, x3 落地支架专用螺丝(详见细节图)

订购信息

料号	产品描述号	产品描述	颜色	供货
E062324	ELO-STAND-SELF-SERVICE-DESKTOP	Elo自助解决方案桌面支架	黑色/银色	美国, 加拿大, 欧洲, 日本, 中国
E062510	ELO-STAND-SELF-SERVICE-FLOOR EXT	Elo自助解决方案落地支架	黑色/银色	美国, 加拿大, 欧洲, 日本, 中国

可选外围设备

料号	产品描述	颜色	供货
E001002	磁条阅读器 (MSR)	黑色	全球
E001004	NFC/RFID 读写器	黑色	全球
E001001	指纹识别器 (FPR)	黑色	全球
E926356	二维码扫描仪	黑色	全球
E093433	条码扫描器	黑色	全球
E923781	扩展模块 - 长线缆工具箱	黑色	全球

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**