



## 90系列-2293L

21.5寸LCD 开架式触控显示器



### 特性与优点

1. 灵敏的触控性能，且采用集成一体设计，具有更高的稳定性和可靠性
2. 商业级品质，不易损坏
3. 可选触控技术：包括标准边框的IntelliTouch® 单点表面声波和IntelliTouch® Dual-Touch两点表面声波；以及无边框的TouchPro® PCAP多点投射式电容触控技术
4. 投射式电容 (PCAP) 技术支持 10 点触控，穿透一定厚度的玻璃也可实现触控，并通过 UL-60950 落球测试和防撞击等级 IK-07
5. 高清 LCD 显示器提供卓越的高清互动性、清晰度和分辨率
6. 三年标准质保

### 应用场景



自助终端



游戏娱乐



医疗服务



工业自动化

## 2293L 21.5英寸 开架式触控显示器

规格	
型号	2293L
颜色	黑色
有效显示区域	18.76" x 10.55" / 476.64mm x 268.11mm
对角线	21.5"
长宽比	16:9
尺寸	有边框: 20.12" x 11.74" x 1.65" / 511.8 x 298.2 x 42mm ; 无边框: 20.31" x 12.24" x 1.49" / 516 x 311 x 37.9mm
最佳分辨率	1920 x 1080 50, 60 Hz
其他支持的分辨率	640x480 60Hz; 720x400 70Hz; 800x500 60Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x800 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1366x768 60Hz, 60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB
色彩	1,670万
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits; IntelliTouch: 225 nits; IntelliTouch Dual-Touch: 225 nits; PCAP: 225 nits
响应时间 (标准)	5 ms
视角	水平: 85°/170°; 垂直: 80°/160°
对比度	1000:1
屏幕显示	可通过与显示器连接的OSD控制器上的开关进入。 控制: 菜单, 上, 下, 选择, 电源 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD超时, OSD语言, OSD水平位置, OSD垂直位置, 调用默认值, 视频优先, 信息, 睡眠模式下触控 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
视频	HDMI V1.3 A型母头 母头DB-15连接器的模拟VGA DisplayPort V1.1a - 支持较新版本的DP端口视频输入 输入视频水平同步频率范围: 30 - 82KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 50-75Hz
电源	外置DC - 可选电源适配器 (需额外选购) 电源输入接口: 同轴电源插孔 (2 mm (+0.0-0.1mm) 针脚外径: 6.4mm (+/- 0.3mm), 筒内径: 8.8mm (+/- 0.3mm) 筒长) 显示器输入电源信号规格: 12VDC +/- 5% 适配器输出电源连接器: DC筒塞 (2.1mm (+/- 0.1mm) 销内径, 5.5mm (+/- 0.05mm) 筒外径, 9.5mm (+/- 0.3mm) 筒长)
功耗	开启 (显示器 + 电源适配器): 19W 睡眠 (显示器 + 电源适配器): 1.5W 关闭 (显示器 + 电源适配器): 0.5W
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F); 储存: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
湿度	工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 95%
重量	不含包装: 11.24 lbs / 5.1 kg; 含包装: 18.08 lbs / 8.2 kg
运输尺寸	24.41" x 16.65" x 7.48" / 620mm x 423mm x 190mm
安装选项	100 mm VESA 安装; 四面均配有2孔安装接口; 使用可选表圈套件 (IntelliTouch/IntelliTouch Dual-touch型号) 进行前端安装; 使用可选表圈套件 (IntelliTouch/IntelliTouch Dual-touch型号) 进行架式安装; 使用内含支架 (PCAP型号) 进行嵌入式安装
质保	3年标准质保
MTBF	经验证为50,000小时
机构认证	UL, FCC; RCM; cUL, IC; CCC; CE, TUV; VCCI; KCC; CoC; BSMI; CB; RoHS, China RoHS, WEEE
包装内含	HDMI线, VGA线, OSD控制器, USB触控线, 快速安装指南; 无边框机种: 嵌入式安装支架/带螺丝; 有边框机种: L型(侧装)支架/带螺丝, EEL标签, 日本B级TM信息表

## 订购信息

料号	产品描述	技术	接口	表面处理	视频接口	供货
E330429	ET2293L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G	投射式电容	USB	清晰透明	HDMI, VGA和DP端口	全球
E327142	ET2293L-8UWB-0-DT-NPB-G	IntelliTouch Dual-Touch两点表面声波	USB	清晰透明	HDMI, VGA和DP端口	全球
E327345	ET2293L-8CWB-0-ST-NPB-G	IntelliTouch表面声波	串口/USB	清晰透明	HDMI, VGA和DP端口	全球

## 延保选项

产品描述	料号
延保1年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	758588-000
延保2年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	930057-000
Elo触控显示器优先置换	E67295-000

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2019 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2019 年 9 月

