

- 无边框外观，以触摸而设计，提供可靠性能
- 采用 LED 技术，节能 40%
- 底座可调节高度，可倾斜
- 3 年标准质保



## 1523L 15" LED 桌面式触摸显示器

Elo Touch Solutions 的 1523L 15" 触摸显示器非常适用于高频使用的零售和酒店接待环境中，并满足耐久性和美观要求。零售周边配件包括三轨磁条阅读器 (MSR)，NFC/RFID 用于非支付接触，网络摄像头以及后置客显的支架。

1523L 采用无边框纯平设计，增加了应用中的时尚感。它有两种触摸屏技术可选，包括 IntelliTouch® 表面声波，以及 TouchPro® PCAP 投射式电容无边框表面触摸技术，采用防眩光表面并支持 10 点触控。两种触摸

技术均可提供稳定、“无漂移”的操作，以及卓越的图像清晰度、分辨率和透光率—精准的触摸响应以及生动的画质。

1523L 以“为触摸而设计”理念为基础，并具有以下特性，包括防溅密封，带有倾斜功能且可调节高度的底座，VESA 安装选项，显示器带扩展接口(减少了外接线的数量)，以及具有锁定功能的菜单控件。

### 优点：

- 集成外围设备包括三轨磁条阅读器 (MSR)，网络摄像头，RFID 读写器以及安装 0700L 后置客显所用的支架
- 集成电缆管理
- 可选触摸技术包括：TouchPro PCAP 投射式电容和 IntelliTouch 表面声波
- 台式、壁挂式或 VESA 安装
- 底座可调节高度且带有倾斜功能

### 应用：

- 服务终端
- 销售终端 (POS)
- 预定系统
- 查询机信息系统
- 轻工业
- 游戏 / 娱乐
- 互联网点

### 关于Elo

Elo Touch Solutions 于 1971 年创立并发明触控技术。现在，Elo 是领先的触摸技术、产品和行业解决方案供应商。Elo 的产品组合包括技术齐全的 OEM 触摸屏组件，触摸显示器，互动式数字标牌，移动平板电脑和触摸一体机，可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过 2,000 万用户使用 Elo 产品，Elo 的质量，创新，诚信于我们所接触到的一切。



## 1523L 15" LED 桌面式触摸显示器规格

规格	
型号	1523L
颜色	黑色或白色
有效显示区域	IntelliTouch ZB 无边框表面声波: 11.97" x 8.98" (304.13mm x 228.1mm); TouchPro PCAP 投射式电容: 12" x 9.01" (305.1mm x 229.1mm)
尺寸	最大 14.1" x 7.84" x 12.53"(358.1mm x 199.1mm x 318.5mm)
LCD 技术	活性矩阵 TFT LCD, LED 背光
对角线尺寸	15"
高宽比	4:3
最佳分辨率	1024 x 768
其他支持的分辨率	640 x 480 60Hz,75Hz; 720 x 400 70Hz; 800 x 600 56, 60Hz,75Hz; 1024 x 768 60Hz,75Hz
色彩	1,620 万
亮度 (标准)	LCD 面板: 300 尼特; TouchPro PCAP 投射式电容: 270 尼特; IntelliTouch ZB无边框表面声波: 270 尼特
响应时间 (Tr + Tf) (标准)	23 ms
视角 (标准)	水平: ±80° 或总计 160°; 垂直: 70°/ 80° 或总计 150°
对比度 (标准)	800:1
视频	母头 DB-15 连接器的模拟 VGA; 母头 DVI-D, Dual-Link 连接器的数字 DVI; 输入视频水平同步频率范围: 31.5-80KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 56-75Hz
扬声器	2 个 2W 内置扬声器
附加端口	2 个外接 USB 端口
电源	显示器输入电源连接器: 同轴电源插座 (2.1mm 插销外径, 6.4mm 筒内径); 显示器输入电源信号规格: 12VDC ±5% (注: 此显示器在出售时带 AC-DC 电源适配器); 适配器输入连接器: IEC 60320 C14; 适配器输入电压范围: 100-240VAC, 50/60Hz; 功耗(标准): 开启(显示器+AC/DC 适配器): 10.5W; 睡眠(显示器+AC/DC 适配器): 3W; 关闭(显示器+AC/DC 适配器): 0.2W
屏幕显示 (OSD)	可通过底部开关进入。控制: 菜单, 上, 下, 选择; 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 高宽比, 清晰度, 色温, OSD 超时, OSD 语言, 音量, 静音, 调用默认值; 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语; 锁定: OSD, 电源
安装选项	显示器后部的 VESA 4 孔 75mm 安装接口; 底座的 3 孔螺纹安装
密封性	显示屏密封到边框; 显示屏密封到 LCD
其他特性	二阶段 DPMS; VESA DDC 即插即用; 可替换安全锁; 内置扬声器
重量	不含包装: 9.26 lbs (4.2 kg); 含包装: 15.43 lbs (7.0 kg)
运输尺寸	17.60" x 14.96" x 8.15" (447mm x 380mm x 207mm)
温度	工作: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
机构认证	C-Tick, cUL, IC, CCC, CE, VCCI, KCC, e-Standby, CoC, BSMI Mark, UL, FCC, CB, RoHS, China and RoHS, WEEE
质保	3 年
MTBF	经验证为 50,000 小时
包装内含	快速安装指南, 日本 B 级别技术手册, 使用手册光盘, 50W 电源模块, 电源线, NA/EU 插座 IEC 60320-C13, DVI-D 线, VGA 线 (公头 DB-15 对公头 DB-15), USB 线 (USB A 型插头对 USB B 型插头), 音频线, 底座配备, 密封垫

## 订购信息

型号	料号	技术	表面处理	接口	颜色
1523L	E394454	IntelliTouch Zero-Bezel无边框表面声波	防眩光	USB	黑色
	E243774	IntelliTouch Zero-Bezel无边框表面声波	防眩光	USB	白色
	E738607	TouchPro PCAP投射式电容	防眩光	USB	黑色
	E336518	TouchPro PCAP投射式电容	防眩光	USB	白色

## 可选外围设备

外围设备	料号	颜色
磁条读取器	E628912	黑色
磁条读取器	E617494	白色
网络摄像头	E545740	黑色
网络摄像头	E196192	白色
RFID 读写器	E326847	黑色
RFID 读写器	E663259	白色
0700L 安装支架套件	E808749	黑色
0700L 安装支架套件	E832504	白色

外围设备	料号	颜色
1523L VESA 固定板	E000449	白色
1523L VESA 固定板	E000448	黑色
PCAP 触控笔	E066148	蓝色

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

**全国服务热线: 400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所承载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2018 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2018 年 09 月

