

- 无边框外观，以触摸而设计，提供可靠性能
- 采用 LED 技术，节能 55%
- 底座可调节高度，可倾斜
- 3 年标准质保



1723L 17" LED 桌面式触摸显示器

Elo Touch Solutions 的 1723L 17" 触摸显示器非常适用于高频使用的零售和酒店接待环境中，并满足耐久性和美观要求。零售周边配件包括三轨磁条阅读器 (MSR)，NFC/RFID 用于非支付接触，网络摄像头以及后置客显的支架。

1723L 采用无边框纯平设计，增加了应用中的时尚感。它有两种触摸屏技术可选，包括 IntelliTouch® 表面声波，以及 TouchPro® PCAP 投射式电容无边框表面触摸技术，采用防眩光表面并支持 10 点触控。两种触摸

技术均可提供稳定、“无漂移”的操作，以及卓越的图像清晰度、分辨率和透光率—精准的触摸响应以及生动的画质。

1723L 以“为触摸而设计”理念为基础，并具有以下特性，包括防溅密封，带有倾斜功能且可调节高度的底座，VESA 安装选项，显示器带扩展接口(减少了外接线的数量)，以及具有锁定功能的菜单控件。

优点：

- 集成外围设备包括三轨磁条阅读器 (MSR)，网络摄像头，RFID 读写器以及安装 0700L 后置客显所用的支架
- 集成电缆管理
- 可选触摸技术包括：TouchPro PCAP 投射式电容和 IntelliTouch 表面声波
- 台式、壁挂式或 VESA 安装
- 底座可调节高度且带有倾斜功能

应用：

- 服务终端
- 销售终端 (POS)
- 预定系统
- 查询机信息系统
- 轻工业
- 游戏 / 娱乐
- 互联网点

关于Elo

Elo Touch Solutions 成立于 1971 年，自此一直为全球触摸技术领导者。现在，Elo 是全球领先的触摸技术、产品和行业解决方案供应商。Elo 的产品组合包括技术齐全的 OEM 触摸屏组件，触摸显示器，互动式数字标牌，移动平板电脑和触摸一体机，可满足各类市场包括游戏机、接待系统、工业自动化、互动查询机、医疗保健、办公设备、销售终端机、零售显示屏和交通运输应用等领域的严格要求。全球已有超过 2,000 万用户使用 Elo 产品，Elo 的质量，创新，诚信于我们所接触到的一切。



1723L 17" LED 桌面式触摸显示器规格

规格	
型号	1723L
颜色	黑色或白色
有效显示区域	13.30" x 10.64" (337.92mm x 270.336mm)
尺寸 (W x D x H)	最大 15.42" x 8.24" x 14.2" (391.9mm x 209.4mm x 360.7mm)
LCD 技术	活性矩阵 TFT LCD, LED 背光
对角线尺寸	17"
高宽比	5:4
最佳分辨率	1280 x 1024
其他支持的分辨率	640 x 480 60Hz,75Hz; 720 x 400 70Hz; 800 x 600 56, 60Hz,75Hz; 1024 x 768 60Hz,75Hz; 1280 x 1024 60Hz,75Hz
色彩	1,670 万
亮度 (标准)	LCD 面板: 250 尼特; TouchPro PCAP 投射式电容: 225 尼特; IntelliTouch ZB无边框表面声波: 225 尼特
响应时间 (Tr + Tf) (标准)	30 ms
视角 (标准)	水平: 170°; 垂直: 160°
对比度 (标准)	800:1
视频	母头 DB-15 连接器的模拟 VGA; 母头 DVI-D, Dual-Link 连接器的数字 DVI; 输入视频水平同步频率范围: 31.5-80KHz; 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 56-75Hz
扬声器	2 个 2W 内置扬声器
附加端口	2 个外接 USB 端口
电源	显示器输入电源连接器: 同轴电源插座(2.0mm 插销外径, 6.4mm 筒内径); 显示器输入电源信号规格: 12VDC ± 5% (注: 此显示器在出售时带 AC-DC 电源适配器); 适配器输入连接器: IEC 60320 C14; 适配器输入电压范围: 100-240VAC, 50/60Hz; 功耗(标准): 开启(显示器+AC/DC 适配器): 19.2W; 睡眠(显示器+AC/DC 适配器): 3W; 关闭(显示器+AC/DC 适配器): 0.19W
屏幕显示 (OSD)	可通过底部开关进入。控制: 菜单, 上, 下, 选择; 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 高宽比, 清晰度, 色温, OSD 超时, OSD 语言, 音量, 静音, 调用默认值; 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语; 锁定: OSD, 电源
安装选项	显示器后部的 VESA 4 孔 75mm 安装接口; 底座的 3 孔螺纹安装
重量	不含包装: 11.46 lbs (5.2 kg); 含包装: 18.74 lbs(8.5 kg)
运输尺寸 (W x D x H)	19.76" x 17.13" x 8.39" (502mm x 435mm x 213mm)
温度	工作: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C); 储存: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C)
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80%; 储存: 10%-90%
机构认证	C-Tick, cUL, IC, CCC, CE, VCCI, KCC, e-Standby, CoC, BSMI Mark, UL, FCC, CB, RoHS, China and RoHS, WEEE
质保	3 年
MTBF	经验证为 50,000 小时
包装内含	快速安装指南, 日本B级别技术手册, 使用手册光盘, 50W电源模块, 电源线, NA/EU插座IEC 60320-C13, DVI-D线, VGA线 (公头DB-15对公头DB-15), USB 线 (USB A型插头对USB B型插头), 音频线, 底座配备, 密封垫

订购信息

型号	料号	技术	表面处理	接口	颜色
1723L	E785229	IntelliTouch Zero-Bezel无边框表面声波	清晰透明	USB	黑色
	E683457	TouchPro PCAP投射式电容	防眩光	USB	黑色
	E016808	TouchPro PCAP投射式电容	防眩光	USB	白色

可选外围设备

外围设备	料号	颜色
磁条读取器	E628912	黑色

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: 400-619-0616

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2018 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2018 年 09 月

