



1515L

15英寸LCD 触控显示器

应用场景

1515L是一款高度集成、价钱适中，且外观简洁，并同时具有Elo高可靠性质量的触控显示器，适用于各类零售、商用、工业环境。



特性与优点

1. 高性价比，采用 LCD 技术节能，“为触控而设计”的可靠性能
2. 可选触控技术：AccuTouch 五线电阻(可用手指、戴手套、信用卡或触控笔激活)；IntelliTouch 表面声波(SAW)技术，带来优质的图象质量(可用手指或戴手套激活)；投射式电容触控技术，无边框设计以及灵敏的多点触控性能
3. 可现场安装的3磁条MSR可选
4. 控制键位于侧边，以及在公共应用环境中的锁定功能
5. 工业等级部件 7x24小时使用
6. 设计时尚，安装灵活，通过标准VESA安装底座，保证可以横向或纵向的安装在墙壁/插杆
7. 三年标准质保



1515L 15英寸LCD 触控显示器

主要规格	
外壳/边框颜色	深灰
显示器类型	活性矩阵TFT LCD
对角线尺寸	15.0" 对角线
有效显示区域	12.0" x 9.0" (304mm x 228mm)
显示器尺寸(含底座)	13.8" x 12.2" x 6.9" (350mm x 310mm x 175mm)
最佳分辨率	1024 x 768
其他支持的分辨率	1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz; 1024 x 768 @ 65 Hz; 832 x 624 @ 75 Hz; 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz; 720 x 400 @ 70 Hz; 640 x 350 @ 70 Hz; 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz; 640 x 480 @ 66 Hz
色彩	1,670万
亮度 (标准)	LCD面板: 250 nits; IntelliTouch表面声波: 225nits; AccuTouch五线电阻: 200 nits
响应时间 (总计-标准)	8 msec
视角 (从中心)	水平: ±80°或总计160°; 垂直: ±70°或总计140°
对比度 (标准)	800:1
输入视频格式	模拟VGA
输入视频信号连接器	Mini D-Sub 15-Pin VGA类型
输入频率	水平: 31.5-60.2 kHz; 垂直: 56.3-75 Hz
功耗	15.5 W
电源	类型: 内置, 带有电源插口可选择外置电源。 显示器输入电压: 100-240VAC, 50/60Hz; 可选输入电压: +12VDC ±5%
温度	工作: 32°F ~104°F(0°C ~40°C); 储存: -4°F ~122°F (-50°C ~ 60°C)
湿度	工作: 20%-80%; 储存: 10%-90% (无冷凝)
重量 (近似值)	实际: 10.6lb (4.8kg); 不带支架: 7.3lb (3.3kg); 运输重量: 15.4lb (7.0kg)
其他特性	数字屏幕显示 (OSD)。用户控制—OSD按钮: 菜单, 上, 下, 选择, 电源; OSD: 对比度, 亮度, 水平/垂直位置, RGB (色温), 时钟, 相位, 调用默认值, 语言(英语, 德语, 西班牙语, 日语, 法语); OSD失效/有效和电源失效/有效
质保	3年
触摸接口	串口和USB
机构认证	北美/全球机型: UL, cUL, FCC, IC, CE, CB, Semko or Demko, VCCI, RCM 亚洲机型: UL, cUL, FCC, IC, CE, CB, Semko, VCCI, RCM, BSMI, CCC, KC, China RoHS
安装选项	可拆卸式底座, 75mm VESA安装; 位于底座底部的螺纹安装孔
MTBF	经验证为50,000小时

订购信息

型号	料号	技术	接口	表面处理	颜色	供货
1515L	E210772	AccuTouch 五线电阻	串口/USB	防眩光	深灰	美洲
	E700813	IntelliTouch 表面声波	串口/USB	防眩光	深灰	美洲
	E109123	AccuTouch 五线电阻	串口/USB	防眩光	深灰	中国
	E110290	IntelliTouch 表面声波	串口/USB	防眩光	深灰	中国
	E344320	AccuTouch 五线电阻	串口/USB	防眩光	深灰	EMEA
	E399324	IntelliTouch 表面声波	串口/USB	防眩光	深灰	EMEA

可选外围设备

外围设备	料号	接口	颜色
磁条读取器	E177037	USB	深灰

延保选项

产品描述	料号
延保1年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	758588-000
延保2年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	930057-000
Elo触控显示器优先置换	E67295-000

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 www.elotouch.com.cn 或 EloAsia@elotouch.com。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所承载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2019 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2019 年 8 月

