



## 02系列-1502L

15英寸LCD 触控显示器

### 应用场景

Elo 1502L桌面式触控显示器外型纤巧，设计时尚，纯平无边框玻璃显示屏，适用于各类零售、商用、工业环境。



### 特性与优点

1. 时尚和现代的宽屏设计，采用 LCD 技术节能，“为触控而设计”的可靠性能
2. 无边框触控屏：投射式电容 10 点触控
3. 可选配的集成零售配件包括：磁条读取器 (MSR)、条码扫描器、用于移动支付的 NFC
4. 无边框玻璃显示屏防眩光处理，适用于室内空间
5. 工业等级部件 7x24小时使用
6. 设计时尚，安装灵活，通过标准VESA安装底座，保证可以横向或纵向的安装在墙壁/插杆
7. 三年标准质保



## 1502L 15 英寸 LCD 触控显示器

主要规格	
型号	1502L
颜色	黑色
有效显示区域	水平: 10.06" (345.2mm); 垂直: 7.66" (194.6mm)
显示器尺寸	宽度: 15.24" (387mm); 高度: 9.62" (244.4mm); 厚度: 1.29" (32.9mm)
LCD 技术	活性矩阵 TFT LCD, LED 背光
对角线尺寸	15.6"
长宽比	16:9
触摸点数	10 点触控
最佳分辨率	全高清型号: 1920 x 1080; 高清 (WXGA) 型号: 1366 x 768
其他支持的分辨率	全高清型号: 640x480 60Hz; 720x576 50Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x720 50, 60Hz; 1280x800 60, 60RB Hz; 1280x960 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1360x768 60Hz; 1366x768 60Hz, 60Hz RB; 1440x900 60Hz, 60Hz RB; 1680x1050 60Hz, 60Hz RB; 1920x1080 50, 60Hz 高清型号: 640x480 60Hz; 720x576 50Hz; 800x600 56, 60Hz; 1024x768 60Hz; 1280x720 50, 60Hz; 1280x800 60, 60RB Hz; 1280x960 60Hz; 1280x1024 60Hz; 1360x768 60Hz; 1366x768 60Hz, 60Hz RB
色彩	262,000
亮度 (标准)	全高清型号: LCD 面板: 300 nits; TouchPro PCAP 投射式电容: 270 nits 高清型号: LCD 面板: 220 nits; TouchPro PCAP 投射式电容: 187 nits
响应时间 - 总计 (标准)	全高清型号: 35 ms; 高清型号: 10 ms
视角 (标准)	全高清型号: 水平: +/-80° 或总计 160°; 垂直: +/-80° 或总计 160° 高清型号: 水平: 总计 90°; 垂直: 总计 65°
对比度 (标准)	全高清型号: 700:1; 高清型号: 600:1
视频	Mini-VGA (包含 Mini-VGA 至 VGA DE-15 插头电缆); HDMI (包含 HDMI 电缆) 输入视频水平同步频率范围: 31.5 - 60KHz 输入视频垂直同步(帧速)频率范围: 60Hz
电源	显示器输入电源连接器: 同轴电源插座 (2.5 mm 针外径, 6.4mm 筒内径); 显示器输入电源信号规格: 12VDC +/- 5%; 适配器输入电压范围: 100-240VAC, 50/60Hz; 功耗 (标准): 开启 (显示器 + AC/DC 适配器): 全高清型号: 8.7W; 高清型号: 10.2W; 睡眠 (显示器 + AC/DC 适配器): 0.3W; 关闭 (显示器 + AC/DC 适配器): 0.2W
扬声器	2 x 2W 内置扬声器
重量	不含包装含底座: 6.72 lbs / 3.05 kg; 不含包装不含底座: 6.64 lbs / 3.0 kg 含包装: 11.2 lbs / 5.08 kg
运输尺寸 (W x D x H)	18" (457mm) x 13.7" (347mm) x 7.13" (181mm)
屏幕显示 (OSD)	可通过底部的开关进入。控制: 菜单, 电源, 上, 下, 选择 设置: 亮度, 对比度, 时钟, 相位, 水平位置, 垂直位置, 自动调节, 长宽比, 清晰度, 色温, OSD 超时, OSD 语言, 音量, 静音, 调用默认值, 音频选择 语言: 英语, 法语, 意大利语, 德语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文, 日语 锁定: OSD, 电源
安装选项	VESA 4 孔 75mm 和 100mm 安装接口, 位于显示器后部 可选桌面式底座, 需另外购买(料号E044162)
温度	工作: 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F; 储存: -20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F
湿度 (无冷凝)	工作: 20% - 80%; 储存: 10% - 95%
机构认证	Canada cUL, IC, Europe CE, Japan VCCI, United States UL, FCC
质保	3 年标准质保
MTBF	经验证为 50,000 小时
包装内含	快速安装指南, 日本 B 级 TM 信息表, 使用手册光盘, 40W 电源模块, Mini-VGA 转 VGA 线 (mini-VGA 对 DE-15 公头), USB 线 (USB A 型插头对 B 型插头), HDMI 线, 音频线, 2 x 电线夹, 2 x 扎带

## 订购信息

型号	料号	触控技术	接口	表面处理	显示器	颜色
1502L	E045538	TouchPro PCAP 投射式电容	USB	防眩光	全高清 1920x1080	黑色
	E318746	TouchPro PCAP 投射式电容	USB	防眩光	高清 1366x768	黑色

## 延保选项

产品描述	料号
延保1年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	758588-000
延保2年, 适用于7-22寸LCD触控显示器	930057-000
Elo触控显示器优先置换	E67295-000

如欲了解有关 Elo 的更广泛的触控解决方案的详细信息, 请访问 [www.elotouch.com.cn](http://www.elotouch.com.cn) 或 [EloAsia@elotouch.com](mailto:EloAsia@elotouch.com)。

全国服务热线: **400-619-0616**

Elo Touch Solutions, Inc. 保留下述权利: 在不另行通知的情况下更改或更新本文所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。Elo (标识) 和 Elo Touch Solutions 均为 Elo Touch Solutions, Inc. 的商标。2019 年 Elo Touch Solutions, Inc. 版权所有。保留所有权利。2019 年 8 月

